

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plotno-scierne-280-100-szt-spl-280-schmith-p-31381.html>

PŁÓTNO ŚCIERNE-280 100 szt. SPL-280 SCHMITH

Cena brutto	166,13 zł
Cena netto	135,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPL-280
Kod producenta	SPL-280
Kod EAN	5902004712765
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Płótno ścierne SCHMITH SPL-280 – granulacja 280, 100 szt.

Uniwersalne płótno ścierne marki SCHMITH przeznaczone do szlifowania na sucho różnorodnych materiałów. Granulacja 280 zapewnia drobne wykończenie powierzchni, odpowiednie do prac finiszowych i matowienia.

Granulacja **280**

Metoda szlifowania **Na sucho**

Ilość w kartonie **100 szt.**

Producent **SCHMITH**

Charakterystyka produktu

Granulacja 280 - drobne wykończenie

Ziarnistość 280 oznacza 280 ziaren na cal kwadratowy. Drobne ziarno zapewnia gładkie wykończenie powierzchni, usuwa drobne nierówności i przygotowuje podłoże do lakierowania lub dalszych etapów obróbki.

Szlifowanie na sucho

Płótno przeznaczone do pracy bez użycia wody lub innych płynów chłodzących. Metoda na sucho ułatwia pracę w warunkach warsztatowych, eliminuje konieczność suszenia powierzchni i redukuje bałagan.

Uniwersalność zastosowań

Materiał nadaje się do obróbki metali, drewna, szpachli, gipsu oraz powłok lakierniczych. Jedno narzędzie do różnych materiałów upraszcza organizację pracy i zmniejsza potrzebę posiadania wielu rodzajów ściernic.

Opakowanie zbiorcze 100 szt.

Karton zawiera 100 arkuszy płótna, co zapewnia długotrwały zapas materiału eksploatacyjnego w warsztacie. Zbiorcze opakowanie obniża koszt jednostkowy i ogranicza częstotliwość zamówień.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPL-280
Typ / granulacja	280
Metoda szlifowania	Na sucho
Ilość w opakowaniu	100 szt.
Jednostka sprzedaży	1 karton (100 szt.)
Kod EAN	5902004712765

Zastosowanie

- Szlifowanie i wygładzanie powierzchni metalowych przed malowaniem
- Matowienie powłok lakierniczych w procesach renowacji i napraw
- Wykańczanie i wygładzanie drewna w stolarstwie i meblarstwie
- Szlifowanie szpachli samochodowych i budowlanych
- Obróbka powierzchni gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych
- Przygotowanie podłoża pod nakładanie kolejnych warstw powłok
- Usuwanie drobnych zadziorów i nierówności po obróbce mechanicznej
- Prace wykończeniowe wymagające gładkiej powierzchni

Granulacja 280 – kiedy stosować

Klasyfikacja ziarnistości

Płótna ściernie SCHMITH dostępne są w granulacjach od 40 do 320. Granulacja 280 znajduje się w górnej części skali, co oznacza drobne ziarno. Stosuje się ją do prac finiszowych, gdy powierzchnia wymaga gładkiego wykończenia bez głębokich zarysowań. Niższe granulacje (np. 40-80) służą do usuwania grubszych warstw materiału, średnie (100-180) do wyrównywania, a wysokie (240-320) do ostatecznego wygładzania.

Użytkowanie i konserwacja

Płótno ściernie należy montować w odpowiednich uchwytach lub blokach szlifierskich, zapewniając równomierne napięcie materiału. Podczas pracy należy stosować równomierny nacisk i ruch, unikając nadmiernego docisku, który może prowadzić do przedwczesnego zużycia ścierniwa lub przegrzania powierzchni.

Płótno przeznaczone do pracy na sucho może ulegać zapychaniu pyłem, szczególnie przy obróbce materiałów żywicznych. Regularne czyszczenie szczotką lub odpukiwanie wydłuża żywotność arkusza. Po zakończeniu pracy materiał należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, które mogą osłabić podłoże płótna.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć posiadanie płócien SCHMITH w różnych granulacjach – od grubszych (40-80) do szlifowania wstępnego, przez średnie (100-180) do wyrównywania, aż po drobne (240-320) do wykończenia. Bloki i uchwyty szlifierskie ułatwiają pracę i zapewniają równomierne szlifowanie.

...