

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plytka-wyswietlacza-do-nagrzewnicy-olejowej-25kw-cg80420-20-geko-p-17379.html>

Płytką wyświetlacza do nagrzewnicy olejowej 25KW CG80420-20 GEKO

Cena brutto	45,10 zł
Cena netto	36,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80420-20
Kod producenta	CG80420-20
Kod EAN	5901477137761
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Płytką wyświetlacza do nagrzewnicy olejowej 25KW CG80420-20 GEKO

Oryginalna płytką sterująca z wyświetlaczem LCD przeznaczona do nagrzewnic olejowych GEKO o mocy 25 kW. Odpowiada za wizualizację parametrów pracy, obsługę panelu sterowania oraz komunikację z układem głównym urządzenia.

Model CG80420-20
Typ urządzenia Nagrzewnica 25 kW
Producent GEKO
Rodzaj części Oryginalna

Charakterystyka techniczna

Panel sterowania i diagnostyka

Płytką integruje wyświetlacz LCD z układem przycisków sterujących. Umożliwia odczyt temperatury, ustawienie parametrów pracy oraz diagnozowanie ewentualnych błędów systemowych przez kody na wyświetlaczu.

Kompatybilność z modelem 25 kW

Element zaprojektowany specjalnie dla nagrzewnic GEKO o mocy 25 kW. Złącza, wymiary mechaniczne i protokół komunikacji są dostosowane do oryginalnej konstrukcji urządzenia, co zapewnia bezproblemowy montaż.

Oryginalna część zamienna

Produkt GEKO zachowuje pełną zgodność z dokumentacją techniczną urządzenia. Zastosowanie oryginalnej płytki eliminuje ryzyko problemów z integracją i zachowuje warunki gwarancji producenta nagrzewnicy.

Funkcje zabezpieczające

Płytką realizuje monitoring parametrów bezpieczeństwa i wyświetla komunikaty ostrzegawcze. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości temperatura lub wykrycia awarii przekazuje sygnał do układu głównego o konieczności wyłączenia urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG80420-20
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Nagrzewnica olejowa 25 kW
Typ wyświetlacza	LCD
Rodzaj części	Oryginalna część zamienna
Funkcje	Sterowanie, wyświetlanie parametrów, diagnostyka

Zastosowanie i montaż

Płytkę wyświetlacza znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

- Wymiana uszkodzonego wyświetlacza w nagrzewnicy GEKO 25 kW
- Naprawa panelu sterowania po awarii elektroniki
- Przywrócenie funkcji diagnostycznych urządzenia
- Rozwiązanie problemów z odczytem temperatury
- Wymiana po uszkodzeniach mechanicznych obudowy panelu
- Konserwacja prewencyjna w urządzeniach eksploatowanych intensywnie

Wskazówki montażowe

Przed wymianą płytki należy odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać do całkowitego ostygnięcia. Wymiana wymaga dostępu do wnętrza obudowy nagrzewnicy. Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie ze schematem w instrukcji obsługi urządzenia. Po montażu zaleca się przeprowadzenie testu diagnostycznego wszystkich funkcji.

Konserwacja i eksploatacja

Płytką wyświetlacza jest elementem elektronicznym wymagającym odpowiednich warunków pracy. Nagrzewnica powinna być użytkowana w pomieszczeniach o wilgotności względnej nieprzekraczającej 85%. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą i skraplającą się parą wodną.

Regularne czyszczenie wyświetlacza suchą szmatką zapobiega gromadzeniu się kurzu, który może wpływać na czytelność informacji. Nie należy używać rozpuszczalników ani środków chemicznych do czyszczenia powierzchni LCD.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu wyświetlacza, takie jak brak podświetlenia, nieczytelne znaki lub brak reakcji na przyciski, wymagają weryfikacji połączeń elektrycznych przed podjęciem decyzji o wymianie płytki.

Produkty powiązane

W przypadku kompleksowej naprawy nagrzewnicy warto rozważyć sprawdzenie stanu innych podzespołów: pompy paliwowej, palnika, termostatu oraz przewodów zasilających. Dostępność oryginalnych części GEKO zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia grzewczego.