

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pobijak-do-uziomow-i-gwozdzi-sds-max-yt-47195-yato-p-13855.html>



POBIJAK DO UZIOMÓW I GWOŹDZI SDS-MAX YT-47195 YATO

Cena brutto	26,00 zł
Cena netto	21,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-47195
Kod producenta	YT-47195
Kod EAN	5906083033056
Producent	YATO

Opis produktu

Pobijak do uziomów i gwoździ SDS-MAX YT-47195 YATO

Adapter pobijający przeznaczony do młotów udarowych z uchwytem SDS-MAX, umożliwiający wbijanie prętów uziomowych, gwoździ ciesielskich oraz zastrzałów szalunkowych. Wykonany ze stali odpornej na odkształcenia, zapewnia trwałość podczas intensywnej pracy w warunkach budowlanych.

Typ uchwytu SDS-MAX
Materiał Stal odporna na odkształcenia
Producent YATO
Model YT-47195

Charakterystyka techniczna

Kompatybilność z systemem SDS-MAX

Uchwyt SDS-MAX to standard stosowany w młotach udarowych o mocy powyżej 5 kg. Pobijak współpracuje z urządzeniami takimi jak YATO YT-82131 czy YT-82135. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w młocie – SDS-MAX ma średnicę 18 mm i charakterystyczne rowki blokujące.

Stal odporna na odkształcenia

Materiał wykonania został dobrany pod kątem odporności na obciążenia uderowe występujące podczas wbijania w twarde podłoża. Stal zachowuje geometrię nawet przy wielokrotnym kontakcie z kamieniami w gruncie czy betonowymi elementami szalunków.

Konstrukcja adaptera pobijającego

Pobijak przenosi energię uderu z młota na wbijany element – pręt uziomowy, gwóźdź lub zastrzał. Długość i kształt końcówki roboczej umożliwiają stabilne pozycjonowanie elementów oraz kontrolę głębokości wbicia, co ma znaczenie przy montażu instalacji elektrycznych i szalunków.

Zastosowanie w pracach montażowych

Narzędzie znajduje zastosowanie w pracach elektrycznych (instalacja uziomień), budowie konstrukcji tymczasowych (szalunki, hale namiotowe) oraz stolarce budowlanej. Eliminuje konieczność ręcznego wbijania dużych gwoździ czy prętów, skracając czas pracy i zmniejszając obciążenie fizyczne.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-47195
Typ uchwytu	SDS-MAX
Materiał	Stal odporna na odkształcenia
Kompatybilność	Młoty uderowe SDS-MAX (np. YT-82131, YT-82135)
Przeznaczenie	Wbijanie uziomów, gwoździ ciesielskich, zastrzałów szalunkowych

Zastosowanie

- Wbijanie prętów uziomowych w grunt przy instalacji systemów odgromowych i uziemień elektrycznych
- Montaż zastrzałów szalunkowych w betonowych fundamentach i ścianach
- Wbijanie gwoździ ciesielskich o dużych przekrojach w konstrukcje drewniane
- Osadzanie kotew gruntowych przy budowie hal namiotowych i konstrukcji tymczasowych
- Instalacja masztów antenowych i konstrukcji wsporczych wymagających stabilnego zakotwienia
- Prace rozbiórkowe wymagające wybijania elementów metalowych z betonu
- Montaż ogrodzeń budowlanych i zabezpieczeń terenu

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności z młotem

Przed pierwszym użyciem należy zweryfikować, czy młot udarowy posiada uchwyt SDS-MAX. Uchwyty SDS-Plus (mniejsze, średnica 10 mm) nie są kompatybilne. Pobijak powinien wsunąć się w uchwyt z charakterystycznym kliknięciem i być zablokowany bez luzów.

Środki ochrony podczas pracy

Podczas użytkowania konieczne są okulary ochronne (ryzyko odprysków z gruntu lub betonu), rękawice antywibacyjne (redukcja drgań przekazywanych na dłoń) oraz ochronniki słuchu (hałas młota udarowego przekracza 85 dB). Praca w terenie wymaga obuwia z podnoskiem stalowym.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy należy oczyścić końcówkę roboczą z resztek gruntu lub betonu. Uchwyt SDS-MAX warto przetrzeć szmatką i zabezpieczyć cienką warstwą smaru technicznego, co zapobiega korozji i ułatwia montaż przy kolejnym użyciu.

Produkty powiązane

Do pracy z pobijakiem YT-47195 zaleca się młoty udarowe YATO z uchwytem SDS-MAX, takie jak modele YT-82131 lub YT-82135. Warto rozważyć również pręty uziomowe o odpowiedniej średnicy oraz zastrzały szalunkowe dostosowane do rodzaju wykonywanej instalacji.