

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podbijak-do-uziomow-kd10782-p-62976.html>



# PODBIJAK DO UZIOMÓW KD10782

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 23,56 zł         |
| Cena netto       | 19,15 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD10782          |
| Kod producenta   | KD10782          |
| Kod EAN          | 5903957009247    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Podbijak do uziomów KD10782 — SDS MAX, 20×250 mm

Podbijak do uziomów KD10782 marki Kraft&Dele to końcówka robocza przeznaczona do montażu w młotach udarowych z uchwytem SDS MAX. Umożliwia mechaniczne wbijanie prętów uziomowych o średnicy do 20 mm w twardy lub zbity grunt, zastępując pracochłonne wbijanie ręczne.

|                           |
|---------------------------|
| Model KD10782             |
| Typ uchwyty SDS MAX       |
| Średnica wewnętrzna 20 mm |
| Długość 250 mm            |

## Charakterystyka narzędzia

### Uchwyt SDS MAX

Standard SDS MAX jest stosowany w ciężkich młotach udarowych klasy profesjonalnej. Zapewnia pewne mocowanie końcówki i skuteczne przenoszenie energii uderzenia — bez ryzyka wypadnięcia narzędzia podczas pracy pod obciążeniem.

Średnica wewnętrzna 20 mm

Otwór przelotowy o średnicy 20 mm pozwala na osadzenie pręta uziomowego o typowej średnicy stosowanej w instalacjach odgromowych i uziemiających. Przed zakupem należy zweryfikować średnicę używanych prętów.

Stal odporna na odkształcenia

Korpus wykonany ze stali o podwyższonej twardości, co przekłada się na trwałość narzędzia przy wielokrotnych uderzeniach. Materiał zachowuje geometrię roboczą nawet przy pracy w trudnym gruncie.

Długość robocza 250 mm

Długość 250 mm zapewnia odpowiedni zasięg przy prowadzeniu pręta w głąb gruntu oraz komfortową odległość między młotem a powierzchnią roboczą, co ogranicza ryzyko uszkodzenia narzędzia napędowego.

Specyfikacja techniczna

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Model               | KD10782                       |
| Typ uchwytu         | SDS MAX                       |
| Średnica wewnętrzna | 20 mm                         |
| Długość             | 250 mm                        |
| Materiał            | Stal odporna na odkształcenia |
| Producent           | Kraft&Dele                    |

Zastosowanie

- Wbijanie prętów uziomowych w twardy i zbity grunt
- Montaż uziomów pionowych w instalacjach odgromowych
- Wbijanie zastrzałów do szalunków budowlanych
- Montaż gwoździ ciesielskich przy pracach szkieletowych
- Prace ziemne wymagające wbijania elementów stalowych o średnicy do 20 mm

Kompatybilność z młotem udarowym

Podbijak KD10782 współpracuje wyłącznie z młotami wyposażonymi w uchwyt SDS MAX. Standard SDS MAX różni się od SDS Plus

---

wielkością chwytu i energią uderu — przed montażem należy upewnić się, że posiadany młot obsługuje ten format końcówek. Typowe młoty SDS MAX to narzędzia o masie od ok. 5 kg wzwyż, stosowane do ciężkich prac burzących i montażowych.

## Użytkowanie

---

Podbijak mocuje się w uchwycie SDS MAX młota udarowego zgodnie z procedurą producenta narzędzia napędowego. Pręt uziomowy wprowadza się do otworu przelotowego podbijaka, a następnie uruchamia funkcję udarową młota. Narzędzie prowadzi pręt pionowo, przenosząc energię uderu bezpośrednio na jego czoło. Po wbiciu pręta na wymaganą głębokość podbijak wyjmuje się z uchwytu standardową metodą zwalniania SDS MAX.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie otworu przelotowego z resztek gruntu oraz przechowywanie narzędzia w suchym miejscu, co zapobiega korozji powierzchni wewnętrznych.