

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-250w-yyy99-yt-85230-yato-p-47178.html>

## PODKASZARKA 250W YYY99 YT-85230 Yato

Cena brutto	<b>63,90 zł</b>
Cena netto	<b>51,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85230</b>
Kod producenta	<b>YT-85230</b>
Kod EAN	<b>5906083089039</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Podkaszarka elektryczna Yato YT-85230 250W

Elektryczna podkaszarka żyłkowa do wykaszania trawy w trudno dostępnych miejscach ogrodu. Kompaktowa konstrukcja o masie 1,3 kg z silnikiem 250W i systemem automatycznego wysuwania żyłki TAP & GO.

Moc silnika 250 W

Szerokość cięcia 22 cm

Prędkość obrotowa 12500 obr./min

Masa urządzenia 1,3 kg

### Charakterystyka podkaszarki elektrycznej

#### Silnik elektryczny 250W

Moc 250W przy napięciu 230-240V zapewnia stabilną pracę przy wykaszaniu trawy o średniej gęstości. Silnik elektryczny eliminuje konieczność tankowania paliwa i regularnej konserwacji układu zapłonowego, typowej dla podkaszarek spalinowych. Zasilanie sieciowe ogranicza promień działania do długości przedłużacza.

## System TAP & GO

Mechanizm automatycznego wysuwania żyłki tnącej poprzez uderzenie głowicą o podłoże. Po zużyciu żyłki wystarczy lekko docisnąć głowicę do ziemi podczas pracy urządzenia, a system samoczynnie wysunie odpowiednią długość żyłki. Rozwiązanie eliminuje konieczność ręcznego nawijania żyłki podczas pracy.

## Kompaktowe wymiary i niska masa

Masa 1,3 kg oraz zwarta konstrukcja ułatwiają manewrowanie urządzeniem w przestrzeniach ograniczonych. Niska masa zmniejsza obciążenie rąk i ramion podczas dłuższych sesji pracy, co ma znaczenie przy wykaszaniu większych powierzchni wokół przeszkód terenowych.

## Prędkość obrotowa 12500 obr./min

Wysoka prędkość obrotowa głowicy żyłkowej zapewnia czyste cięcie trawy bez wrywania roślin z korzeniami. Parametr ten wpływa na jakość wykaszania - zbyt niska prędkość może powodować szarpanie i uszkodzenie trawnika, szczególnie przy wilgotnej trawie.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-85230
Producent	Yato
Napięcie zasilania	230V-240V
Moc znamionowa	250 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	12500 obr./min
Szerokość cięcia	22 cm
Średnica żyłki tnącej	1,2 mm
Długość żyłki w zestawie	6 m
Długość kabla zasilającego	35 cm
Masa urządzenia	1,3 kg

## Zastosowanie podkaszarki żyłkowej

- Wykaszanie trawy wokół drzew i krzewów ozdobnych, gdzie kosiarka kołowa nie dociera
- Przycinanie roślinności wzdłuż ogrodzeń, płotów i murków oporowych
- Koszenie trawy przy krawężnikach, obrzeżach trawników i wzdłuż ścieżek
- Pielęgnacja trawników pod ławkami, huśtawkami i innymi elementami małej architektury
- Wykańczanie krawędzi trawnika po koszeniu kosiarką rotacyjną
- Koszenie trawy na skarpach i pochyłościach o niewielkiej powierzchni
- Usuwanie trawy z fug między płytami chodnikowymi i kostką brukową
- Przycinanie roślinności w narożnikach i ciasnych przestrzeniach ogrodu

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Wymiana żyłki tnącej

Żyłka o średnicy 1,2 mm jest standardowym rozwiązaniem w podkaszarkach małej mocy. Po zużyciu zapasu żyłki (6 m w zestawie) należy nabyć żyłkę o identycznej średnicy - użycie grubszej żyłki może przeciążyć silnik 250W, a cieńsza będzie się zbyt szybko zużywać. Żyłka nawija się na szpulę głowicy zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałkami na obudowie.

### Przedłużacz elektryczny

Kabel zasilający o długości 35 cm wymaga zastosowania przedłużacza zewnętrznego. Dla urządzenia 250W zaleca się przedłużacz o przekroju żył minimum 1,5 mm<sup>2</sup> przy długości do 25 m lub 2,5 mm<sup>2</sup> przy długościach powyżej 25 m. Przedłużacz powinien posiadać stopień ochrony IP44 (zabezpieczenie przed zachlapaniem).

### Konserwacja po pracy

Po zakończeniu koszenia należy oczyścić głowicę z resztek trawy i ziemi. Sprawdzić stan osłony tnącej i ewentualnie usunąć nawinięte fragmenty roślin. Regularnie kontrolować stan żyłki i jej równomierne wysuwanie przez otwory w głowicy. Urządzenie przechowywać w suchym pomieszczeniu, zabezpieczone przed wilgocią.

### Produkty powiązane

Do podkaszarki Yato YT-85230 zaleca się: żyłka tnąca okrągła 1,2 mm (zapas), przedłużacz ogrodowy IP44 minimum 25 m, okulary ochronne do prac ogrodowych, rękawice robocze.