

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-akumulatorowa-do-trawy-yato-18v-kosa-yt-85015-yato-p-46825.html>

PODKASZARKA AKUMULATOROWA DO TRAWY Yato 18V KOSA YT-85015 Yato

Cena brutto	183,14 zł
Cena netto	148,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-85015
Kod producenta	YT-85015
Kod EAN	5906083070747
Producent	YATO

Opis produktu

Podkaszarka akumulatorowa Yato 18V YT-85015

Bezprzewodowa podkaszarka do trawy z silnikiem bezszczotkowym, kompatybilna z systemem akumulatorów Yato 18V. Urządzenie przeznaczone do pielęgnacji trawników, krawędzi oraz usuwania zarośli w ogrodach przydomowych i terenach zielonych.

Napięcie **18V**

Prędkość obrotowa **9000 obr/min**

Szerokość koszenia **250 mm**

Głowice w zestawie **3 sztuki**

Charakterystyka techniczna podkaszarki

System zasilania 18V

Kompatybilność z całą linią akumulatorów Yato 18V pozwala na wymienne stosowanie ogniw między narzędziami tej samej platformy. Eliminuje to konieczność zakupu dodatkowych akumulatorów przy rozbudowie zestawu narzędzi ogrodowych.

Prędkość obrotowa 9000 obr/min

Parametr ten określa liczbę obrotów głowicy tnącej na minutę. Wartość 9000 obr/min zapewnia płynne cięcie trawy o średniej gęstości oraz młodych zarośli. Wyższa prędkość zwiększa wydajność koszenia, ale wymaga większego poboru energii z akumulatora.

Szerokość koszenia 250 mm

Średnica robocza głowicy tnącej wynosi 25 cm. Jest to standardowa wartość dla podkaszarek akumulatorowych klasy hobby, umożliwiająca manewrowanie w wąskich przestrzeniach przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnej wydajności pracy na większych powierzchniach.

Teleskopowy trzonek aluminiowy

Możliwość regulacji długości trzonu pozwala dostosować pozycję roboczą do wzrostu operatora (zazwyczaj zakres 150-190 cm). Aluminium zapewnia sztywność konstrukcji przy ograniczonej masie urządzenia, co zmniejsza zmęczenie podczas dłuższej pracy.

Trzy wymienne głowice tnące

Zestaw obejmuje głowicę z nożykiem PCV oraz dwie głowice z żyłką. Nożyk sprawdza się przy cięciu gęstszych zarośli o pędach do 5 mm grubości. Żyłka jest uniwersalnym rozwiązaniem do trawy i delikatniejszej roślinności.

Ergonomiczny uchwyt boczny

Dodatkowy punkt chwytny umieszczony na trzonie umożliwia stabilne prowadzenie urządzenia obiema rękami. Rozkłada to obciążenie i zwiększa precyzję cięcia, szczególnie przy pracy na nierównym terenie lub wzdłuż krawędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-85015
Producent	Yato
Napięcie zasilania	18V DC

Typ akumulatora	Li-ion (nie dołączony)
Prędkość obrotowa	9000 obr/min
Szerokość koszenia	250 mm
Głowice w zestawie	3 szt. (1x nożyk PCV, 2x żyłka)
Maksymalna grubość pędów (nożyk)	5 mm
Materiał trzonu	Aluminium
Regulacja długości trzonu	Teleskopowa
Typ uchwytu	Boczny, ergonomiczny

Zastosowanie podkaszarki akumulatorowej

- Koszenie trawy wzdłuż krawędzi trawników, chodników i alejek
- Pielęgnacja obszarów wokół drzew, krzewów i elementów małej architektury
- Usuwanie trawy w miejscach niedostępnych dla kosiarek kołowych
- Przycinanie roślinności na skarpach i terenach pochyłych
- Usuwanie młodych zarośli i chwastów o pędach do 5 mm
- Prace porządkowe na niewielkich działkach rekreacyjnych
- Koszenie trawy w ogrodach przydomowych do 300-500 m²
- Wykańczanie detali po koszeniu kosiarką spalinową lub elektryczną

Kompatybilność z systemem akumulatorów

System Yato 18V

Podkaszarka współpracuje z wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi Yato o napięciu 18V. Akumulator i ładowarka nie są dołączone do zestawu. Zalecana pojemność ogniwa to minimum 2.0 Ah dla podstawowych prac oraz 4.0-5.0 Ah dla intensywnego użytkowania na większych powierzchniach. Czas pracy zależy od pojemności akumulatora, gęstości roślinności i prędkości pracy.

Wymiana głowic tnących

Urządzenie wyposażone jest w szybkozłazcze umożliwiające wymianę głowic bez użycia narzędzi. Głowica z nożykiem PCV przeznaczona jest do cięcia grubszych łodyg, młodych pędów krzewów oraz trawy o zwiększonej sztywności. Maksymalna grubość ciętych pędów wynosi 5 mm.

Głowice z żyłką stosuje się do standardowego koszenia trawy. Żyłka zużywa się podczas pracy i wymaga okresowego uzupełniania. Średnica żyłki powinna być dostosowana do specyfikacji producenta, aby zapewnić prawidłowe obciążenie silnika i optymalną jakość cięcia.

Konserwacja głowic

Po zakończeniu pracy należy oczyścić głowicę z resztek trawy i ziemi. Nagromadzenie wilgotnych resztek roślinnych może prowadzić do korozji elementów metalowych i skrócenia żywotności nożyków. Głowice z żyłką wymagają sprawdzenia stanu linki przed każdym użyciem i jej uzupełnienia w razie zużycia.

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan mocowania głowicy tnącej oraz pewność połączenia akumulatora z obudową. Luźne elementy mogą prowadzić do wibracji i uszkodzenia urządzenia. Podczas koszenia zaleca się noszenie okularów ochronnych, długich spodni oraz obuwia z zamkniętymi palcami.

Teleskopowy trzonek wymaga ustawienia na odpowiednią długość przed rozpoczęciem pracy. Prawidłowa wysokość to taka, przy której operator może trzymać podkaszarkę w pozycji lekko pochylonej do przodu bez nadmiernego schylenia się. Zbyt krótki trzon prowadzi do bólu pleców, zbyt długi — do utraty kontroli nad urządzeniem.

Prędkość obrotowa 9000 obr/min generuje znaczną siłę odśrodkową. Nie należy zbliżać głowicy tnącej do twardych przeszkód (kamienie, ogrodzenia metalowe), ponieważ może to spowodować uszkodzenie nożyka lub żyłki oraz odrzut fragmentów materiału.

Produkty powiązane

Do kompletu z podkaszarką warto rozważyć: akumulator Yato 18V Li-ion o pojemności 4.0-5.0 Ah, ładowarkę szybką, zapasowe żyłki do podkaszarki o średnicy zalecanej przez producenta, nożyki wymienne PCV, okulary ochronne oraz rękawice robocze.