

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-elektryczna-do-trawy-jg-geko-g83015-p-20442.html>

## Podkaszarka elektryczna do trawy JG GEKO G83015

Cena brutto	<b>61,88 zł</b>
Cena netto	<b>50,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G83015</b>
Kod producenta	<b>G83015</b>
Kod EAN	<b>5901477101991</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Podkaszarka elektryczna GEKO G83015 – John Gardener 250W

Elektryczna podkaszarka żyłkowa przeznaczona do wykańczania krawędzi trawników oraz koszenia trawy w miejscach trudnodostępnych dla kosiarek spalinowych. Model G83015 wyposażony w silnik 250W z systemem automatycznej regulacji długości żyłki.

Moc silnika 250 W

Promień cięcia 200 mm

Prędkość obrotowa 14000 obr/min

Waga 1,2 kg

### Charakterystyka techniczna

#### Silnik elektryczny 250W

Moc 250W wystarcza do cięcia trawy o średniej gęstości na powierzchniach do 200 m<sup>2</sup>. Zasilanie z sieci 230V eliminuje konieczność tankowania paliwa i obsługi silnika spalinowego. Prędkość 14000 obr/min zapewnia czyste cięcie bez szarpania źdźbeł.

### Automatyczna regulacja żyłki

System impulsowy wydłuża żyłkę poprzez lekkie uderzenie głowicą o podłoże podczas pracy. Mechanizm dozjuje odpowiednią długość żyłki bez konieczności zatrzymywania urządzenia i ręcznej regulacji. Średnica żyłki 1,0 mm zapewnia równowagę między trwałością a jakością cięcia.

### Promień cięcia 200 mm

Szerokość robocza 200 mm pozwala na efektywne wykańczanie krawędzi trawników wzdłuż chodników, ogrodzeń i rabat. Kompaktowe wymiary ułatwiają manewrowanie w wąskich przestrzeniach między krzewami i elementami małej architektury.

### Niska waga 1,2 kg

Masa 1,2 kg redukuje zmęczenie podczas dłuższych sesji pracy. Lekka konstrukcja ułatwia transport między działkami oraz przechowywanie w ograniczonej przestrzeni magazynowej. Urządzenie można obsługiwać jedną ręką przy krótkich pracach wykończeniowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G83015
Marka	John Gardener (GEKO)
Napięcie zasilania	230-240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	250 W
Prędkość obrotowa	14000 obr/min
Promień cięcia	200 mm
Średnica żyłki	1,0 mm
Długość żyłki w szpuli	6 m
Poziom hałas	94 dB(A)
Klasa ochrony elektrycznej	II (podwójna izolacja)
Waga	1,2 kg
Certyfikaty	CE

## Zastosowanie

- Wykańczanie krawędzi trawników wzdłuż chodników i alejek
- Koszenie trawy wokół drzew i krzewów ozdobnych
- Przycinanie roślinności przy ogrodzeniach i murach

- 
- Prace porządkowe na małych działkach do 200 m<sup>2</sup>
  - Usuwanie trawy z fug między płytami chodnikowymi
  - Koszenie w narożnikach i trudnodostępnych miejscach ogrodu
  - Wykańczanie powierzchni po koszeniu kosiarką spalinową
  - Utrzymanie porządku wokół elementów małej architektury ogrodowej

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Wymiana żyłki

Szpula mieści 6 metrów żyłki o średnicy 1,0 mm. Przy intensywnym użytkowaniu na twardej nawierzchni żyłka może wymagać uzupełnienia co 2-3 godziny pracy. Stosowanie żyłek o niewłaściwej średnicy może obniżyć efektywność cięcia lub przeciążyć silnik.

### Zasięg pracy

Urządzenie wymaga zasilania z gniazdka 230V. Długość przedłużacza determinuje zasięg pracy – zalecane są przedłużacze ogrodowe o przekroju min. 1,5 mm<sup>2</sup> i długości do 50 metrów. Dłuższe kable mogą powodować spadek napięcia i obniżenie mocy silnika.

### Ochrona słuchu

Poziom hałasu 94 dB(A) przekracza próg 85 dB wymagający stosowania ochrony słuchu zgodnie z normami BHP. Podczas pracy dłuższej niż 15 minut zalecane są naszники lub zatyczki ochronne.

### Stopień ochrony II

Klasa ochronności II oznacza podwójną izolację elektryczną bez konieczności uziemienia. Urządzenie może być bezpiecznie użytkowane w instalacjach bez przewodu ochronnego PE, co jest typowe dla starszych budynków mieszkalnych.