

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-elektryczna-do-trawy-jg-geko-g83015-p-20442.html>

Podkaszarka elektryczna do trawy JG GEKO G83015

Cena brutto	61,88 zł
Cena netto	50,31 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G83015
Kod producenta	G83015
Kod EAN	5901477101991
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Podkaszarka elektryczna GEKO G83015 – John Gardener 250W

Elektryczna podkaszarka żyłkowa przeznaczona do wykańczania krawędzi trawników oraz koszenia trawy w miejscach trudnodostępnych dla kosiarek spalinowych. Model G83015 wyposażony w silnik 250W z systemem automatycznej regulacji długości żyłki.

Moc silnika 250 W

Promień cięcia 200 mm

Prędkość obrotowa 14000 obr/min

Waga 1,2 kg

Charakterystyka techniczna

Silnik elektryczny 250W

Moc 250W wystarcza do cięcia trawy o średniej gęstości na powierzchniach do 200 m². Zasilanie z sieci 230V eliminuje konieczność tankowania paliwa i obsługi silnika spalinowego. Prędkość 14000 obr/min zapewnia czyste cięcie bez szarpania źdźbeł.

Automatyczna regulacja żyłki

System impulsowy wydłuża żyłkę poprzez lekkie uderzenie głowicą o podłoże podczas pracy. Mechanizm dozjuje odpowiednią długość żyłki bez konieczności zatrzymywania urządzenia i ręcznej regulacji. Średnica żyłki 1,0 mm zapewnia równowagę między trwałością a jakością cięcia.

Promień cięcia 200 mm

Szerokość robocza 200 mm pozwala na efektywne wykańczanie krawędzi trawników wzdłuż chodników, ogrodzeń i rabat. Kompaktowe wymiary ułatwiają manewrowanie w wąskich przestrzeniach między krzewami i elementami małej architektury.

Niska waga 1,2 kg

Masa 1,2 kg redukuje zmęczenie podczas dłuższych sesji pracy. Lekka konstrukcja ułatwia transport między działkami oraz przechowywanie w ograniczonej przestrzeni magazynowej. Urządzenie można obsługiwać jedną ręką przy krótkich pracach wykończeniowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G83015
Marka	John Gardener (GEKO)
Napięcie zasilania	230-240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	250 W
Prędkość obrotowa	14000 obr/min
Promień cięcia	200 mm
Średnica żyłki	1,0 mm
Długość żyłki w szpuli	6 m
Poziom hałasu	94 dB(A)
Klasa ochrony elektrycznej	II (podwójna izolacja)
Waga	1,2 kg
Certyfikaty	CE

Zastosowanie

- Wykańczanie krawędzi trawników wzdłuż chodników i alejek
- Koszenie trawy wokół drzew i krzewów ozdobnych
- Przycinanie roślinności przy ogrodzeniach i murach

-
- Prace porządkowe na małych działkach do 200 m²
 - Usuwanie trawy z fug między płytami chodnikowymi
 - Koszenie w narożnikach i trudnodostępnych miejscach ogrodu
 - Wykańczanie powierzchni po koszeniu kosiarką spalinową
 - Utrzymanie porządku wokół elementów małej architektury ogrodowej

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana żyłki

Szpula mieści 6 metrów żyłki o średnicy 1,0 mm. Przy intensywnym użytkowaniu na twardej nawierzchni żyłka może wymagać uzupełnienia co 2-3 godziny pracy. Stosowanie żyłek o niewłaściwej średnicy może obniżyć efektywność cięcia lub przeciążyć silnik.

Zasięg pracy

Urządzenie wymaga zasilania z gniazdka 230V. Długość przedłużacza determinuje zasięg pracy – zalecane są przedłużacze ogrodowe o przekroju min. 1,5 mm² i długości do 50 metrów. Dłuższe kable mogą powodować spadek napięcia i obniżenie mocy silnika.

Ochrona słuchu

Poziom hałasu 94 dB(A) przekracza próg 85 dB wymagający stosowania ochrony słuchu zgodnie z normami BHP. Podczas pracy dłuższej niż 15 minut zalecane są naszniki lub zatyczki ochronne.

Stopień ochrony II

Klasa ochronności II oznacza podwójną izolację elektryczną bez konieczności uziemienia. Urządzenie może być bezpiecznie użytkowane w instalacjach bez przewodu ochronnego PE, co jest typowe dla starszych budynków mieszkalnych.