

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-elektryczna-do-trawy-jg-profi-geko-g83016-p-20443.html>

Podkaszarka elektryczna do trawy JG PROFI GEKO G83016

Cena brutto	124,58 zł
Cena netto	101,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G83016
Kod producenta	G83016
Kod EAN	5901477102752
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Podkaszarka elektryczna do trawy JG PROFI GEKO G83016

Elektryczna podkaszarka z żyłką tnącą przeznaczona do pielęgnacji krawędzi trawników i wykaszania trudno dostępnych miejsc. Urządzenie wyposażone w silnik 500 W z regulowaną długością rękojeści.

Moc silnika 500 W

Szerokość cięcia 300 mm

Prędkość obrotowa 10000 obr/min

Regulacja długości 90-110 cm

Charakterystyka techniczna

Silnik elektryczny 500 W

Moc 500 W zapewnia wystarczającą wydajność do koszenia trawy w małych ogrodach. Silnik osiąga prędkość 10000 obr/min, co przekłada się na sprawne cięcie nawet gęstszej roślinności. Zasilanie z sieci 230 V eliminuje konieczność ładowania akumulatorów.

Automatyczna regulacja żyłki

System impulsowy wydłuża żyłkę tnącą po lekkim uderzeniu szpulą o podłoże. Mechanizm automatycznie dozuje odpowiednią długość żyłki o średnicy 1,4 mm, co eliminuje konieczność ręcznego odwijania i zapewnia ciągłość pracy.

Regulowana długość rękojeści

6-stopniowa regulacja wysokości w zakresie 90-110 cm pozwala dostosować urządzenie do wzrostu użytkownika. Właściwe ustawienie wysokości zmniejsza obciążenie kręgosłupa podczas dłuższej pracy i zwiększa precyzję cięcia.

Średnica cięcia 300 mm

Promień roboczy 30 cm wyznacza powierzchnię obrabianą w jednym przejściu. Parametr ten określa szerokość pasa trawy, który zostanie skoszony. Kompaktowe wymiary ułatwiają manewrowanie w wąskich przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	G83016
Napięcie zasilania	230-240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	500 W
Prędkość obrotowa silnika	10000 obr/min
Średnica cięcia	300 mm
Średnica żyłki tnącej	1,4 mm
Długość żyłki w szpuli	6 m
Regulacja długości rękojeści	90-110 cm (6 stopni)
Poziom hałasu	94 dB(A)
Stopień ochrony	Klasa II (podwójna izolacja)
Certyfikaty	CE

Zastosowanie

- Wykaszenie krawędzi trawników wzdłuż chodników i alejek
- Pielęgnacja obrzeży rabat i grządek kwiatowych
- Koszenie trawy wokół drzew i krzewów
- Usuwanie roślinności przy ogrodzeniach i murach
- Koszenie niewielkich powierzchni trawiastych do 200 m²
- Przycinanie trawy w trudno dostępnych zakątkach ogrodu

-
- Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana żyłki tnącej

Szpula mieści 6 metrów żyłki o średnicy 1,4 mm. Gdy zapas się wyczerpie, należy wymienić całą szpulę lub nawinąć nową żyłkę. Stosowanie żyłki o niewłaściwej średnicy może obniżyć efektywność cięcia lub przeciążyć silnik.

Poziom hałasu 94 dB(A)

Urządzenie generuje hałas na poziomie 94 decybeli, co wymaga stosowania ochrony słuchu podczas dłuższej pracy. Wartość ta jest typowa dla podkaszarek elektrycznych z silnikiem 500 W. Zaleca się ograniczenie czasu pracy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi emisji hałasu.

Klasa ochrony II

Stopień ochrony II oznacza podwójną izolację elektryczną, co eliminuje konieczność uziemienia urządzenia. Konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo użytkowania nawet w warunkach wilgotnych, jednak nie należy pracować podczas opadów deszczu.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan przewodu zasilającego i upewnić się, że na obszarze koszenia nie znajdują się kamienie, gałęzie ani inne twarde przedmioty. Regularnie kontrolować stan żyłki i osłony ochronnej. Po zakończeniu pracy oczyścić urządzenie z resztek trawy.