

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-elektryczna-kosa-550w-yt-85234-yato-p-47622.html>

## podkaszarka elektryczna kosa 550W YT-85234 YATO

Cena brutto	<b>114,30 zł</b>
Cena netto	<b>92,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85234</b>
Kod producenta	<b>YT-85234</b>
Kod EAN	<b>5906083089046</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Podkaszarka elektryczna YATO YT-85234 550W

Elektryczna podkaszarka do trawy z silnikiem 550W, wyposażona w teleskopowy drążek i regulowaną głowicę tnącą. Urządzenie przeznaczone do koszenia trawników, krawędziowania oraz prac wykończeniowych w trudno dostępnych miejscach.

Moc silnika 550 W

Szerokość cięcia 300 mm

Prędkość obrotowa 10000 obr/min

Regulacja długości 1060-1260 mm

### Charakterystyka techniczna podkaszarki elektrycznej

#### Teleskopowy drążek z regulacją długości

Zakres regulacji 1060-1260 mm pozwala dostosować wysokość uchwytu do wzrostu operatora. Eliminuje to konieczność pochylania się podczas pracy, co zmniejsza obciążenie kręgosłupa i zwiększa komfort przy dłuższych sesjach koszenia.

### Regulowana głowica tnąca - 5 pozycji kąta

System regulacji kąta głowicy umożliwia ustawienie optymalnej pozycji roboczej w zależności od rodzaju prac. Obrót głowicy o 180 stopni pozwala na przejście do trybu krawędziowania, co jest przydatne przy wykańczaniu krawędzi trawnika wzdłuż chodników i obrzeży.

### System TAP & GO do automatycznego wysuwu żyłki

Mechanizm automatycznego wysuwu żyłki tnącej aktywuje się poprzez uderzenie głowicą o podłoże. Rozwiązanie to eliminuje konieczność ręcznego regulowania długości żyłki podczas pracy, co przyspiesza proces i pozwala utrzymać ciągłość koszenia.

### Zasilanie sieciowe 230V bez akumulatorów

Zasilanie z sieci elektrycznej zapewnia stałą moc 550W bez spadków wydajności typowych dla urządzeń akumulatorowych. Brak konieczności ładowania baterii pozwala pracować bez przerw, przy czym długość kabla 0,35 m wymaga użycia przedłużacza.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-85234
Producent	YATO
Moc silnika	550 W
Napięcie zasilania	230-240 V AC, 50 Hz
Prędkość obrotowa bez obciążenia	10000 obr/min
Szerokość cięcia	300 mm
Średnica żyłki tnącej	1,6 mm
Długość żyłki na szpuli	6 m
Regulacja długości drążka	1060-1260 mm (teleskopowa)
Liczba pozycji głowicy	5 ustawień kąta + obrót 180°
Długość przewodu zasilającego	0,35 m
Klasa izolacji elektrycznej	II (podwójna izolacja)
Stopień ochrony	IPX0 (brak ochrony przed wodą)
Masa urządzenia	2,3 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	73,45 ± 1,52 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	93,17 ± 1,52 dB(A)
Poziom drgań	4,556 ± 1,5 / 4,306 ± 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Zastosowanie podkaszarki elektrycznej

- 
- Koszenie trawy w trudno dostępnych miejscach wokół drzew, krzewów i ogrodzenia
  - Wykańczanie krawędzi trawnika po koszeniu kosiarką
  - Krawędziowanie wzdłuż chodników, obrzeży i elementów małej architektury
  - Usuwanie zarośli i wysokiej trawy na niewielkich powierzchniach
  - Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych i przydomowych ogrodach
  - Koszenie w narożnikach i wzdłuż murków, gdzie kosiarka nie ma dostępu
  - Pielęgnacja terenów zielonych o powierzchni do kilkuset metrów kwadratowych

## Parametry eksploatacyjne i ergonomia

---

Moc 550W przy prędkości obrotowej 10000 obr/min zapewnia efektywne cięcie trawy o różnej grubości łądyg. Szerokość cięcia 300 mm to standard w tej klasie urządzeń, pozwalający na szybkie pokrycie powierzchni przy zachowaniu manewrowości.

Masa 2,3 kg sprawia, że podkaszarka należy do kategorii urządzeń lekkich, co ma znaczenie przy dłuższych sesjach pracy. Teleskopowa regulacja drążka w zakresie 1060-1260 mm to 200 mm różnicy, co pozwala dopasować urządzenie do wzrostu użytkownika od około 160 do 190 cm.

### Poziom hałas i drgań

Ciśnienie akustyczne 73,45 dB(A) oznacza umiarkowany poziom hałasu odczuwalny przez operatora. Moc akustyczna 93,17 dB(A) to parametr określający emisję dźwięku do otoczenia. Drgania na poziomie około 4,3-4,6 m/s<sup>2</sup> mieszczą się w normie, ale przy wielogodzinnej pracy zaleca się robić przerwy co 30-40 minut.

## Użytkowanie i konserwacja

---

System TAP & GO wymaga okresowej kontroli stanu mechanizmu wysuwu. Żyłka tnąca o średnicy 1,6 mm i długości 6 m na szpuli wystarcza na kilka sesji koszenia, w zależności od intensywności użytkowania. Wymiana żyłki polega na nawinięciu nowej na szpulę zgodnie z kierunkiem strzałek na obudowie głowicy.

Klasa izolacji II oznacza podwójną izolację elektryczną, co eliminuje konieczność stosowania uziemienia. Stopień ochrony IPX0 wskazuje na brak zabezpieczenia przed wodą, dlatego nie należy używać urządzenia podczas opadów ani do koszenia mokrej trawy.

### Wymagania dotyczące przedłużacza

Długość przewodu 0,35 m wymaga zastosowania przedłużacza. Zaleca się kable o przekroju minimum 1,5 mm<sup>2</sup> dla długości do 25 m lub 2,5 mm<sup>2</sup> dla długości powyżej 25 m. Przedłużacz powinien być przeznaczony do użytku zewnętrznego ze stopniem ochrony minimum IP44.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić głowicę tnącą z resztek trawy i ziemi. Okresowo warto sprawdzać stan mechaniczny elementów ruchomych oraz zabezpieczeń. Przechowywanie w suchym pomieszczeniu wydłuża żywotność komponentów elektrycznych.

Produkty uzupełniające

---

Do podkaszarki warto rozważyć zakup: żyłki tnącej zapasowej o średnicy 1,6 mm, przedłużacza ogrodowego o odpowiednim przekroju, okularów ochronnych oraz osłony twarzy przy pracach w zakurzonej trawie lub przy usuwaniu zarośli.

\*\*\*