

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-elektryczna-pe-flo-500-79467-flo-p-1105.html>

Podkaszarka elektryczna pe flo 500 79467 FLO

Cena brutto	93,40 zł
Cena netto	75,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	79467
Kod producenta	79467
Kod EAN	5906083794674
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Moc [KW]	0,5
Przekrój żyłki	1,2 mm
Typ silnika	elektryczny
Średnica cięcia żyłki [cm]	28
Waga netto [kg]	2,3

Opis produktu

Podkaszarka elektryczna FLO PE 500 79467

Elektryczna podkaszarka FLO PE 500 to narzędzie przeznaczone do wykańczania krawędzi trawnika oraz pracy w miejscach trudnodostępnych dla kosiarek kołowych. Urządzenie wyposażono w system regulacji ułatwiający dopasowanie do wzrostu użytkownika i specyfiki terenu.

Moc silnika 500 W

Typ zasilania Elektryczny (sieć)

Model 79467

Gwarancja 24 miesiące

Charakterystyka techniczna podkaszarki elektrycznej FLO

Regulacja pozycji głowicy tnącej

Część robocza podkaszarki może być ustawiana w dwóch pozycjach roboczych. Funkcja umożliwia dostosowanie kąta cięcia do rodzaju prac – tryb standardowy do koszenia trawy oraz tryb krawędziowania do wykańczania brzegów trawnika wzdłuż chodników i obrzeży.

Teleskopowy wał roboczy

Długość wału można regulować teleskopowo w zakresie kilkudziesięciu centymetrów. Rozwiązanie pozwala dopasować podkaszarkę do wzrostu operatora, co zmniejsza obciążenie kręgosłupa podczas pracy i umożliwia utrzymanie ergonomicznej pozycji ciała.

Koło podporowe do precyzyjnego prowadzenia

Urządzenie wyposażono w koło podporowe montowane przy głowicy tnącej. Element stabilizuje podkaszarkę podczas pracy przy krawędziach, ułatwiając utrzymanie równej linii cięcia i stałej wysokości żyłki nad podłożem.

Uchwyt antynaprężeniowy kabla

Zintegrowany system mocowania przewodu zasilającego zabezpiecza przed przypadkowym odłączeniem wtyczki podczas pracy. Konstrukcja uchwytu umożliwia swobodne operowanie podkaszarką obiema rękami bez ryzyka zaplątania się w kabel.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 79467
Moc silnika	500 W
Typ zasilania	Elektryczny (230 V)
Regulacja wysokości wału	Teleskopowa
Liczba pozycji głowicy	2 (koszenie, krawędziowanie)
Koło podporowe	Tak
Regulacja uchwytu górnego	Płynna
Zabezpieczenie kabla	Uchwyt antynaprężeniowy
Gwarancja	24 miesiące

Zastosowanie podkaszarki elektrycznej

- Wykańczanie krawędzi trawnika wzdłuż chodników i alejek

-
- Koszenie trawy wokół drzew i krzewów
 - Prace w miejscach niedostępnych dla kosiarek kołowych
 - Przycinanie roślinności przy ogrodzeniach i murach
 - Koszenie na nierównościach terenu
 - Pielęgnacja małych powierzchni trawnikowych
 - Wykańczanie obrzeży rabat i grządek
 - Usuwanie chwastów w szczelinach między płytami

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uruchomieniem należy wyregulować długość wału teleskopowego oraz ustawić pozycję uchwyty górny. Operator powinien móc prowadzić urządzenie w naturalnej pozycji, bez nadmiernego pochylania się lub unoszenia ramion. Sprawdzić należy także mocowanie koła podporowego i stan żyłki tnącej.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Podkaszarka elektryczna wymaga stałego dostępu do źródła zasilania. Zaleca się stosowanie przedłużaczy o odpowiednim przekroju przewodów (minimum 1,5 mm² dla długości do 25 m). Kabel należy prowadzić za operatorem, z dala od strefy roboczej. Podczas pracy nosić ochronę oczu i obuwie z zamkniętymi palcami.

Konserwacja po zakończeniu pracy

Po każdym użyciu należy oczyścić głowicę tnącą z resztek trawy i ziemi. Sprawdzić stan żyłki i w razie potrzeby wymienić lub uzupełnić. Urządzenie przechowywać w suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed wilgocią. Okresowo kontrolować stan przewodu zasilającego i wtyczki.

Produkty uzupełniające

Do podkaszarki elektrycznej FLO PE 500 zaleca się żyłkę o średnicy dostosowanej do mocy silnika (zazwyczaj 1,4-1,6 mm). Przydatne mogą być także: przedłużacz ogrodowy o odpowiedniej długości, okulary ochronne, rękawice robocze oraz osłona twarzy przy intensywnych pracach w zapylnym terenie.