

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-spalinowa-antywibracyjna-52cc-jg-1-2cz-geko-g81059-p-20237.html>

## Podkaszarka spalinowa antywibracyjna 52cc JG (1 2cz.) GEKO G81059

Cena brutto	<b>439,33 zł</b>
Cena netto	<b>357,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G81059</b>
Kod producenta	<b>G81059</b>
Kod EAN	<b>5901477123368</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Podkaszarka spalinowa antywibracyjna 52cc JG (1 2cz.) GEKO G81059

Spalinowa podkaszarka z silnikiem dwusuwowym o pojemności 51,7 cm<sup>3</sup>, wyposażona w system antywibracyjny i gaźnik membranowy. Konstrukcja umożliwia pracę zarówno z żyłką tnącą, jak i tarczą metalową, co pozwala na koszenie traw oraz cięcie gęstych zarośli i krzewów.

Moc silnika 5,25 KM

Pojemność skokowa 51,7 cm<sup>3</sup>

Szerokość cięcia 255-425 mm

Waga 7,5 kg

### Charakterystyka techniczna

#### System antywibracyjny

Mechanizm tłumienia drgań redukuje zmęczenie rąk i ramion podczas dłuższej pracy. Rozwiązanie szczególnie istotne przy koszeniu większych powierzchni, gdzie wibracje mogą prowadzić do dyskomfortu i obniżenia precyzji cięcia.

## Gaźnik membranowy

Konstrukcja membranowa gaźnika zapewnia stabilne dozowanie paliwa niezależnie od kąta nachylenia urządzenia. Umożliwia to pracę na stromych zboczach i w trudno dostępnych miejscach bez ryzyka zatrzymania silnika.

## Silnik dwusuwowy 51,7 cm<sup>3</sup>

Jednostka napędowa o chłodzeniu powietrznym generuje moc 5,25 KM przy maksymalnych obrotach 7000 rpm. Proporcja mieszanki paliwowej wynosi 1:25 (olej:benzyna), co odpowiada 40 ml oleju na 1 litr benzyny.

## Dwa tryby cięcia

Urządzenie współpracuje z żyłką tnącą (szerokość cięcia 425 mm) do traw oraz tarczą metalową (szerokość cięcia 255 mm) do gęstych zarośli. Kierunek obrotu ostrzy: lewo, co ma znaczenie przy doborze akcesoriów.

## Specyfikacja techniczna

Model	G81059
Typ silnika	Dwusuwowy, chłodzenie powietrzne
Pojemność skokowa	51,7 cm <sup>3</sup>
Moc	5,25 KM
Maksymalne obroty	7000 rpm
Obroty biegu jałowego	2800-3200 rpm
Kierunek obrotu ostrzy	Lewo
Proporcja mieszanki olej/benzyna	1:25
Typ gaźnika	Membranowy
Pojemność zbiornika paliwa	850 ml
Szerokość cięcia żyłką	425 mm
Szerokość cięcia tarczą	255 mm
Rozruch	Ręczny
Waga (bez paliwa)	7,5 kg
Poziom natężenia dźwięku	114 dB(A)

## Zastosowanie

- Koszenie traw na przydomowych działkach i większych terenach
- Wykaszenie trudno dostępnych miejsc wokół drzew i budynków
- Usuwanie gęstych zarośli i niskiej roślinności
- Cięcie krzewów i posycia leśnego

- 
- Pielęgnacja sadów i terenów rekreacyjnych
  - Utrzymanie rowów melioracyjnych i skarp
  - Prace porządkowe na terenach zaniedbanych
  - Przygotowanie terenu pod uprawy

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie mieszanki paliwowej

Proporcja 1:25 oznacza 40 ml oleju dwusuwowego na każdy litr benzyny bezołowiowej. Mieszanke należy przygotować w oddzielnym pojemniku przed zatankowaniem. Niedostosowanie proporcji może prowadzić do uszkodzenia silnika lub nadmiernego dymienia.

### Ochrona słuchu

Gwarantowany poziom natężenia dźwięku wynosi 114 dB(A), co wymaga stosowania ochronników słuchu. Długotrwała ekspozycja na hałas powyżej 85 dB(A) może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

### Rozruch ręczny

Przed uruchomieniem należy sprawdzić poziom paliwa, ustawić dźwignię ssania (jeśli silnik jest zimny) oraz kilkakrotnie pompować gruszką paliwową. Szarpnięcia linki rozrusznika powinny być energiczne, ale płynne.

### Konserwacja podstawowa

Regularna konserwacja obejmuje czyszczenie filtra powietrza, kontrolę świecy zapłonowej, sprawdzenie napięcia żyłki lub stanu tarczy oraz uzupełnianie smaru w przekładni. Po każdym użyciu warto oczyścić urządzenie z resztek roślin.