

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-spalinowa-antywibracyjna-52cc-jg-1-2cz-geko-g81059-p-20237.html>

Podkaszarka spalinowa antywibracyjna 52cc JG (1 2cz.) GEKO G81059

Cena brutto	439,33 zł
Cena netto	357,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81059
Kod producenta	G81059
Kod EAN	5901477123368
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Podkaszarka spalinowa antywibracyjna 52cc JG (1 2cz.) GEKO G81059

Spalinowa podkaszarka z silnikiem dwusuwowym o pojemności 51,7 cm³, wyposażona w system antywibracyjny i gaźnik membranowy. Konstrukcja umożliwia pracę zarówno z żyłką tnącą, jak i tarczą metalową, co pozwala na koszenie traw oraz cięcie gęstych zarośli i krzewów.

Moc silnika 5,25 KM

Pojemność skokowa 51,7 cm³

Szerokość cięcia 255-425 mm

Waga 7,5 kg

Charakterystyka techniczna

System antywibracyjny

Mechanizm tłumienia drgań redukuje zmęczenie rąk i ramion podczas dłuższej pracy. Rozwiązanie szczególnie istotne przy koszeniu większych powierzchni, gdzie wibracje mogą prowadzić do dyskomfortu i obniżenia precyzji cięcia.

Gaźnik membranowy

Konstrukcja membranowa gaźnika zapewnia stabilne dozowanie paliwa niezależnie od kąta nachylenia urządzenia. Umożliwia to pracę na stromych zboczach i w trudno dostępnych miejscach bez ryzyka zatrzymania silnika.

Silnik dwusuwowy 51,7 cm³

Jednostka napędowa o chłodzeniu powietrznym generuje moc 5,25 KM przy maksymalnych obrotach 7000 rpm. Proporcja mieszanki paliwowej wynosi 1:25 (olej:benzyna), co odpowiada 40 ml oleju na 1 litr benzyny.

Dwa tryby cięcia

Urządzenie współpracuje z żyłką tnącą (szerokość cięcia 425 mm) do traw oraz tarczą metalową (szerokość cięcia 255 mm) do gęstych zarośli. Kierunek obrotu ostrzy: lewo, co ma znaczenie przy doborze akcesoriów.

Specyfikacja techniczna

Model	G81059
Typ silnika	Dwusuwowy, chłodzenie powietrzne
Pojemność skokowa	51,7 cm ³
Moc	5,25 KM
Maksymalne obroty	7000 rpm
Obroty biegu jałowego	2800-3200 rpm
Kierunek obrotu ostrzy	Lewo
Proporcja mieszanki olej/benzyna	1:25
Typ gaźnika	Membranowy
Pojemność zbiornika paliwa	850 ml
Szerokość cięcia żyłką	425 mm
Szerokość cięcia tarczą	255 mm
Rozruch	Ręczny
Waga (bez paliwa)	7,5 kg
Poziom natężenia dźwięku	114 dB(A)

Zastosowanie

- Koszenie traw na przydomowych działkach i większych terenach
- Wykaszenie trudno dostępnych miejsc wokół drzew i budynków
- Usuwanie gęstych zarośli i niskiej roślinności
- Cięcie krzewów i posycia leśnego

-
- Pielęgnacja sadów i terenów rekreacyjnych
 - Utrzymanie rowów melioracyjnych i skarp
 - Prace porządkowe na terenach zaniedbanych
 - Przygotowanie terenu pod uprawy

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie mieszanki paliwowej

Proporcja 1:25 oznacza 40 ml oleju dwusuwowego na każdy litr benzyny bezołowiowej. Mieszankę należy przygotować w oddzielnym pojemniku przed zatankowaniem. Niedostosowanie proporcji może prowadzić do uszkodzenia silnika lub nadmiernego dymienia.

Ochrona słuchu

Gwarantowany poziom natężenia dźwięku wynosi 114 dB(A), co wymaga stosowania ochronników słuchu. Długotrwała ekspozycja na hałas powyżej 85 dB(A) może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Rozruch ręczny

Przed uruchomieniem należy sprawdzić poziom paliwa, ustawić dźwignię ssania (jeśli silnik jest zimny) oraz kilkakrotnie pompować gruszką paliwową. Szarpnięcia linki rozrusznika powinny być energiczne, ale płynne.

Konserwacja podstawowa

Regularna konserwacja obejmuje czyszczenie filtra powietrza, kontrolę świecy zapłonowej, sprawdzenie napięcia żyłki lub stanu tarczy oraz uzupełnianie smaru w przekładni. Po każdym użyciu warto oczyścić urządzenie z resztek roślin.