

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-spalinowa-z-dodatkowym-wyposazeniem-geko1-2cz-g81058-p-20236.html>



Podkaszarka spalinowa z dodatkowym wyposażeniem GEKO(1 2cz.) G81058

Cena brutto	308,98 zł
Cena netto	251,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G81058
Kod producenta	G81058
Kod EAN	5901477129131
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Podkaszarka spalinowa GEKO G81058 z pełnym wyposażeniem

Uniwersalne urządzenie do koszenia traw, zarośli i krzewów, wyposażone w silnik dwusuwowy o pojemności 49,7 cm³. Zestaw zawiera trzy głowice z żyłką, dwie tarcze tnące oraz kompletne wyposażenie ochronne – gotowe do pracy po złożeniu i zatankowaniu.

Pojemność silnika 49,7 cm³

Szerokość cięcia 255-425 mm

Zbiornik paliwa 1000 ml

Maks. obroty 8000 rpm

Charakterystyka techniczna

Silnik dwusuwowy 49,7 cm³

Jednostka napędowa chłodzona powietrzem zapewnia moc wystarczającą do cięcia gęstych zarośli i krzewów. Pojemność skokowa 49,7 cm³ oznacza kompromis między mocą a wagą urządzenia, co przekłada się na efektywność pracy bez nadmiernego obciążenia operatora.

Gaźnik membranowy

System membranowy umożliwia pracę urządzenia w każdej pozycji, także przy dużych nachyleniach terenu. W przeciwieństwie do gaźników pływakowych, membranowy zapewnia stabilne działanie silnika niezależnie od kąta pracy.

Zbiornik paliwa 1000 ml

Pojemność jednego litra pozwala na około 45-60 minut ciągłej pracy, w zależności od obciążenia. Większy zbiornik oznacza rzadsze przerwy na tankowanie podczas koszenia większych powierzchni.

Dwa systemy tnące

Szerokość cięcia żyłką 425 mm sprawdza się przy trawie i delikatnych zarośli. Tarcza o szerokości 255 mm przeznaczona jest do cięcia krzewów i gęstych zarośli. Możliwość szybkiej wymiany narzędzia zwiększa uniwersalność urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	G81058
Typ silnika	Dwusuwowy, chłodzony powietrzem
Pojemność skokowa	49,7 cm ³
Maksymalne obroty	8000 rpm
Kierunek obrotu ostrzy	Lewo
Typ gaźnika	Membranowy
Objętość zbiornika paliwa	1000 ml
Proporcja mieszanki olej/benzyna	1:25
Szerokość cięcia tarczą	255 mm
Szerokość cięcia żyłką	425 mm
Gwarantowany poziom natężenia dźwięku	110 dB
System rozruchu	Ręczny

Zastosowanie

- Koszenie wysokich i gęstych traw na terenach przydomowych
- Pielęgnacja poboczy dróg i rowów melioracyjnych
- Utrzymanie sadów i plantacji
- Karczowanie zarośli i młodych krzewów
- Prace porządkowe na terenach leśnych i łąkach
- Koszenie skarp i trudno dostępnych pochyłości
- Usuwanie samosiewów drzew i krzewów

-
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków gospodarczych

Zawartość zestawu

Kompletny zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia pracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa operatora:

Narzędzia tnące

3 głowice z żyłką (wzmocnione) + dodatkowa żyłka zapasowa, tarcza z potrójnym ostrzem (255 mm), tarcza piła do drzew i krzewów

Wyposażenie ochronne

Szelki ze złączką, maska ochronna twarzy, nauszники ochronne (obowiązkowe przy poziomie hałasu 110 dB)

Aksesoria

Pojemnik do sporządzania mieszanki paliwowej (proporcja 1:25), zestaw narzędzi montażowych, instrukcja obsługi

Przygotowanie mieszanki paliwowej

Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki benzyny z olejem w proporcji 1:25, co oznacza 40 ml oleju dwusuwowego na 1 litr benzyny bezołowiowej. Dołączony pojemnik ułatwia precyzyjne przygotowanie mieszanki. Niewłaściwa proporcja może prowadzić do uszkodzenia silnika – zbyt mało oleju powoduje zatarcie, zbyt dużo skutkuje nadmiernym dymem i zanieczyszczeniem świecy zapłonowej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy zamontować wybraną głowicę tnącą oraz wyregulować szelki według wzrostu operatora. Podczas pracy należy zawsze stosować nauszники ochronne – poziom 110 dB przekracza bezpieczne normy ekspozycji na hałas.

Po każdym użyciu zaleca się oczyszczenie obudowy z resztek trawy i ziemi. Regularnej kontroli wymaga stan żyłki w głowicy oraz ostrość tarcz. Świecę zapłonową należy sprawdzać co 20-25 godzin pracy. Filtr powietrza wymaga czyszczenia co 10 godzin pracy w zapyłonym środowisku.

Kierunek obrotu ostrzy: lewo

Obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara oznacza, że ścięty materiał jest wyrzucany na lewą stronę operatora. Informacja istotna przy planowaniu kierunku koszenia i ustawieniu osłon ochronnych.

Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji urządzenia potrzebne będą: olej do silników dwusuwowych, benzyna bezołowiowa (min. 92 oktany), żyłka zapasowa o odpowiedniej średnicy, okulary ochronne, rękawice robocze oraz odzież ochronna z długimi rękawami.