

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkladka-do-pily-szablastej-lisi-ogon-geko-cg80263-10-p-17235.html>

Podkładka do piły szablastej - lisi ogon GEKO CG80263-10

Cena brutto	5,33 zł
Cena netto	4,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80263-10
Kod producenta	CG80263-10
Kod EAN	5901477138584
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Podkładka do piły szablastej GEKO CG80263-10

Element mocujący do pił szablanych typu "lisi ogon", odpowiedzialny za stabilne zamocowanie brzeszczotu w uchwycie piły. Zapewnia prawidłowy docisk i eliminuje luz, co przekłada się na precyzję cięcia i bezpieczeństwo pracy.

Producent GEKO

Model CG80263-10

Typ piły Szablasta (lisi ogon)

Funkcja Mocowanie brzeszczotu

Charakterystyka techniczna

Funkcja w mechanizmie piły

Podkładka stanowi element systemu mocowania brzeszczotu. Zapewnia równomierny docisk do trzpienia uchwytu, eliminując luz osiowy i boczny. Prawidłowo zainstalowana podkładka stabilizuje brzeszczot podczas ruchu posuwisto-zwrotnego, co zmniejsza drgania i poprawia jakość cięcia.

Kompatybilność z narzędziami

Element przeznaczony do pił szablanych określanych jako "lisi ogon". Przed zakupem należy sprawdzić zgodność z konkretnym modelem piły - wymiary podkładki muszą odpowiadać konstrukcji uchwytu. Kompatybilność dotyczy przede wszystkim narzędzi marki GEKO oraz wybranych modeli innych producentów o zbieżnej konstrukcji.

Wpływ na jakość cięcia

Zużyta lub uszkodzona podkładka powoduje nadmierny luz brzeszczotu, co objawia się nierównymi cięciami, zwiększonymi drganiami i szybszym tępieniem ostrza. Wymiana na nową podkładkę przywraca pierwotną precyzję narzędzia i wydłuża żywotność brzeszczotów.

Trwałość eksploatacyjna

Podkładka podlega stopniowemu zużyciu mechanicznemu w wyniku tarcia i wibracji podczas pracy piły. Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania narzędzia oraz twardości obrabianych materiałów. Regularna kontrola stanu podkładki zapobiega uszkodzeniu innych elementów mechanizmu mocującego.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Symbol katalogowy	CG80263-10
Typ narzędzia	Piła szablana (lisi ogon)
Kategoria	Część zamienna / element mocujący
Funkcja	Docisk i stabilizacja brzeszczotu

Zastosowanie

- Wymiana zużytej podkładki w mechanizmie mocowania brzeszczotu
- Naprawa piły szablanej z luźnym zamocowaniem ostrza
- Przywracanie stabilności cięcia przy nadmiernych drganiach
- Konserwacja narzędzi w warsztatach stolarskich
- Serwis pił szablanych w zakładach budowlanych
- Utrzymanie parku maszynowego w firmach instalacyjnych

Instalacja i użytkowanie

Wymiana podkładki

Przed wymianą należy odłączyć narzędzie od zasilania. Poluzować mechanizm mocowania brzeszczotu zgodnie z instrukcją producenta piły. Usunąć zużytą podkładkę, sprawdzić stan pozostałych elementów uchwytu. Zainstalować nową podkładkę we właściwej orientacji, następnie zamocować brzeszczot i dokręcić mechanizm z odpowiednim momentem. Po wymianie przeprowadzić próbne uruchomienie bez obciążenia.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzać luz brzeszczotu w uchwycie. Oznaki zużycia podkładki to: widoczne pęknięcia, deformacje, nadmierne wytarcie powierzchni styku. Wymienić element przy pierwszych objawach uszkodzenia, aby uniknąć pogorszenia jakości cięcia i uszkodzenia innych komponentów piły.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji piły szablastej warto rozważyć wymianę innych elementów zużywalnych: brzeszczotów do różnych materiałów, uszczelek mechanizmu mocującego, śrub dociskowych. Regularna wymiana części eksploatacyjnych wydłuża żywotność narzędzia i utrzymuje parametry pracy na właściwym poziomie.