

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-3t-kd389-p-61275.html>



Podnośnik 3T KD389

Cena brutto	431,73 zł
Cena netto	351,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD389
Kod producenta	KD389
Kod EAN	5903175337610
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik samochodowy 3T Kraft&Dele KD389

Hydrauliczny podnośnik podłogowy o udźwigu 3000 kg, przeznaczony do unoszenia pojazdów osobowych i dostawczych w zakresie wysokości od 135 do 495 mm. Stalowa konstrukcja z tłoczonymi profilami wzmacniającymi zapewnia stabilność podczas pracy pod obciążeniem.

Maksymalny udźwig 3000 kg
Zakres podnoszenia 135-495 mm
Waga urządzenia 34 kg
Model KD389

Charakterystyka produktu

Tłoczone profile stalowe

Rama podnośnika wykonana jest z blachy formowanej w specjalne profile, które zwiększają sztywność konstrukcji bez nadmiernego wzrostu masy. Przekłada się to na odporność na odkształcenia podczas pracy z dużym obciążeniem.

Metalowe koła jezdne

Koła wykonane z metalu umożliwiają swobodne manewrowanie podnośnikiem pod pojazdem na twardym podłożu. Ułatwiają precyzyjne ustawienie głowicy pod punktem podparcia bez konieczności unoszenia urządzenia.

Składana rączka

Rączka sterująca składa się, co zmniejsza gabaryty podnośnika podczas przechowywania i transportu. Rozwiązanie praktyczne w warsztatach i garażach z ograniczoną przestrzenią.

Zakres podnoszenia 135-495 mm

Minimalna wysokość robocza 135 mm pozwala na pracę z pojazdami o niskim prześwicie, natomiast maksymalny skok do 495 mm umożliwia wygodny dostęp do podwozia bez konieczności stosowania dodatkowych podstawek przy standardowych pracach serwisowych.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD389
Maksymalny udźwig	3000 kg
Minimalna wysokość robocza	135 mm
Maksymalna wysokość robocza	495 mm
Koła	Metalowe
Rączka	Składana
Waga	34 kg
Instrukcja	W języku polskim

Zastosowanie

- Wymiana kół i opon w pojazdach osobowych i dostawczych
- Prace przy układzie hamulcowym — wymiana tarcz, klocków, bębnow
- Serwis zawieszenia — wymiana amortyzatorów, sprężyn, wahaczy
- Kontrola i naprawa układu wydechowego
- Wymiana oleju silnikowego i filtrów przy dostępie od spodu pojazdu
- Prace przy skrzyni biegów i sprzęgle
- Użytek warsztatowy w serwisach samochodowych i garażach prywatnych

Jak sprawdzić kompatybilność z pojazdem

Przed użyciem należy zweryfikować dwa parametry: masę całkowitą pojazdu (nie może przekraczać 3000 kg przy podnoszeniu całego auta, jednak podnośnik podłogowy unosi zazwyczaj jedną oś) oraz prześwit podwozia — minimalna wysokość robocza urządzenia wynosi 135 mm, co wyklucza stosowanie go w pojazdach z niższym prześwitem bez możliwości wstępnego uniesienia. Punkt podparcia (tzw. punkt jack point) należy każdorazowo określić na podstawie instrukcji obsługi pojazdu.

Zawartość zestawu

- Podnośnik samochodowy KD389
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT)