

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-4t-kd396-p-61276.html>



Podnośnik 4T KD396

Cena brutto	478,53 zł
Cena netto	389,05 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD396
Kod producenta	KD396
Kod EAN	5903175332639
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik samochodowy 4T KD396 — Kraft&Dele

Hydrauliczny podnośnik podłogowy przeznaczony do unoszenia pojazdów osobowych, dostawczych i lekkich ciężarowych. Model KD396 pracuje w zakresie wysokości od 140 do 500 mm, co pozwala na obsługę zarówno nisko zawieszonych aut, jak i pojazdów z wyższym prześwitem.

Maksymalny udźwig 4000 kg
Zakres podnoszenia 140–500 mm
Waga urządzenia 38 kg
Marka / Model Kraft&Dele / KD396

Charakterystyka konstrukcji

Tłoczona blacha profilowana

Rama podnośnika wykonana jest z blachy tłoczonej w specjalne profile, które zwiększają sztywność całej konstrukcji przy zachowaniu relatywnie niskiej masy. Takie rozwiązanie ogranicza odkształcenia pod obciążeniem i wydłuża żywotność urządzenia.

Metalowe koła jezdne

Zestaw metalowych kół umożliwia swobodne manewrowanie podnośnikiem pod pojazdem — zarówno przy podjeżdżaniu pod punkt podparcia, jak i przy wyprowadzaniu urządzenia po zakończeniu pracy. Koła metalowe są trwalsze od plastikowych w warunkach garażowych i warsztatowych.

Składana rączka

Rączka pompująca i manewrowa składa się, co ułatwia przechowywanie podnośnika w ograniczonej przestrzeni garażu lub skrzyni narzędziowej. Po złożeniu urządzenie zajmuje mniej miejsca i jest wygodniejsze w transporcie.

Zakres podnoszenia 140-500 mm

Minimalna wysokość robocza 140 mm pozwala na podpięcie podnośnika pod pojazdy z niskim prześwitem, np. sportowe lub nisko zawieszone auta osobowe. Maksymalna wysokość 500 mm zapewnia wystarczający luz do wymiany koła lub pracy pod pojazdem. Przed zakupem warto zmierzyć prześwit pojazdu i porównać go z minimalną wysokością roboczą.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD396
Maksymalny udźwig	4000 kg (4 T)
Minimalna wysokość robocza	140 mm
Maksymalna wysokość robocza	500 mm
Koła	Metalowe
Rączka	Składana
Waga	38 kg

Typowe zastosowania

- Wymiana kół sezonowa w pojazdach osobowych i dostawczych
- Prace hamulcowe — wymiana tarcz, klocków, zacisków
- Wymiana elementów układu zawieszenia i amortyzatorów
- Wymiana oleju silnikowego i filtrów przy dostępie od spodu pojazdu
- Kontrola i naprawa układu wydechowego
- Prace serwisowe w przydomowym garażu lub warsztacie
- Unoszenie przyczep i lekkich pojazdów użytkowych do 4000 kg

Kompatybilność — jak sprawdzić przed użyciem

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prześwit pojazdu (odległość między podłożem a najniższym punktem podwozia). Wartość ta powinna być nie mniejsza niż 140 mm, aby możliwe było wsunięcie głowicy podnośnika pod punkt podparcia wskazany przez producenta pojazdu. Informację o dopuszczalnych punktach podparcia zawiera instrukcja obsługi pojazdu lub oznaczenia na progu nadwozia.

Zawartość zestawu

- Podnośnik samochodowy KD396
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT)