

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-4t-kd396-kraftdele-p-61276.html>

## Podnośnik 4T KD396 KRAFT&DELE

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>470,35 zł</b>                               |
| Cena netto       | <b>382,40 zł</b>                               |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>KD396</b>                                   |
| Kod producenta   | <b>KD396</b>                                   |
| Kod EAN          | <b>5903175332639</b>                           |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>                          |

### Opis produktu

#### Podnośnik samochodowy 4T KD396 — Kraft&Dele

Hydrauliczny podnośnik podłogowy przeznaczony do unoszenia pojazdów osobowych, dostawczych i lekkich ciężarowych. Model KD396 pracuje w zakresie wysokości od 140 do 500 mm, co pozwala na obsługę zarówno nisko zawieszonych aut, jak i pojazdów z wyższym prześwitem.

Maksymalny udźwig 4000 kg

Zakres podnoszenia 140–500 mm

Waga urządzenia 38 kg

Marka / Model Kraft&Dele / KD396

### Charakterystyka konstrukcji

#### Tłoczona blacha profilowana

Rama podnośnika wykonana jest z blachy tłoczonej w specjalne profile, które zwiększają sztywność całej konstrukcji przy zachowaniu relatywnie niskiej masy. Takie rozwiązanie ogranicza odkształcenia pod obciążeniem i wydłuża żywotność urządzenia.

### Metalowe koła jezdne

Zestaw metalowych kół umożliwia swobodne manewrowanie podnośnikiem pod pojazdem — zarówno przy podjeżdżaniu pod punkt podparcia, jak i przy wyprowadzaniu urządzenia po zakończeniu pracy. Koła metalowe są trwalsze od plastikowych w warunkach garażowych i warsztatowych.

### Składana rączka

Rączka pompująca i manewrowa składa się, co ułatwia przechowywanie podnośnika w ograniczonej przestrzeni garażu lub skrzyni narzędziowej. Po złożeniu urządzenie zajmuje mniej miejsca i jest wygodniejsze w transporcie.

### Zakres podnoszenia 140-500 mm

Minimalna wysokość robocza 140 mm pozwala na podpięcie podnośnika pod pojazdy z niskim prześwitem, np. sportowe lub nisko zawieszane auta osobowe. Maksymalna wysokość 500 mm zapewnia wystarczający luz do wymiany koła lub pracy pod pojazdem. Przed zakupem warto zmierzyć prześwit pojazdu i porównać go z minimalną wysokością roboczą.

## Specyfikacja techniczna

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Marka                       | Kraft&Dele    |
| Model                       | KD396         |
| Maksymalny udźwig           | 4000 kg (4 T) |
| Minimalna wysokość robocza  | 140 mm        |
| Maksymalna wysokość robocza | 500 mm        |
| Koła                        | Metalowe      |
| Rączka                      | Składana      |
| Waga                        | 38 kg         |

## Typowe zastosowania

- Wymiana kół sezonowa w pojazdach osobowych i dostawczych
- Prace hamulcowe — wymiana tarcz, klocków, zacisków
- Wymiana elementów układu zawieszenia i amortyzatorów
- Wymiana oleju silnikowego i filtrów przy dostępie od spodu pojazdu
- Kontrola i naprawa układu wydechowego
- Prace serwisowe w przydomowym garażu lub warsztacie
- Unoszenie przyczep i lekkich pojazdów użytkowych do 4000 kg

---

### **Kompatybilność — jak sprawdzić przed użyciem**

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prześwit pojazdu (odległość między podłożem a najniższym punktem podwozia). Wartość ta powinna być nie mniejsza niż 140 mm, aby możliwe było wsunięcie głowicy podnośnika pod punkt podparcia wskazany przez producenta pojazdu. Informację o dopuszczalnych punktach podparcia zawiera instrukcja obsługi pojazdu lub oznaczenia na progu nadwozia.

### **Zawartość zestawu**

---

- Podnośnik samochodowy KD396
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT)