

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-butelkowy-hydrauliczny-10t-zakres-200390-mm-skok-190-mm-kd1984-kraftdele-p-62916.html>



Podnośnik butelkowy hydrauliczny 10T – zakres 200–390 mm, skok 190 mm KD1984 KRAFT&DELE

Cena brutto	56,87 zł
Cena netto	46,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1984
Kod producenta	KD1984
Kod EAN	5903957008172
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik Butelkowy Hydrauliczny 10T – KD1984 Kraft&Dele

Hydrauliczny podnośnik butelkowy o konstrukcji słupkowej, przeznaczony do unoszenia ciężarów do 10 ton. Zwarta budowa pionowa i precyzyjny układ zaworów hydraulicznych umożliwiają kontrolowane podnoszenie ładunków w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej.

Maksymalny udźwig 10 T
Zakres podnoszenia 200–390 mm
Skok roboczy 190 mm
Waga ok. 5,25 kg

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja słupkowa (butelkowa)

Pionowa, zwarta budowa sprawia, że podnośnik zajmuje minimalną powierzchnię roboczą. Umożliwia to pracę w miejscach o

ograniczonej przestrzeni — pod progami pojazdu, ramą maszyny lub elementami konstrukcyjnymi, gdzie podnośnik nożycowy lub platformowy nie zmieściłby się.

Precyzyjny układ zaworów hydraulicznych

System zaworów reguluje przepływ oleju do cylindra, co pozwala na stopniowe i kontrolowane unoszenie ładunku. Płynna praca układu hydraulicznego przekłada się na stabilność podnoszenia przy pełnym obciążeniu 10 ton i redukuje ryzyko niekontrolowanego opadania.

Minimalna wysokość robocza 200 mm

Dolna krawędź robocza 200 mm określa najniższy punkt, pod który można wsunąć podnośnik. Wartość ta jest istotna przy pojazdach z obniżonym zawieszeniem lub maszynach ustawionych blisko podłoża — należy ją porównać z prześwitem podnoszonego obiektu przed przystąpieniem do pracy.

Niska masa własna - ok. 5,25 kg

Waga poniżej 6 kg pozwala na przenoszenie podnośnika między stanowiskami pracy bez użycia wózka transportowego. W warunkach codziennej eksploatacji warsztatowej ogranicza to czas przygotowania do pracy i zmęczenie operatora.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1984
Marka	Kraft&Dele
Typ	Słupkowy (butelkowy)
Maksymalny udźwig	10 T
Minimalna wysokość robocza	200 mm
Maksymalna wysokość robocza	390 mm
Skok roboczy	190 mm
Waga	ok. 5,25 kg

Zastosowanie

Podnośnik butelkowy KD1984 sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagane jest generowanie dużej siły pionowej na ograniczonej powierzchni. Typowe obszary użycia:

-
- Unoszenie osi i nadwozia samochodów osobowych oraz dostawczych podczas prac serwisowych
 - Wymiana kół i opon w warsztacie samochodowym lub stacji obsługi pojazdów
 - Podnoszenie maszyn i urządzeń przemysłowych podczas montażu lub konserwacji
 - Tymczasowe podparcie elementów konstrukcyjnych w pracach budowlanych
 - Poziomowanie ciężkich maszyn i agregatów
 - Unoszenie elementów maszyn rolniczych i przyczep podczas prac polowych lub serwisowych
 - Naprawy pojazdów ciężarowych w zakresie dopuszczalnego udźwigu 10 T

Użytkowanie i konserwacja

Warunki bezpiecznej pracy

Podnośnik należy ustawiać wyłącznie na twardym, równym i stabilnym podłożu, prostopadle do podnoszonego elementu. Punkt podparcia musi być zgodny z instrukcją producenta pojazdu lub maszyny. Nie należy przebywać pod uniesionym ciężarem bez zastosowania dodatkowych podpór mechanicznych, takich jak stojaki warsztatowe.

Konserwacja układu hydraulicznego

Regularnie należy kontrolować poziom oleju hydraulicznego w cylindrze oraz stan uszczelek. Niski poziom oleju może powodować nierównomierne podnoszenie lub utratę nośności. Uszkodzone uszczelki należy wymienić przed kolejnym użyciem urządzenia.