

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-butelkowy-hydrauliczny-4t-skok-165-mm-zakres-180345-mm-kd1981-kraftdele-p-62913.html>



Podnośnik butelkowy hydrauliczny 4T, skok 165 mm, zakres 180–345 mm — KD1981 KRAFT&DELE

Cena brutto	37,82 zł
Cena netto	30,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1981
Kod producenta	KD1981
Kod EAN	5903957008141
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik Butelkowy Hydrauliczny 4T — KD1981 Kraft&Dele

Hydrauliczny podnośnik butelkowy o konstrukcji słupkowej, przeznaczony do unoszenia pojazdów i maszyn o masie do 4 000 kg. Zakres roboczy 180–345 mm obejmuje typowe punkty podparcia samochodów osobowych, dostawczych oraz lekkich maszyn przemysłowych.

Maksymalny udźwig 4 000 kg (4 T)

Zakres podnoszenia 180–345 mm

Skok roboczy 165 mm

Masa własna ok. 3,3 kg

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja słupkowa (butelkowa)

Tłok porusza się pionowo wzdłuż osi cylindra, co zapewnia bezpośrednie i stabilne przenoszenie siły na unoszone obciążenie. Zwarta

bryła zajmuje mało miejsca w poziomie — podnośnik mieści się w skrzynce narzędziowej lub bagażniku pojazdu serwisowego.

Precyzyjny układ zaworów olejowych

System zaworów reguluje przepływ oleju hydraulicznego, umożliwiając stopniowe i kontrolowane unoszenie ciężaru. Zapobiega niekontrolowanemu opadaniu ładunku i pozwala na precyzyjne ustawienie żądanej wysokości roboczej.

Stosunek udźwigu do masy własnej

Udźwig 4 000 kg przy masie własnej 3,3 kg oznacza łatwość przenoszenia między stanowiskami pracy bez konieczności użycia dodatkowego sprzętu. Podnośnik można przechowywać w standardowej skrzynce warsztatowej.

Skok roboczy 165 mm

Różnica między minimalną a maksymalną wysokością roboczą wynosi 165 mm. Przed użyciem należy zweryfikować, czy punkt podparcia pojazdu lub maszyny mieści się w zakresie 180–345 mm — jest to warunek konieczny bezpiecznego przeprowadzenia podnoszenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1981
Marka	Kraft&Dele
Typ	Słupkowy (butelkowy)
Maksymalny udźwig	4 T (4 000 kg)
Minimalna wysokość robocza	180 mm
Maksymalna wysokość robocza	345 mm
Skok roboczy	165 mm
Masa własna	ok. 3,3 kg
Zawartość zestawu	Podnośnik, instrukcja obsługi

Typowe zastosowania

- Unoszenie jednej osi lub strony samochodu osobowego podczas wymiany kół
- Prace serwisowe pod pojazdami w warsztatach samochodowych
- Podnoszenie elementów zawieszenia i układu przeniesienia napędu
- Wspomaganie prac blacharskich i lakierniczych wymagających dostępu od spodu pojazdu

-
- Unoszenie lekkich maszyn i urządzeń przemysłowych podczas konserwacji
 - Prace montażowe wymagające tymczasowego podparcia konstrukcji stalowych lub drewnianych
 - Obsługa pojazdów dostawczych i maszyn rolniczych na stacjach serwisowych

Jak sprawdzić kompatybilność z pojazdem

Przed użyciem należy zweryfikować dwa parametry. Po pierwsze — masę pojazdu lub obciążenie przypadające na punkt podparcia: nie może ono przekraczać 4 000 kg. Po drugie — odległość fabrycznego punktu podparcia (tzw. jacking point) od podłoża: musi mieścić się w przedziale 180–345 mm. Jeśli punkt podparcia znajduje się poniżej 180 mm lub powyżej 345 mm, podnośnik KD1981 nie będzie właściwym narzędziem do danego pojazdu. Lokalizację i wysokość punktów podparcia podaje instrukcja obsługi pojazdu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem

Ustawić podnośnik na twardym, poziomym podłożu. Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego oraz upewnić się, że zawór spustowy jest szczelnie dokręcony. Unoszenie powinno przebiegać płynnie — gwałtowne pompowanie może powodować niestabilność ładunku.

Przechowywanie

Po zakończeniu pracy złożyć podnośnik do minimalnej wysokości roboczej i przechowywać w pozycji pionowej w suchym miejscu. Regularna kontrola szczelności układu hydraulicznego i poziomu oleju zapewnia powtarzalność działania przy pełnym obciążeniu i przedłuża żywotność narzędzia.