

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-butelkowy-hydrauliczny-6t-skok-175-mm-zakres-185360-mm-kd1982-kraftdele-p-62914.html>



Podnośnik butelkowy hydrauliczny 6T, skok 175 mm, zakres 185–360 mm — KD1982 KRAFT&DELE

Cena brutto	41,48 zł
Cena netto	33,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1982
Kod producenta	KD1982
Kod EAN	5903957008158
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik Butelkowy Hydrauliczny 6T — KD1982 Kraft&Dele

KD1982 to hydrauliczny podnośnik butelkowy o konstrukcji słupkowej, przeznaczony do unoszenia obciążeń do 6 000 kg. Zwarta budowa z centralnie umieszczonym cylindrem oraz precyzyjny układ zaworowy umożliwiającą stabilną pracę w warunkach warsztatowych, gdzie przestrzeń robocza jest ograniczona.

Maksymalny udźwig 6 000 kg (6 T)
Zakres roboczy 185–360 mm
Skok roboczy 175 mm
Waga ok. 3,3 kg

Charakterystyka urządzenia

Precyzyjny układ zaworowy

System zaworów reguluje przepływ oleju hydraulicznego stopniowo i kontrolowanie. Podnośnik pracuje stabilnie przy pełnym

obciążeniu, a opuszczanie ciężaru odbywa się płynnie — bez nagłych ruchów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu pracy.

Konstrukcja słupkowa (butelkowa)

Centralnie umieszczony cylinder zapewnia dużą nośność przy stosunkowo niewielkich gabarytach zewnętrznych. Typ butelkowy sprawdza się szczególnie tam, gdzie przestrzeń pod pojazdem lub maszyną jest ograniczona, a konieczne jest precyzyjne ustawienie punktu podparcia.

Niska masa i mobilność

Waga własna ok. 3,3 kg pozwala na swobodne przenoszenie podnośnika między stanowiskami pracy bez użycia dodatkowego sprzętu. Urządzenie nie wymaga stałego montażu i mieści się w standardowej skrzynce narzędziowej.

Zakres roboczy 185-360 mm

Minimalna wysokość robocza 185 mm określa wymagany prześwit pojazdu lub maszyny w miejscu punktu podparcia. Skok 175 mm jest wystarczający do typowych prac serwisowych przy pojazdach osobowych, dostawczych i lekkich maszynach przemysłowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1982
Marka	Kraft&Dele
Typ konstrukcji	Słupkowy (butelkowy)
Maksymalny udźwig	6 T (6 000 kg)
Minimalna wysokość robocza	185 mm
Maksymalna wysokość robocza	360 mm
Skok roboczy	175 mm
Waga	ok. 3,3 kg
Zawartość zestawu	Podnośnik, instrukcja obsługi

Zastosowanie

- Unoszenie osi pojazdu osobowego lub dostawczego podczas wymiany kół
- Prace serwisowe przy zawieszeniu i układzie hamulcowym pojazdów
- Wsparcie przy wymianie elementów układu wydechowego
- Codzienne użytkowanie w warsztatach samochodowych i stacjach obsługi

-
- Unoszenie lekkich maszyn i urządzeń przemysłowych podczas konserwacji
 - Prace budowlane wymagające tymczasowego podparcia konstrukcji
 - Regulacja poziomu i ustawianie ciężkich maszyn warsztatowych

Jak sprawdzić kompatybilność z pojazdem

Przed użyciem należy zweryfikować dwa parametry: udźwig podnośnika musi być wyższy niż masa podnoszonej osi pojazdu — nie masa całego pojazdu — a minimalna wysokość robocza (185 mm) musi być mniejsza niż prześwit pojazdu w miejscu punktu podparcia. Dla większości pojazdów osobowych i SUV-ów parametry KD1982 są wystarczające. W razie wątpliwości dane techniczne pojazdu należy zweryfikować w instrukcji lub dokumentacji technicznej.

Użytkowanie i konserwacja

Podnośnik hydrauliczny wymaga okresowej kontroli poziomu oleju hydraulicznego. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie wykazuje wycieków oraz czy tłok porusza się płynnie. Podnośnik należy ustawiać wyłącznie na stabilnym, twardym podłożu — praca na miękkim lub nierównym podłożu zwiększa ryzyko utraty stabilności pod obciążeniem.

Podczas pracy pod pojazdem lub maszyną wymagane jest stosowanie dodatkowego podparcia w postaci koźłów warsztatowych. Podnośnik hydrauliczny służy wyłącznie do unoszenia obciążenia, nie do jego długotrwałego podtrzymywania. Urządzenie przechowywać w pozycji pionowej, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.