

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-do-plyt-gipsowych-kd323-p-61074.html>



PODNOŚNIK DO PŁYT GIPSOWYCH KD323

Cena brutto	393,12 zł
Cena netto	319,61 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD323_2K
Kod producenta	KD323_2K
Kod EAN	5903175331618
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik do płyt gipsowych KD323

Urządzenie do samodzielnego unoszenia i przytrzymywania płyt gipsowo-kartonowych podczas montażu na sufitach, ścianach oraz skosach. Stalowa konstrukcja z obrotowym ramieniem i podstawą jezdną umożliwia pracę jednej osoby bez konieczności stałego podtrzymywania materiału.

Maks. wysięg pionowy 350 cm
Min. wysięg pionowy 140 cm
Maks. nośność 68 kg
Maks. wymiar płyty 128 × 488 cm

Charakterystyka urządzenia

Obrotowe ramię montażowe

System obrotowy pozwala na zmianę kąta ułożenia płyty bez jej zdejmowania — umożliwia montaż nie tylko na poziomych sufitach, ale również na ścianach bocznych i pochyłych skosach. Eliminuje konieczność wielokrotnego ustawiania urządzenia podczas pracy w jednym pomieszczeniu.

Regulowany stelaż roboczy

Stelaż podtrzymujący płytę reguluje się w zakresie od 91 × 128 cm do 91 × 290 cm. Dzięki temu urządzenie dostosowuje się do różnych formatów płyt gipsowo-kartonowych, w tym standardowych arkuszy o długości do 488 cm i szerokości do 128 cm.

Stalowa konstrukcja z prętem czworokątnym

Ramię wykonane z czworokątnego pręta stalowego zapewnia sztywność i odporność na skręcanie pod obciążeniem. Konstrukcja przenosi ciężar do 68 kg, co odpowiada wagowo kilku standardowym płytom gipsowym jednocześnie.

Podstawa jezdna z blokadą

Trzy koła umożliwiają swobodne przemieszczanie załadowanego urządzenia po równej powierzchni. Mechanizm blokady unieruchamia podstawę podczas pracy, zapobiegając niezamierzonemu przesunięciu podnośnika pod obciążeniem.

Specyfikacja techniczna

Model	KD323
Maksymalny pionowy wysięg	350 cm
Minimalny pionowy wysięg	140 cm
Minimalny wymiar stelażu roboczego	91 × 128 cm
Maksymalny wymiar stelażu roboczego	91 × 290 cm
Maksymalny wymiar płyty	128 × 488 cm
Maksymalny ciężar płyty	68 kg
Wymiary po złożeniu (dł. × szer. × wys.)	130 × 60 × 19 cm
Waga urządzenia	38 kg
Zawartość zestawu	Podnośnik KD323, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

- Montaż płyt gipsowo-kartonowych na sufitach podwieszanych
- Układanie płyt na skosach dachowych i stropach pochyłych
- Mocowanie okładzin ściennych na dużych powierzchniach
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
- Montaż płyt termoizolacyjnych i akustycznych pod sufitem
- Samodzielne pozycjonowanie materiałów przez jednego pracownika
- Prace instalacyjne wymagające precyzyjnego ustawienia dużych arkuszy

Składowanie i transport

Po złożeniu urządzenie zajmuje przestrzeń 130 × 60 × 19 cm, co pozwala na przechowywanie w standardowym samochodzie dostawczym lub na regale magazynowym. Waga 38 kg wymaga udziału dwóch osób przy załadunku i rozładunku.

Kompatybilność z płytami

Urządzenie obsługuje płyty o maksymalnych wymiarach 128 × 488 cm i ciężarze do 68 kg. Przed użyciem należy sprawdzić, czy masa konkretnego arkusza (zależna od grubości i rodzaju płyty) nie przekracza podanej nośności. Standardowa płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm o wymiarach 120 × 260 cm waży około 30 kg — mieści się znacznie poniżej limitu urządzenia.