

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-do-plyt-gk-160-290cm-kd5677-p-67982.html>



Podnośnik do płyt G/K 160-290cm KD5677

Cena brutto	75,60 zł
Cena netto	61,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5677
Kod producenta	KD5677
Kod EAN	5903957023588
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik do płyt G/K KD5677 – podpora sufitowa 160–290 cm

KD5677 to stalowa podpora montażowa marki Tactix przeznaczona do czasowego podpierania i stabilizowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopochodnych oraz elementów stolarki budowlanej podczas prac montażowych. Regulowany zakres wysokości i mechanizm zapadkowy umożliwiają szybkie dostosowanie podpory do aktualnych warunków pracy — bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi.

Zakres regulacji 160–290 cm
Nośność do 60 kg
Mechanizm regulacji Zapadkowy z blokadą
Materiał konstrukcji Stal

Charakterystyka produktu

Regulacja wysokości 160–290 cm

Zakres regulacji obejmuje typowe wysokości pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. Podpora sprawdzi się zarówno w niskich, jak i standardowych kondygnacjach — bez potrzeby stosowania podkładek ani skracania elementu.

Mechanizm zapadkowy z blokadą mechaniczną

Regulacja odbywa się skokowo przez zatraskiwanie kolejnych pozycji, co eliminuje ryzyko niezamierzonego zsunięcia się podpory pod obciążeniem. Blokada mechaniczna utrzymuje ustawioną wysokość przez cały czas montażu.

Stalowa konstrukcja

Korpus wykonany ze stali zapewnia sztywność niezbędną do przenoszenia obciążeń do 60 kg — wystarczających dla standardowych płyt GK w formacie 120×260 cm. Stalowy rdzeń minimalizuje ugięcie pod obciążeniem.

Gumowe stopki na ruchomych przegubach

Antypoślizgowe stopki gumowe chronią podłogę i podpierany element przed zarysowaniem. Ruchome przeguby pozwalają na dopasowanie kąta oparcia do nieregularnych powierzchni, co zwiększa stabilność podpory.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5677
Zakres regulacji wysokości	160-290 cm
Maksymalne obciążenie	60 kg
Materiał konstrukcji	Stal (z wyjątkiem stóp dociskowych)
Mechanizm regulacji	Zapadkowy z blokadą mechaniczną
Stopki	Gumowe, antypoślizgowe, na ruchomych przegubach

Zastosowanie

Podpora KD5677 jest przeznaczona do tymczasowego podtrzymywania elementów podczas ich montażu — zastępuje drugą osobę przy pracach, które wymagają utrzymania elementu w określonej pozycji przez dłuższy czas.

- Montaż płyt gipsowo-kartonowych na suficie
- Podpieranie płyt LDF, MDF i HDF podczas klejenia lub wkręcania
- Stabilizowanie futryn i ościeżnic drzwiowych w trakcie ustawiania pionu
- Tymczasowe podpieranie elementów konstrukcyjnych podczas remontu
- Przytrzymywanie paneli sufitowych i elementów wykończeniowych
- Praca solowa przy montażu — bez konieczności angażowania pomocnika

Jak sprawdzić, czy podpora pasuje do pomieszczenia?

Należy zmierzyć wysokość pomieszczenia od podłogi do sufitu. KD5677 obejmuje zakres 160–290 cm. Jeśli wysokość pomieszczenia mieści się w tym przedziale, podpora będzie kompatybilna. W przypadku pracy na podwyższeniu (np. rusztowanie) należy uwzględnić zmniejszoną odległość roboczą.