

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-farmerski-48-3000kg-do-120cm-kd12680-kraftdele-p-67307.html>

Podnośnik farmerski 48" 3000kg do 120cm KD12680 KRAFT&DELE

Cena brutto	162,84 zł
Cena netto	132,39 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD12680
Kod producenta	KD12680
Kod EAN	5903957020495
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik farmerski Hi-Lift 48" 3000 kg — KRAFT&DELE KD12680

KD12680 to podnośnik słupkowy typu Hi-Lift o długości 48 cali (ok. 122 cm), przeznaczony do podnoszenia pojazdów terenowych, maszyn rolniczych oraz sprzętu o dużej masie własnej. Urządzenie pracuje na różnych rodzajach podłoża — nie wymaga idealnie poziomej i twardej nawierzchni, co czyni go funkcjonalnym narzędziem w warunkach polowych i warsztatowych. Oprócz funkcji podnoszenia może pełnić rolę ściągnacza lub rozpieraka.

Maksymalny udźwig 3000 kg (3 tony)

Maks. wysokość podnoszenia 120 cm

Długość słupka 48" (~122 cm)

Tryby pracy Podnośnik / ściągnacz / rozpierak

Charakterystyka produktu

Udźwig 3000 kg i wysokość podnoszenia do 120 cm

Nośność 3 ton pozwala na obsługę większości pojazdów terenowych, pickupów oraz lekkich maszyn rolniczych. Zakres podnoszenia

do 120 cm umożliwia pracę przy pojazdach z wysoko zawieszonym podwoziem, gdzie standardowe podnośniki hydrauliczne nie sięgają punktów podparcia.

Trzy funkcje w jednym urządzeniu

Poza standardowym podnoszeniem podnośnik może działać jako ściągnacz — przydatny np. przy wyciąganiu pojazdu zaklinowanego w terenie — oraz jako rozpierak, umożliwiający rozchylenie zdeformowanych elementów nadwozia lub ramy. Przełączanie kierunku ruchu (górze-dół) odbywa się bez konieczności demontażu narzędzia.

Stabilna stopka — praca na różnych nawierzchniach

Szeroka podstawa stopki rozkłada nacisk na większą powierzchnię podłoża, co redukuje ryzyko zapadania się urządzenia w miękki grunt. Jest to istotna cecha przy pracy w terenie — na błocie, piasku lub nietwardzonej nawierzchni, gdzie klasyczne podnośniki hydrauliczne tracą stabilność.

Konstrukcja słupkowa Hi-Lift

Mechanizm zapadkowy na perforowanym słupku stalowym pozwala na stopniowe podnoszenie i utrzymywanie obciążenia na wybranej wysokości. Każde ząbkowanie słupka stanowi punkt blokady, co zwiększa bezpieczeństwo pracy. Długość 48" zapewnia szeroki zakres roboczy w pionie.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD12680
Rozmiar słupka	48" (ok. 122 cm)
Maksymalne obciążenie	3000 kg (3 tony)
Maksymalna wysokość podnoszenia	120 cm
Tryby pracy	Podnośnik, ściągnacz, rozpierak
Zmiana kierunku ruchu	Tak (górze-dół bez demontażu)
Zawartość zestawu	Podnośnik, instrukcja obsługi (PL), oryginalne opakowanie
Gwarancja	12 miesięcy
Dokument sprzedaży	Paragon lub faktura VAT

Typowe zastosowania

-
- Podnoszenie pojazdów terenowych (SUV, pickup, 4x4) przy wymianie koła lub pracach podwoziowych
 - Obsługa maszyn rolniczych — ciągniki, przyczepy, sprzęt polowy
 - Wyciąganie pojazdu zaklinowanego w błocie lub piasku (funkcja ściągacza)
 - Rozchylanie lub prostowanie zdeformowanych elementów ramy lub nadwozia (funkcja rozpieraka)
 - Prace serwisowe w warunkach polowych — bez dostępu do kanału lub podnośnika stacjonarnego
 - Podnoszenie ciężkich elementów konstrukcyjnych podczas prac budowlanych lub leśnych
 - Awaryjne podnoszenie pojazdu poza obszarem zabudowanym

Bezpieczeństwo użytkowania — informacje praktyczne

Podnośnik farmerski typu Hi-Lift wymaga zachowania szczególnej ostrożności podczas pracy. Przed podniesieniem pojazdu należy upewnić się, że punkt podparcia jest wytrzymały i odpowiednio ustawiony względem słupka. Nigdy nie należy przebywać pod pojazdem podpartym wyłącznie na podnośniku słupkowym — do prac wymagających wejścia pod pojazd stosuje się dodatkowe podpórki mechaniczne. Na miękkim gruncie zaleca się podłożenie pod stopkę płyty nośnej zwiększającej powierzchnię oparcia.