

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-farmerski-60-3t-kd346-kraftdele-p-61873.html>

## Podnośnik farmerski 60" 3T KD346 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>237,80 zł</b>
Cena netto	<b>193,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD346</b>
Kod producenta	<b>KD346</b>
Kod EAN	<b>5903175339072</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Podnośnik farmerski 60" 3T – Kraft&Dele KD346

Podnośnik farmerski KD346 to mechaniczne urządzenie dźwigowe przeznaczone do pracy z pojazdami o wysokim prześwicie oraz maszynami rolniczymi. Dzięki znacznej wysokości roboczej i szerokim możliwościom zastosowania — jako podnośnik, ściągacz lub rozpierak — sprawdza się zarówno w warsztacie, jak i bezpośrednio w terenie.

Udźwig 3 tony

Maks. wysokość robocza 150 cm

Długość 157 cm (60")

Masa własna 15 kg

### Charakterystyka urządzenia

#### Duży udźwig 3T

Nośność 3 ton pozwala na obsługę większości pojazdów terenowych, ciągników rolniczych i lekkich maszyn budowlanych. To wartość wystarczająca do pracy z pojazdami klasy SUV, pick-up oraz sprzętem rolniczym o standardowej masie.

### Wysoka kolumna robocza — 150 cm

Maksymalna wysokość 150 cm umożliwia unoszenie elementów na poziomie niedostępnym dla standardowych podnośników warsztatowych. Jest to szczególnie istotne przy pojazdach z podwyższonym zawieszeniem, gdzie konwencjonalne urządzenia nie osiągają punktów podparcia.

### Praca jako ściągacz i rozpierak

Podnośnik farmerski może pracować w trzech trybach: jako urządzenie unosząco-opuszczające, ściągacz (np. przy wyciąganiu pojazdu z błota lub rowu) oraz rozpierak. Zmiana kierunku ruchu mechanizmu jest prosta i nie wymaga narzędzi.

### Szeroka stopka — praca na miękkim podłożu

Stopka podnośnika jest zaprojektowana tak, by zapewniać stabilność na nietwardzonym podłożu — ziemi, błocie czy trawie. Zmniejsza to ryzyko osiadania urządzenia podczas pracy w terenie, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkownika.

### Zmiana kierunku ruchu

Mechanizm podnośnika farmerskiego umożliwia łatwą zmianę kierunku pracy (górze-dół) bez konieczności demontażu urządzenia. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas wyciągania pojazdu — po uniesieniu można szybko przełączyć urządzenie w tryb opuszczania lub ściągania.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD346
Typ urządzenia	Podnośnik farmerski
Udźwig	3 T (3000 kg)
Maksymalna wysokość robocza	150 cm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	157 x 26,5 x 14 cm
Masa własna	15 kg
Długość kolumny (cale)	60"
Tryby pracy	Podnoszenie, opuszczanie, ściąganie, rozpieranie

---

## Zastosowanie

---

- Podnoszenie pojazdów terenowych (SUV, pick-up, 4x4) z wysokim prześwitem
- Obsługa ciągników rolniczych i przyczep
- Wyciąganie pojazdu zakopanego błocie lub piasku (tryb ściągacza)
- Prace przy lekkich maszynach budowlanych i rolniczych
- Rozpieranie elementów konstrukcyjnych lub nadwozia podczas napraw
- Awaryjne podnoszenie pojazdu w terenie bez dostępu do kanału lub podnośnika hydraulicznego
- Prace serwisowe przy pojazdach z podwyższonym zawieszeniem (lift kit)

### **Na co zwrócić uwagę przed użyciem**

Przed podniesieniem pojazdu należy upewnić się, że punkt podparcia podnośnika jest zgodny z zaleceniami producenta pojazdu. Praca na niestabilnym lub nierównym podłożu wymaga użycia podkładek stabilizujących. Nie należy przekraczać deklarowanego udźwigu 3T — masa pojazdu powinna być zweryfikowana przed przystąpieniem do pracy.