

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-hydrauliczny-4t-135-495mm-kd355-kraftdele-p-61070.html>

Podnośnik Hydrauliczny 4T 135-495MM KD355 KRAFT&DELE

Cena brutto	562,35 zł
Cena netto	457,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD355
Kod producenta	KD355
Kod EAN	5903957005331
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik hydrauliczny niskoprofilowy 4T Kraft&Dele KD355

Niskoprofilowy podnośnik hydrauliczny o udźwigu 4 ton, przeznaczony do podnoszenia pojazdów osobowych, dostawczych i SUV-ów. Niska pozycja startowa 135 mm umożliwia pracę z pojazdami o obniżonym prześwicie, a szeroki zakres podnoszenia do 495 mm pozwala na wygodną pracę pod pojazdem.

Udźwig 4 T

Zakres podnoszenia 135 – 495 mm

Waga ok. 32 kg

Model KD355

Charakterystyka techniczna

Niska pozycja startowa

Minimalna wysokość podnoszenia 135 mm pozwala na użycie podnośnika pod pojazdami z obniżonym zawieszeniem lub sportowymi progami, gdzie standardowe podnośniki nie mogą zostać umieszczone pod punktem podnoszenia.

Zintegrowany zawór bezpieczeństwa

Zawór spustowy zintegrowany z zaworem bezpieczeństwa zapobiega przeciążeniu układu hydraulicznego. Gdy obciążenie przekroczy dopuszczalny udźwig, zawór automatycznie ogranicza dalsze podnoszenie.

Układ kół jezdnych

Stalowe koła osi przedniej zapewniają trwałość, a łożyskowane koła skrętne osi tylnej umożliwiają swobodne manewrowanie podnośnikiem pod pojazdem — nawet przy jego masie wynoszącej ok. 32 kg.

Obrotowa podstawa

Ruchoma głowica podstawy dopasowuje się do kąta punktu podnoszenia pojazdu, co zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się podnośnika i pozwala na pewne podparcie nawet na nieregularnych progach.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD355
Maksymalny udźwig	4 T
Minimalna wysokość podnoszenia	135 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	495 mm
Długość podnośnika	590 mm
Długość rączki	930 mm
Waga	ok. 32 kg
Koła osi przedniej	Stalowe
Koła osi tylnej	Łożyskowane, skrętne
Rączka	Dzielona, 2-częściowa

Zastosowanie

- Wymiana opon i kół w pojazdach osobowych i SUV-ach
- Prace serwisowe przy układzie hamulcowym i zawieszeniu
- Wymiana oleju i filtrów od spodu pojazdu
- Podnoszenie pojazdów dostawczych o DMC do 4 T
- Prace przy układzie wydechowym i skrzyni biegów
- Użytkowanie w warsztatach samochodowych i garażach prywatnych

-
- Praca z pojazdami o obniżonym prześwicie (sport, tuning)

Jak sprawdzić kompatybilność z pojazdem

Przed użyciem należy zweryfikować dwa parametry: minimalną wysokość prześwitu pojazdu w miejscu punktu podnoszenia (musi wynosić co najmniej 135 mm) oraz masę całkowitą pojazdu lub obciążenie osi, które nie może przekroczyć 4 T. Punkty podnoszenia są zazwyczaj oznaczone w instrukcji obsługi pojazdu lub widoczne jako wzmocnienia progów od spodu nadwozia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom oleju hydraulicznego oraz upewnić się, że zawór spustowy jest szczelnie zamknięty. Podnośnik należy stawiać na równej, twardej nawierzchni — praca na niestabilnym podłożu może spowodować utratę równowagi przy obciążeniu. Po zakończeniu pracy zaleca się całkowite opuszczenie ramienia i przechowywanie podnośnika w pozycji poziomej lub pionowej w suchym miejscu, co zapobiega utlenianiu uszczelnień układu hydraulicznego.

Rączka w wersji dzielonej (2-częściowej) ułatwia transport i przechowywanie — po rozłączeniu obu segmentów podnośnik zajmuje mniej miejsca w bagażniku lub szafce warsztatowej.

Zawartość zestawu

-
- Podnośnik hydrauliczny KD355
 - Rączka dzielona 2-częściowa
 - Gumowa nakładka ochronna
 - Instrukcja obsługi
 - Oryginalne opakowanie