

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-hydrauliczny-niskoprofilowy-2-tlokowy-3t-85430-mm-g02187-geko-p-68141.html>



Podnośnik hydrauliczny niskoprofilowy 2-tłokowy 3T 85-430 mm G02187 GEKO

Cena brutto	376,11 zł
Cena netto	305,78 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02187
Kod producenta	G02187
Kod EAN	5903418305031
Producent	GEKO

Opis produktu

Podnośnik hydrauliczny niskoprofilowy 2-tłokowy 3T 85-430 mm G02187 GEKO

Niskoprofilowy podnośnik hydrauliczny typu żaba z dwutłokowym mechanizmem podnoszenia. Przeznaczony do warsztatów samochodowych oraz użytku garażowego przy obsłudze pojazdów osobowych, sportowych i dostawczych o masie do 3000 kg. Minimalna wysokość robocza 85 mm umożliwia pracę z pojazdami o obniżonym zawieszeniu, do których standardowe podnośniki nie mają dostępu.

Udźwig maksymalny 3000 kg (3 t)

Wysokość minimalna 85 mm

Wysokość maksymalna 430 mm

Mechanizm Dwutłokowy hydrauliczny

Charakterystyka produktu

Niskoprofilowa konstrukcja — 85 mm wysokości startowej

Wysokość zaledwie 85 mm w pozycji złożonej pozwala wsunąć podnośnik pod pojazdy z obniżonym zawieszeniem, auta sportowe, sedany i coupe, gdzie standardowe modele o wysokości 100–120 mm nie mieszczą się pod progiem. To kluczowy parametr przy wyborze podnośnika do konkretnej klasy pojazdów.

Dwutłokowy mechanizm hydrauliczny

Układ z dwoma tłokami hydraulicznymi skraca czas podnoszenia pojazdu w porównaniu do konstrukcji jednytłokowych — wymaga mniejszej liczby ruchów dźwigni do osiągnięcia maksymalnej wysokości roboczej. Rozwiązanie cenione w środowiskach warsztatowych, gdzie liczy się tempo pracy.

Stalowa spawana rama z kołami skrętnymi

Masywna konstrukcja stalowa zapewnia odporność na odkształcenia przy pełnym obciążeniu. Przednie koła stalowe i tylne koła skrętne umożliwiają swobodne manewrowanie podnośnikiem pod pojazdem i jego pozycjonowanie bez konieczności podnoszenia urządzenia.

Gumowe nakładki ochronne i długa dźwignia

Dwie gumowe nakładki na siedło chronią progi i punkty podparcia pojazdu przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Długa dźwignia obsługowa służy zarówno do podnoszenia, jak i precyzyjnego opuszczania pojazdu, zapewniając kontrolę nad prędkością opuszczania.

Specyfikacja techniczna

Model	G02187
Producent	GEKO
Typ	Hydrauliczny podnośnik niskoprofilowy (żaba)
Mechanizm	Dwutłokowy hydrauliczny
Udźwig maksymalny	3 t (3000 kg)
Minimalna wysokość robocza	85 mm
Maksymalna wysokość robocza	430 mm
Zakres podnoszenia	345 mm
Konstrukcja ramy	Stalowa, spawana
Koła przednie	Stalowe
Koła tylne	Skrętne
Nakładki ochronne	2 szt. gumowe

Sterowanie	Długa dźwignia do podnoszenia i opuszczania
Zawartość zestawu	Podnośnik, dźwignia obsługowa, 2 gumowe nakładki, rękawiczki ochronne, instrukcja obsługi

Zastosowanie

Podnośnik G02187 GEKO przeznaczony jest do podnoszenia pojazdów podczas prac serwisowych i konserwacyjnych w warunkach warsztatowych oraz garażowych:

- Sezonowa wymiana kół i opon
- Serwis układu hamulcowego (wymiana klocków, tarcz)
- Naprawa i regulacja zawieszenia
- Wymiana amortyzatorów
- Prace przy układzie wydechowym
- Kontrola i wymiana elementów podwozia
- Obsługa samochodów sportowych i aut z obniżonym zawieszeniem
- Prace mechaniczne w serwisach i warsztatach samochodowych

Kompatybilność z pojazdami — jak sprawdzić

Przed zakupem należy zmierzyć prześwit pojazdu w miejscu punktu podparcia (progi, belka środkowa). Minimalna wysokość robocza podnośnika wynosi 85 mm — pojazd musi mieć prześwit co najmniej równy tej wartości, aby możliwe było wsunięcie urządzenia. Maksymalny udźwig 3000 kg obejmuje samochody osobowe, SUV-y, crossovery, vany i lekkie pojazdy dostawcze — przed użyciem należy zweryfikować masę własną pojazdu w dokumentach rejestracyjnych.