

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-hydrauliczny-niskoprofilowy-kd386-zaba-p-61072.html>



Podnośnik Hydrauliczny Niskoprofilowy KD386 Żaba

Cena brutto	313,56 zł
Cena netto	254,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD386
Kod producenta	KD386
Kod EAN	5903175331717
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik hydrauliczny niskoprofilowy KD386 — żaba 3T

Podnośnik podłogowy typu żaba marki Kraft&Dele przeznaczony do unoszenia pojazdów osobowych i dostawczych o masie do 3 ton. Niskoprofilowa konstrukcja umożliwia pracę przy pojazdach z obniżonym prześwitem, gdzie standardowe podnośniki nie wchodzi pod progi lub punkty podparcia.

Udźwig 3 000 kg (3T)
Min. wysokość 140 mm
Maks. wysokość 460 mm
Model KD386

Charakterystyka

Niskoprofilowa konstrukcja — 140 mm wejścia

Minimalna wysokość robocza wynosząca 140 mm pozwala na podważenie pojazdu nawet przy bardzo niskim prześwicie. Dotyczy to zwłaszcza samochodów sportowych, zmodyfikowanych oraz aut z fabrycznie obniżonym zawieszeniem, gdzie standardowy podnośnik

nie mieści się pod progiem.

Układ kół — stalowe z przodu, łożyskowane skrętne z tyłu

Przednia oś wyposażona w stalowe koła stałe zapewnia stabilność podczas podnoszenia. Tylne koła skrętne, osadzone na łożyskach, umożliwiają precyzyjne manewrowanie podnośnikiem pod pojazdem bez konieczności jego podnoszenia — istotne w ciasnych przestrzeniach warsztatu lub garażu.

Zintegrowany zawór spustowy z zaworem bezpieczeństwa

Połączenie zaworu spustowego z zaworem bezpieczeństwa w jednym module ogranicza liczbę elementów hydraulicznych narażonych na nieszczelność. Zawór bezpieczeństwa blokuje dalsze podnoszenie po przekroczeniu dopuszczalnego obciążenia, co chroni zarówno urządzenie, jak i pojazd.

Zakres podnoszenia 140-460 mm

Różnica 320 mm między pozycją minimalną a maksymalną pozwala na wykonanie prac wymagających zarówno niewielkiego uniesienia (wymiana koła, inspekcja podwozia), jak i dostępu do elementów wymagających większego prześwitu (tłumiki, układy napędowe). Zakres jest wystarczający dla zdecydowanej większości pojazdów osobowych i lekkich dostawczych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD386
Producent	Kraft&Dele
Maks. udźwig	3 000 kg (3T)
Min. wysokość podnoszenia	140 mm
Maks. wysokość podnoszenia	460 mm
Długość korpusu	560 mm
Długość rączki	930 mm
Koła przedniej osi	Stalowe, stałe
Koła tylnej osi	Łożyskowane, skrętne
Zawór bezpieczeństwa	Zintegrowany z zaworem spustowym
Typ	Niskoprofilowy (żaba)

Zastosowanie

-
- Wymiana kół i opon w pojazdach osobowych i dostawczych
 - Prace przy układzie hamulcowym — wymiana tarcz, klocków, zacisków
 - Inspekcja i naprawa układu wydechowego
 - Dostęp do elementów zawieszenia — amortyzatory, sprężyny, wahacze
 - Prace przy układzie napędowym — półosie, skrzynia biegów
 - Unoszenie pojazdów z obniżonym prześwitem i zawieszeniem sportowym
 - Użytkowanie w przydomowym garażu oraz warsztacie samochodowym

Jak sprawdzić kompatybilność z pojazdem

Przed użyciem należy zmierzyć prześwit pojazdu w miejscu planowanego podparcia (najczęściej próg, belka podłużna lub wyznaczony punkt serwisowy). Minimalna wysokość robocza podnośnika wynosi 140 mm — jeśli prześwit jest mniejszy, urządzenie nie wejdzie pod pojazd bez wcześniejszego najazdowego uniesienia kół. Maks. udźwig 3T dotyczy całkowitego obciążenia — przy unoszeniu jednej osi samochodu osobowego wartość ta jest z reguły wystarczająca dla pojazdów do ok. 5–6T DMC, ponieważ ciężar rozkłada się na obie osie.