

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-hydrauliczny-zaba-suv-3t-192-530-mm-g02186-geko-p-68142.html>

Podnośnik hydrauliczny żaba SUV 3T 192-530 mm G02186 GEKO

Cena brutto	240,50 zł
Cena netto	195,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02186
Kod producenta	G02186
Kod EAN	5903418305024
Producent	GEKO

Opis produktu

Podnośnik hydrauliczny żaba SUV 3T 192-530 mm GEKO G02186

Hydrauliczny podnośnik niskoprofilowy typu żaba przystosowany do obsługi pojazdów o podwyższonym zawieszeniu — SUV-ów, crossoverów, samochodów terenowych, vanów i lekkich aut dostawczych. Maksymalny zakres podnoszenia 530 mm uzyskiwany jest przez połączenie hydrauliki i śrubowej regulacji wysokości siedła.

Maksymalny udźwig 3 t

Minimalna wysokość 192 mm

Zakres hydrauliczny 192-480 mm

Maks. wysokość podnoszenia 530 mm

Charakterystyka

Dwustopniowy zakres podnoszenia

Hydraulika unosi pojazd od 192 do 480 mm. Dodatkowa śrubowa regulacja siedła wydłuża zakres o kolejne 50 mm, osiągając łącznie 530 mm. Dzięki temu podnośnik obsługuje zarówno standardowe samochody osobowe, jak i pojazdy z fabrycznym lub

modyfikowanym podwyższeniem zawieszenia.

Regulacja śrubowa siodła

Śruba pod siodłem pozwala wstępnie ustawić wysokość przed rozpoczęciem pompowania. Skraca to czas pracy i umożliwia precyzyjne dopasowanie do konkretnego punktu podparcia pojazdu — szczególnie przydatne przy powtarzalnych pracach serwisowych.

Gumowa nakładka ochronna na siodło

Gruba podkładka gumowa na siodle chroni progi i fabryczne punkty podparcia przed zarysowaniami i odkształceniami. Zwiększa też tarcie między siodłem a pojazdem, ograniczając ryzyko ześlizgnięcia się podczas unoszenia.

Układ jezdny i uchwyt transportowy

Szerokie przednie koła i skrętne tylne rolki ułatwiają manewrowanie podnośnikiem w ograniczonej przestrzeni pod pojazdem. Ergonomiczny uchwyt transportowy umożliwia wygodne przemieszczanie urządzenia między stanowiskami roboczymi.

Kompatybilność z pojazdem — jak sprawdzić

Przed użyciem należy zweryfikować dwa parametry: minimalną wysokość prześwitu pojazdu (musi być wyższa niż 192 mm, aby podnośnik zmieścił się pod progiem) oraz lokalizację punktów podparcia wskazanych przez producenta pojazdu. Dla SUV-ów z prześwitem powyżej 200 mm i masą do 3 t podnośnik jest odpowiedni bez dodatkowych adapterów.

Specyfikacja techniczna

Typ	Podnośnik hydrauliczny żaba (niskoprofilowy)
Maksymalny udźwóg	3 t
Minimalna wysokość robocza	192 mm
Zakres podnoszenia hydraulicznego	192-480 mm
Dodatkowa regulacja śrubowa	+50 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	530 mm
Nakładka na siodło	Gumowa

Kółka jezdne	Tak — przednie szerokie, tylne skrętne
Uchwyt transportowy	Tak
Przeznaczenie	Samochody osobowe, SUV, 4x4, crossover, van, lekkie auta dostawcze
Zawartość zestawu	Podnośnik, drążek do pompowania, gumowa nakładka na siedło, rękawiczki ochronne, instrukcja obsługi
Model	G02186
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Sezonowa wymiana kół i opon
- Naprawa i serwis układu zawieszenia
- Prace przy układzie hamulcowym
- Obsługa serwisowa SUV-ów i crossoverów
- Prace przy vanach i lekkich pojazdach dostawczych
- Ogólne prace warsztatowe i garażowe
- Obsługa samochodów terenowych 4x4

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom oleju hydraulicznego oraz upewnić się, że siedło i nakładka gumowa są czyste i nieuszkodzone. Podnośnik należy ustawiać na równym, twardym podłożu — beton lub utwardzona posadzka garażowa zapewniają stabilność podczas podnoszenia. Punkt podparcia na pojeździe musi być zgodny z zaleceniami producenta pojazdu.

Po zakończeniu pracy podnośnik należy opuścić do minimalnej wysokości i przechowywać w suchym miejscu. Periodycznie warto sprawdzić szczelność układu hydraulicznego — ślady oleju pod urządzeniem sygnalizują konieczność przeglądu uszczelnień. Długa dźwignia pompowania umożliwia płynne i stopniowe unoszenie ładunku; gwałtowne, szarpane ruchy skracają żywotność układu hydraulicznego.