

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-jednokolumnowy-900kg-70-800mm-kd5805-kraftdele-p-67308.html>

Podnośnik jednokolumnowy 900kg 70-800mm KD5805 KRAFT&DELE

Cena brutto	780,85 zł
Cena netto	634,84 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5805_2K
Kod producenta	KD5805_2K
Kod EAN	5903957019840
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik jednokolumnowy lakierniczy KD5805 — 900 kg, zakres 70–800 mm

KD5805 to mobilny podnośnik jednokolumnowy przeznaczony do warsztatów blacharsko-lakierniczych i serwisów samochodowych. Umożliwia podnoszenie pojazdu za pojedyncze koło, zapewniając swobodny dostęp do progów, podwozia oraz dolnych partii nadwozia bez konieczności posiadania stałego stanowiska pracy.

Udźwig maksymalny 900 kg

Zakres podnoszenia 70–800 mm ($\pm 5\%$)

Typ uchwytu Widłowy U, 2-punktowy

Mobilność 4 koła, 2 skądne

Charakterystyka urządzenia

Uchwyt widłowy w kształcie U

Dwupunktowe podparcie umożliwia stabilne uniesienie pojazdu za jedno koło. Taki sposób podnoszenia odsłania progi, nadkola i dolne elementy karoserii, co jest szczególnie przydatne przy pracach lakierniczych i blacharskich wymagających dostępu do trudno dostępnych powierzchni.

Mobilna konstrukcja jednokolumnowa

Cztery koła jezdne — w tym dwa skrętne — pozwalają na swobodne przemieszczanie urządzenia po hali warsztatowej. Podnośnik nie wymaga montażu ani wyznaczonego stanowiska, co zwiększa elastyczność organizacji pracy w serwisie.

Zakres podnoszenia 70-800 mm

Minimalna wysokość robocza 70 mm umożliwi pracę przy pojazdach o niskim prześwicie, natomiast maksymalny pułap 800 mm zapewnia wygodną pozycję podczas obsługi podwozia, układów wydechowych czy elementów zawieszenia.

Nasuwana podstawa pod ładunek

Dodatkowy element zestawu pozwala na transport ciężkich podzespołów — np. zdemontowanych elementów zawieszenia lub układu wydechowego — w obrębie warsztatu bez potrzeby użycia osobnego wózka.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5805
Udźwig maksymalny	900 kg
Wysokość podnoszenia	70-800 mm ($\pm 5\%$)
Typ	Podnośnik jednokolumnowy mobilny
Typ uchwytu	Widłowy w kształcie U, dwupunktowy
Napęd	Ręczny (siła mięśni)
Koła jezdne	4 (w tym 2 skrętne)
Przeznaczenie	Warsztaty blacharsko-lakiernicze, serwisy samochodowe
Zawartość zestawu	Podnośnik, nasuwana podstawa pod ładunek, instrukcja obsługi (PL)

Zastosowanie

- Prace lakiernicze przy progach i dolnych partiach nadwozia
- Prace blacharskie wymagające dostępu do elementów podprogowych
- Konserwacja i zabezpieczanie podwozia (np. antykorozja)
- Obsługa i wymiana elementów układu wydechowego
- Kontrola i naprawa podzespołów zawieszenia
- Demontaż i montaż kół oraz tarcz hamulcowych

-
- Transport zdemontowanych podzespołów w obrębie warsztatu
 - Wspomaganie prac przy pojazdach o niskim prześwicie

Kompatybilność i dobór podnośnika

Przed użyciem należy zweryfikować, czy masa podnoszonej osi pojazdu nie przekracza dopuszczalnego udźwigu 900 kg. Informację tę można znaleźć w dokumentacji technicznej pojazdu lub na tabliczce znamionowej. Zakres podnoszenia 70–800 mm sprawia, że urządzenie jest kompatybilne z większością osobowych pojazdów segmentu B-E oraz lekkimi pojazdami dostawczymi.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny elementów nośnych, połączeń śrubowych oraz kół jezdnych. Uchwyt widłowy powinien być prawidłowo osadzony pod piastą koła lub w wyznaczonym punkcie podparcia zgodnie z instrukcją producenta pojazdu. Mechanizm podnoszący oparty na napędzie ręcznym nie wymaga zasilania elektrycznego ani pneumatycznego, co upraszcza eksploatację i ogranicza koszty utrzymania.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie urządzenia z zanieczyszczeń warsztatowych (smary, resztki powłok lakierniczych) oraz przechowywanie w pozycji opuszczonej w suchym pomieszczeniu. Ruchome elementy mechanizmu podnoszącego należy okresowo smarować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.