

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-kolumnowy-hydrauliczny-automatyczny-400v-kd5814-p-63455.html>



PODNOŚNIK KOLUMNOWY HYDRAULICZNY AUTOMATYCZNY 400V KD5814

Cena brutto	7 200,18 zł
Cena netto	5 853,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5814_2K
Kod producenta	KD5814_2K
Kod EAN	5903957014623
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik kolumnowy hydrauliczny automatyczny KD5814 – 400V, 4200 kg

KD5814 to dwukolumnowy podnośnik hydrauliczny z automatycznym sterowaniem, przeznaczony do profesjonalnej pracy w warsztatach samochodowych i serwisach mechanicznych. Urządzenie pracuje w sieci trójfazowej 400V i umożliwia bezpieczne unoszenie pojazdów osobowych oraz dostawczych o masie do 4200 kg na wysokość do 1900 mm.

Udźwig 4200 kg
Zasilanie 400 V / 2,2 kW
Maks. wysokość podnoszenia 1900 mm
Ramiona Asymetryczne 2+3

Charakterystyka techniczna

Automatyczne sterowanie

Układ automatyki kontroluje proces podnoszenia i opuszczania pojazdu. Nastawny czas obu faz ruchu — standardowo 30 sekund — pozwala dopasować tempo pracy do specyfiki obsługiwanego pojazdu i rodzaju wykonywanej naprawy.

Asymetryczne ramiona 2+3

Układ dwóch ramion z jednej strony i trzech z drugiej umożliwia prawidłowe podparcie pojazdu przy otwartych drzwiach, bez kolizji z progami. Zmienna długość ramion (700–1400 mm i 900–1400 mm) pozwala na dopasowanie do różnych rozstawów osi i gabarytów nadwozia.

Układ hydrauliczny 20 MPa

Ciśnienie robocze 20 MPa zapewnia stabilność unoszenia przy pełnym obciążeniu. Zbiornik oleju o pojemności 10 l jest wystarczający dla ciągłej pracy warsztatowej. Hydraulika kolumnowa charakteryzuje się równomiernym ruchem obu słupów dzięki synchronizacji łańcuchowej (łańcuch 8-ogniowy).

Zabezpieczenia i ochrona pojazdu

Kurтины ochronne na słupach sygnalizują obecność przeszkody w strefie pracy podnośnika. Gumowe odboje na drzwi chronią karoserię przed kontaktem ze słupami podczas otwierania drzwi przy uniesionym pojeździe.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5814
Zasilanie	400 V (trójfazowe)
Moc silnika	2,2 kW
Udźwig	4200 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia	1900 mm
Minimalna wysokość podnoszenia	110 mm
Odległość pomiędzy słupami	2820 mm
Całkowita wysokość urządzenia	2826 mm
Typ ramion	Asymetryczne 2+3
Długość ramion (strona 2-ramienna)	700–1400 mm
Długość ramion (strona 3-ramienna)	900–1400 mm
Czas podnoszenia	30 s (nastawny)
Ciśnienie oleju	20 MPa
Pojemność zbiornika oleju	10 l
Poziom hałasu	70 dB
Kurtyna ochronna na słupach	Tak
Odboje na drzwi	Tak

Łańcuch synchronizujący	8 ogniw
Waga brutto	600 kg

Zastosowanie

Podnośnik KD5814 jest przeznaczony do warsztatów dysponujących instalacją elektryczną 400V (trójfazową). Przed zakupem należy zweryfikować dostępność odpowiedniego przyłącza oraz wolną przestrzeń montażową — odległość między słupami wynosi 2820 mm, a całkowita wysokość urządzenia to 2826 mm, co wymaga stropu na poziomie minimum 3,2–3,5 m dla swobodnej pracy.

- Serwisy i warsztaty samochodowe
- Wymiana i naprawa układu hamulcowego
- Wymiana i naprawa zawieszenia
- Wymiana oleju i filtrów
- Diagnostyka podwozia i układu wydechowego
- Obsługa samochodów osobowych klasy kompakt, średniej i wyższej
- Obsługa lekkich pojazdów dostawczych do 4200 kg DMC
- Stacje kontroli pojazdów i myjnie

Kompatybilność z pojazdem

Przed użyciem należy zidentyfikować punkty podparcia pojazdu zgodnie z instrukcją producenta samochodu. Regulowana długość ramion (700–1400 mm oraz 900–1400 mm) umożliwia obsługę większości pojazdów osobowych i lekkich dostawczych, jednak w każdym przypadku wymagana jest weryfikacja rozstawu osi i lokalizacji progów nośnych.

Zawartość zestawu

-
- Kolumnowy podnośnik hydrauliczny KD5814
 - Instrukcja obsługi
 - Oryginalne opakowanie producenta
 - Gwarancja 12 miesięcy