

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-motocyklowy-atv-680kg-kd353-kraftdele-p-62441.html>

Podnośnik motocyklowy ATV 680kg KD353 KRAFT&DELE

Cena brutto	324,30 zł
Cena netto	263,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD353
Kod producenta	KD353
Kod EAN	5903957005379
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik motocyklowy ATV hydrauliczny 500 kg – Kraft&Dele KD353

KD353 to hydrauliczny podnośnik platformowy przeznaczony do unoszenia motocykli, quadów i innych pojazdów ATV o masie do 500 kg. Stalowa, lakierowana proszkowo rama z antypoślizgowymi wspornikami gumowymi zapewnia stabilne podparcie pojazdu podczas prac serwisowych i konserwacyjnych.

Maksymalny udźwig 500 kg

Zakres unoszenia 110 – 400 mm

Długość wspornika 680 mm

Masa urządzenia 28 kg

Charakterystyka urządzenia

Dwupedałowy układ sterowania

Oddzielny pedał unoszenia i pedał opuszczania umożliwiają precyzyjną kontrolę nad ruchem platformy. W porównaniu z rozwiązaniami opartymi na pokrętle przy siłowniku, obsługa nożna jest wygodniejsza i pozwala na płynne, stopniowane opuszczanie

pojazdu.

Hydrauliczny siłownik

Układ hydrauliczny przenosi siłę nacisku na pedał bezpośrednio na tłok siłownika, co pozwala unosić obciążenia do 500 kg bez nadmiernego wysiłku fizycznego. Podnoszenie odbywa się stopniowo, bez szarpnięć.

Antypoślizgowe wsporniki gumowe

Wsporniki o wymiarach 680 × 85 mm pokryte są twardą gumą, która chroni ramę pojazdu i podwozie przed zarysowaniem oraz zapobiega przesuwaniu się obciążenia podczas pracy. Odległość między wspornikami wynosi 200 mm.

Mobilność i stabilizacja

Dwa kółka transportowe ułatwiają przemieszczanie podnośnika po warsztacie. Śruby stabilizujące unieruchamiają urządzenie podczas użytkowania, eliminując ryzyko niezamierzonego przemieszczenia się platformy pod obciążeniem.

Powłoka proszkowa

Rama podnośnika jest lakierowana proszkowo, co zapewnia odporność na zarysowania, wilgoć i środki chemiczne stosowane w warsztatach. Powłoka proszkowa jest trwalsza od tradycyjnych lakierów mokrych i nie łuszczy się pod wpływem naprężeń mechanicznych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD353
Marka	Kraft&Dele
Maksymalny udźwig	500 kg
Minimalna wysokość robocza	110 mm
Maksymalna wysokość robocza	400 mm
Wymiary pojedynczego wspornika	680 × 85 mm
Odległość między wspornikami	200 mm
Masa urządzenia	28 kg

Sterowanie	Dwa pedały nożne (unoszenie / opuszczanie)
Wykończenie ramy	Lakier proszkowy
Gwarancja	12 miesięcy
Skład zestawu	Podnośnik ATV, rączka, instrukcja obsługi (PL)

Zastosowanie

Podnośnik KD353 przeznaczony jest do użytku w warunkach warsztatowych i garażowych. Zakres unoszenia 110–400 mm pozwala uzyskać wygodny dostęp do układów jezdnych, hamulcowych i napędowych pojazdu.

- Serwisowanie motocykli jednośladowych i dwuśladowych
- Podnoszenie quadów i pojazdów ATV
- Wymiana olejów i filtrów w motocyklach
- Regulacja i serwis układu hamulcowego
- Wymiana opon i kół motocyklowych
- Prace przy zawieszeniu i amortyzatorach
- Mycie i konserwacja podwozia pojazdu
- Przechowywanie motocykla w pozycji uniesionej

Sprawdzenie kompatybilności

Przed użyciem należy upewnić się, że masa pojazdu nie przekracza 500 kg oraz że rozstaw ramy lub elementów podwozia jest zgodny z odległością między wspornikami wynoszącą 200 mm. Wsporniki o długości 680 mm powinny obejmować punkty podparcia wskazane przez producenta pojazdu. W razie wątpliwości należy skonsultować się z instrukcją serwisową danego modelu.