

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-motocyklowy-atv-680kg-kd353-kraftdele-p-62441.html>

## Podnośnik motocyklowy ATV 680kg KD353 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>324,30 zł</b>
Cena netto	<b>263,66 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD353</b>
Kod producenta	<b>KD353</b>
Kod EAN	<b>5903957005379</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Podnośnik motocyklowy ATV hydrauliczny 500 kg – Kraft&Dele KD353

KD353 to hydrauliczny podnośnik platformowy przeznaczony do unoszenia motocykli, quadów i innych pojazdów ATV o masie do 500 kg. Stalowa, lakierowana proszkowo rama z antypoślizgowymi wspornikami gumowymi zapewnia stabilne podparcie pojazdu podczas prac serwisowych i konserwacyjnych.

Maksymalny udźwig 500 kg

Zakres unoszenia 110 - 400 mm

Długość wspornika 680 mm

Masa urządzenia 28 kg

### Charakterystyka urządzenia

#### Dwupedałowy układ sterowania

Oddzielny pedał unoszenia i pedał opuszczania umożliwiają precyzyjną kontrolę nad ruchem platformy. W porównaniu z rozwiązaniami opartymi na pokrętle przy siłowniku, obsługa nożna jest wygodniejsza i pozwala na płynne, stopniowane opuszczanie pojazdu.

### Hydrauliczny siłownik

Układ hydrauliczny przenosi siłę nacisku na pedał bezpośrednio na tłok siłownika, co pozwala unosić obciążenia do 500 kg bez nadmiernego wysiłku fizycznego. Podnoszenie odbywa się stopniowo, bez szarpnięć.

### Antypoślizgowe wsporniki gumowe

Wsporniki o wymiarach 680 × 85 mm pokryte są twardą gumą, która chroni ramę pojazdu i podwozie przed zarysowaniem oraz zapobiega przesuwaniu się obciążenia podczas pracy. Odległość między wspornikami wynosi 200 mm.

### Mobilność i stabilizacja

Dwa kółka transportowe ułatwiają przemieszczanie podnośnika po warsztacie. Śruby stabilizujące unieruchamiają urządzenie podczas użytkowania, eliminując ryzyko niezamierzonego przemieszczenia się platformy pod obciążeniem.

### Powłoka proszkowa

Rama podnośnika jest lakierowana proszkowo, co zapewnia odporność na zarysowania, wilgoć i środki chemiczne stosowane w warsztatach. Powłoka proszkowa jest trwalsza od tradycyjnych lakierów mokrych i nie łuszczy się pod wpływem naprężeń mechanicznych.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD353
Marka	Kraft&Dele
Maksymalny udźwig	500 kg
Minimalna wysokość robocza	110 mm
Maksymalna wysokość robocza	400 mm
Wymiary pojedynczego wspornika	680 × 85 mm
Odległość między wspornikami	200 mm
Masa urządzenia	28 kg
Sterowanie	Dwa pedały nożne (unoszenie / opuszczanie)
Wykończenie ramy	Lakier proszkowy

---

Gwarancja	12 miesięcy
Skład zestawu	Podnośnik ATV, rączka, instrukcja obsługi (PL)

## Zastosowanie

---

Podnośnik KD353 przeznaczony jest do użytku w warunkach warsztatowych i garażowych. Zakres unoszenia 110-400 mm pozwala uzyskać wygodny dostęp do układów jezdnych, hamulcowych i napędowych pojazdu.

- Serwisowanie motocykli jednośladowych i dwuśladowych
- Podnoszenie quadów i pojazdów ATV
- Wymiana olejów i filtrów w motocyklach
- Regulacja i serwis układu hamulcowego
- Wymiana opon i kół motocyklowych
- Prace przy zawieszeniu i amortyzatorach
- Mycie i konserwacja podwozia pojazdu
- Przechowywanie motocykla w pozycji uniesionej

### Sprawdzenie kompatybilności

Przed użyciem należy upewnić się, że masa pojazdu nie przekracza 500 kg oraz że rozstaw ramy lub elementów podwozia jest zgodny z odległością między wspornikami wynoszącą 200 mm. Wsporniki o długości 680 mm powinny obejmować punkty podparcia wskazane przez producenta pojazdu. W razie wątpliwości należy skonsultować się z instrukcją serwisową danego modelu.