

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-niskoprofilowy-2-5t-80-360mm-kd1306-kraftdele-p-62596.html>

## PODNOŚNIK NISKOPROFILOWY 2,5T 80-360mm KD1306 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>116,82 zł</b>
Cena netto	<b>94,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1306</b>
Kod producenta	<b>KD1306</b>
Kod EAN	<b>5903957005157</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Podnośnik niskoprofilowy 2,5T Kraft&Dele KD1306

Hydrauliczny podnośnik samochodowy typu żaba o udźwigu 2500 kg, przeznaczony do pojazdów o niskim prześwicie. Minimalna wysokość robocza wynosząca 80 mm umożliwia podważenie nawet nisko zawieszonych aut osobowych i sportowych, gdzie standardowe podnośniki nie mogą być zastosowane.

Udźwig maksymalny 2500 kg

Zakres podnoszenia 80–360 mm

Typ konstrukcji Niskoprofilowy (żaba)

Masa własna 11 kg

### Charakterystyka produktu

#### Niskoprofilowa konstrukcja

Minimalna wysokość wejścia 80 mm pozwala na wsunięcie podnośnika pod pojazdy o obniżonym zawieszaniu — samochody sportowe, tuningowane oraz modele z fabrycznym niskim prześwitem. Standardowe podnośniki nożycowe lub słupkowe wymagają

zwykle min. 100-130 mm prześwitu.

### Tłoczone profile wzmacniające

Rama wykonana z blachy tłoczonej w specjalne profile zwiększa sztywność konstrukcji bez nadmiernego wzrostu masy. Przekłada się to na stabilność podczas podnoszenia i odporność na odkształcenia przy pracy przy pełnym obciążeniu.

### Zintegrowany zawór bezpieczeństwa

Zawór spustowy połączony z zaworem bezpieczeństwa stanowi jeden element — upraszcza obsługę i eliminuje ryzyko przypadkowego gwałtownego opadania ramienia przy przekroczeniu dopuszczalnego obciążenia. Układ hydrauliczny opuszcza platformę w sposób kontrolowany.

### Kółka jezdne

Zestaw kółek umożliwia swobodne manewrowanie podnośnikiem pod pojazdem bez konieczności jego podnoszenia. Ma to szczególne znaczenie przy pracy w ciasnych przestrzeniach garażowych, gdzie precyzyjne ustawienie pod punktem podparcia jest kluczowe.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1306
Maksymalny udźwig	2500 kg
Minimalna wysokość robocza	80 mm
Maksymalna wysokość robocza	360 mm
Typ	Niskoprofilowy / żaba
Masa własna	11 kg
Zawór bezpieczeństwa	Zintegrowany z zaworem spustowym

## Zastosowanie

Podnośnik niskoprofilowy KD1306 sprawdza się w następujących sytuacjach:

- Podnoszenie samochodów osobowych o obniżonym zawieszaniu
- Wymiana kół i opon w warunkach garażowych

- 
- Inspekcja i prace pod podwoziem pojazdu
  - Wymiana elementów układu hamulcowego i zawieszenia
  - Prace przy układzie wydechowym
  - Użytek warsztatowy przy pojazdach do 2,5 tony DMC
  - Podnoszenie pojazdów sportowych i tuningowanych z niskim prześwitem

### **Jak sprawdzić kompatybilność z pojazdem**

Przed zakupem należy zmierzyć prześwit pojazdu w miejscu planowanego podparcia (zwykle progi, belki podłużnicowe lub wyznaczone punkty podparcia wskazane przez producenta auta). Prześwit musi wynosić co najmniej 80 mm. Należy również upewnić się, że masa pojazdu nie przekracza 2500 kg — w przypadku samochodów z ładunkiem lub przyczepą uwzględnić obciążenie rzeczywiste, nie tylko masę własną pojazdu.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom oleju hydraulicznego oraz upewnić się, że zawór spustowy jest w pozycji zamkniętej. Podnośnik należy ustawiać wyłącznie na twardym, równym i poziomym podłożu. Po uniesieniu pojazdu wymagane jest zastosowanie dodatkowych podpórek warsztatowych (koźłów) — podnośnik hydrauliczny nie jest przeznaczony do długotrwałego podtrzymywania pojazdu bez zabezpieczenia.

Konserwacja sprowadza się do regularnego czyszczenia elementów ruchomych, kontroli szczelności układu hydraulicznego oraz uzupełniania oleju hydraulicznego zgodnie z zaleceniami producenta. Podnośnik należy przechowywać w pozycji złożonej, w suchym miejscu, z dala od substancji żrących.