

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-niskoprofilowy-3-5t-kd1309-kraftdele-p-62545.html>

PODNOŚNIK NISKOPROFILOWY 3,5T KD1309 KRAFT&DELE

Cena brutto	384,10 zł
Cena netto	312,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1309
Kod producenta	KD1309
Kod EAN	5903957005188
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik niskoprofilowy 3,5T – Kraft&Dele KD1309

KD1309 to hydrauliczny podnośnik niskoprofilowy przeznaczony do unoszenia pojazdów osobowych i dostawczych o masie do 3500 kg. Minimalna wysokość wejścia wynosząca 75 mm umożliwia stosowanie urządzenia przy pojazdach o obniżonym prześwicie, gdzie standardowe podnośniki nie mogą być użyte.

Udźwig 3500 kg

Min. wysokość wejścia 75 mm

Maks. wysokość podnoszenia 505 mm

Waga urządzenia 31,5 kg

Charakterystyka konstrukcji

Niskoprofilowa podstawa - 75 mm

Minimalna wysokość wejścia 75 mm pozwala na podjazd pod pojazdy sportowe, tuningowane oraz inne auta z obniżonym zawieszeniem, które mają ograniczony prześwit podwozia. Standardowe podnośniki warsztatowe zaczynają pracę zazwyczaj od

90-130 mm.

Tłoczona blacha profilowana

Rama urządzenia wykonana jest z blachy tłoczonej w specjalne profile, co zwiększa sztywność i odporność na skręcanie bez istotnego wzrostu masy. Takie rozwiązanie konstrukcyjne jest stosowane w podnośnikach warsztatowych klasy profesjonalnej.

Kółka jezdne

Wbudowane kółka umożliwiają swobodne manewrowanie podnośnikiem pod pojazdem zarówno przed podniesieniem, jak i w trakcie pozycjonowania. Ułatwia to precyzyjne trafienie w punkt podparcia wskazany przez producenta pojazdu.

Zakres podnoszenia 75-505 mm

Skok roboczy wynoszący 430 mm zapewnia wystarczającą wysokość do wygodnej pracy pod pojazdem przy wymianie kół, hamulców, elementów układu wydechowego czy zawieszenia. Maksymalna wysokość 505 mm jest odpowiednia dla większości aut osobowych i SUV-ów.

Jak sprawdzić kompatybilność z pojazdem

Przed użyciem należy zmierzyć prześwit podwozia pojazdu w miejscu punktu podparcia. Jeśli odległość od podłoża do punktu podparcia wynosi co najmniej 75 mm, podnośnik KD1309 może zostać zastosowany. Maksymalny udźwóg 3500 kg obejmuje większość pojazdów osobowych, SUV-ów i lekkich dostawczaków — masę pojazdu należy zweryfikować w dowodzie rejestracyjnym (pole F.1 lub F.2).

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1309
Maksymalny udźwóg	3500 kg
Minimalna wysokość wejścia	75 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	505 mm
Typ	Niskoprofilowy

Waga	31,5 kg
------	---------

Typowe zastosowania

- Wymiana kół sezonowa w pojazdach osobowych i SUV-ach
- Prace przy układzie hamulcowym (klocki, tarcze, zaciski)
- Wymiana elementów układu wydechowego
- Prace przy zawieszeniu i amortyzatorach
- Obsługa pojazdów sportowych i tuningowanych z obniżonym prześwitem
- Prace przy lekkich pojazdach dostawczych do 3,5 t DMC
- Użytek warsztatowy i garażowy

Użytkowanie i konserwacja

Podnośnik hydrauliczny wymaga okresowego sprawdzania poziomu oleju hydraulicznego oraz kontroli szczelności układu. Urządzenie należy przechowywać w pozycji opuszczonej, w suchym miejscu, z dala od substancji żrących. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że powierzchnia robocza jest pozioma i stabilna, a pojazd zabezpieczony klinami pod kołami pozostającymi na podłożu. Podnośnik służy wyłącznie do unoszenia pojazdu — do podparcia podczas prac należy stosować stojaki warsztatowe.

Zawartość zestawu

- Podnośnik samochodowy KD1309
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie producenta