

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-niskoprofilowy-3t-kd1307-kraftdele-p-62547.html>

## PODNOŚNIK NISKOPROFILOWY 3T KD1307 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>169,92 zł</b>
Cena netto	<b>138,15 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD1307</b>
Kod producenta	<b>KD1307</b>
Kod EAN	<b>5903957005164</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Podnośnik niskoprofilowy 3T – Kraft&Dele KD1307

Hydrauliczny podnośnik niskoprofilowy przeznaczony do unoszenia pojazdów osobowych i dostawczych o masie do 3000 kg. Niska pozycja startowa wynosząca 85 mm umożliwia pracę z autami o obniżonym zawieszeniu lub zmniejszonym prześwicie, gdzie standardowe podnośniki nie mieszczą się pod progiem.

Maksymalny udźwig 3000 kg

Minimalna wysokość 85 mm

Maksymalna wysokość 385 mm

Waga urządzenia 13,5 kg

### Charakterystyka konstrukcji

#### Niskoprofilowa rama stalowa

Blacha stalowa tłoczona w profile usztywniające zapewnia odporność na odkształcenia podczas pracy pod obciążeniem. Profilowanie zwiększa sztywność przy zachowaniu możliwie niskiej masy całkowitej urządzenia.

### Wysokość minimalna 85 mm

Pozycja startowa 85 mm pozwala na wsunięcie podnośnika pod pojazdy z niskim prześwitem — sportowe nadwozia, auta po obniżeniu zawieszenia lub modele z fabrycznym prześwitem poniżej 100 mm.

### Zakres podnoszenia 300 mm

Różnica między pozycją minimalną a maksymalną wynosi 300 mm (85–385 mm), co wystarcza do swobodnego dostępu do podwozia, układu wydechowego, hamulców i zawieszenia w większości aut osobowych.

### Kółka jezdne

Zestaw kółek umożliwia manewrowanie podnośnikiem pod pojazdem bez konieczności jego podnoszenia. Ułatwia precyzyjne ustawienie pod punktem podparcia wskazanym przez producenta pojazdu.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1307
Maksymalny udźwig	3000 kg (3 T)
Minimalna wysokość podnoszenia	85 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	385 mm
Zakres podnoszenia	300 mm
Typ	Niskoprofilowy, hydrauliczny
Waga	13,5 kg

## Typowe zastosowania

- Wymiana kół i opon w samochodach osobowych
- Prace przy układzie hamulcowym — wymiana tarcz i klocków
- Kontrola i wymiana elementów zawieszenia
- Dostęp do układu wydechowego i jego naprawy
- Wymiana oleju i filtrów przy pracach od spodu pojazdu
- Obsługa pojazdów z obniżonym zawieszeniem i niskim prześwitem
- Prace w przydomowym garażu i warsztacie amatorskim

---

## Jak sprawdzić, czy podnośnik zmieści się pod pojazdem?

Prześwit pojazdu (odległość między najniższym punktem podwozia a podłożem) powinien być równy lub większy niż minimalna wysokość podnośnika w pozycji złożonej, czyli 85 mm. Wartość prześwitu dla konkretnego modelu auta podana jest w instrukcji obsługi pojazdu lub w danych technicznych producenta. Dla pojazdów z prześwitem poniżej 100 mm warto dodatkowo sprawdzić, czy ramię podnośnika mieści się pod progiem bez kontaktu z nadwoziem.

## Skład zestawu

---

- Podnośnik samochodowy KD1307
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie producenta