

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-pneumatyczny-poduszkowy-6t-150400-mm-612-bar-g02059-geko-p-68249.html>



Podnośnik pneumatyczny poduszkowy 6T, 150-400 mm, 6-12 bar — G02059 GEKO

Cena brutto	398,69 zł
Cena netto	324,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02059
Kod producenta	G02059
Kod EAN	5903418305123
Producent	GEKO

Opis produktu

Podnośnik pneumatyczny poduszkowy 6T — G02059 GEKO

Podnośnik pneumatyczny poduszkowy z układem trzech poduszek gumowych, przeznaczony do podnoszenia pojazdów o masie do 6000 kg. Urządzenie współpracuje ze standardowymi instalacjami sprężonego powietrza stosowanymi w warsztatach i serwisach samochodowych.

Maksymalny udźwig 6000 kg
Zakres podnoszenia 150-400 mm
Ciśnienie robocze 6-12 bar
Średnica poduszki 330 mm

Charakterystyka urządzenia

Trzy poduszki pneumatyczne

Układ trzech poduszek gumowych o średnicy 330 mm każda równomiernie rozkłada obciążenie i zapewnia stabilną podstawę

podczas unoszenia pojazdu. Większa powierzchnia styku z podłożem ogranicza ryzyko przechyłu przy nierównym podłożu warsztatu.

Ciśnienie robocze 6-12 bar

Zakres roboczy pokrywa się z parametrami typowych kompresorów warsztatowych, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych reduktorów lub specjalistycznych źródeł zasilania. Ciśnienie rozrywające wynoszące 30 bar stanowi ponad dwukrotny zapas względem górnej granicy pracy.

Zawory sterujące i precyzyjne opuszczanie

Dwa zawory umożliwiają niezależne napełnianie poduszek i kontrolowane odpowietrzanie. Opuszczanie pojazdu odbywa się płynnie, bez gwałtownych ruchów, co ma znaczenie przy pracach wymagających precyzyjnego pozycjonowania pojazdu.

Stalowy korpus i koła transportowe

Podstawa wykonana z grubej stali pokrytej powłoką lakierniczą przenosi obciążenia statyczne podczas pracy. Koła transportowe zamontowane z tyłu konstrukcji oraz uchwyt pozwalają przestawiać podnośnik między stanowiskami bez konieczności podnoszenia całego urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	G02059
Producent	GEKO
Maksymalne obciążenie	6000 kg
Typ podnośnika	Pneumatyczny poduszkowy (3 poduszki)
Minimalna wysokość podnoszenia	150 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	400 mm
Średnica poduszki gumowej	330 mm
Średnica gumowej podkładki	120 mm
Ciśnienie robocze	6-12 bar
Ciśnienie rozrywające	30 bar

Zastosowanie

Podnośnik poduszkowy G02059 sprawdza się przy pracach serwisowych wymagających uniesienia pojazdu nad poziom podłogi. Udźwig 6000 kg pozwala obsługiwać szeroki zakres pojazdów:

-
- Wymiana kół i opon w samochodach osobowych i SUV-ach
 - Naprawa i regulacja układu hamulcowego
 - Przegląd i wymiana elementów zawieszenia
 - Prace serwisowe pod pojazdem (układ wydechowy, skrzynia biegów)
 - Obsługa samochodów dostawczych i busów
 - Podnoszenie pojazdów terenowych o zwiększonej masie własnej
 - Szybkie unoszenie pojazdu w warunkach intensywnej pracy serwisowej

Zawartość zestawu

Podnośnik pneumatyczny poduszkowy 6T, gumowa podkładka pod punkt podparcia (120 mm), dodatkowa duża podkładka pierścieniowa zwiększająca powierzchnię styku, koła transportowe, rękojeść z układem zaworów sterujących, szybkozłącze pneumatyczne, instrukcja obsługi.

Minimalna wysokość 150 mm — jak sprawdzić kompatybilność z pojazdem

Przed użyciem należy zmierzyć prześwit pojazdu w miejscu planowanego podparcia. Wartość 150 mm to minimalna przestrzeń potrzebna do wsunięcia złożonego podnośnika pod pojazd. Większość samochodów osobowych, SUV-ów i dostawczaków spełnia ten wymóg, jednak pojazdy obniżone lub ze sportowym zawieszeniem mogą wymagać wcześniejszej weryfikacji.