

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-reczny-1-10cm-110kg-kd11963-p-63334.html>



PODNOŚNIK RĘCZNY 1-10CM 110kg KD11963

Cena brutto	11,70 zł
Cena netto	9,51 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11963
Kod producenta	KD11963
Kod EAN	5903957013732
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik ręczny do płyt i okładzin KD11963 – zakres 1-10 cm, udźwig 110 kg

Narzędzie do precyzyjnego pozycjonowania płyt ceramicznych, szklanych, marmurowych oraz wielkoformatowych okładzin podczas montażu. Stalowa konstrukcja o masie 0,65 kg umożliwia ręczną regulację wysokości w zakresie 1-10 cm przy maksymalnym obciążeniu 110 kg.

Zakres podnoszenia 1-10 cm
Maksymalny udźwig 110 kg
Materiał Stal
Waga narzędzia ok. 0,65 kg

Charakterystyka narzędzia

Stopniowa regulacja wysokości

Zakres 1-10 cm pozwala na precyzyjne ustawienie pierwszego rzędu płytek lub płyt względem podłoża. Swobodna regulacja umożliwia dostosowanie do nierówności powierzchni i różnych grubości materiałów montażowych.

Udźwig 110 kg

Nośność wystarczająca do obsługi ciężkich płyt wielkoformatowych, marmurowych i szklanych. Stalowa konstrukcja zapewnia stabilność obciążonego narzędzia podczas pozycjonowania i klejenia elementów.

Niska masa własna

Waga około 0,65 kg sprawia, że narzędzie można łatwo przenosić i ustawiać wielokrotnie w trakcie jednej sesji montażowej. Ogranicza zmęczenie przy pracach wymagających częstego repositionowania wspornika.

Ochrona montowanego materiału

Ręczny mechanizm podnoszenia i opuszczania eliminuje gwałtowne ruchy, które mogłyby uszkodzić delikatne okładziny. Szczególnie istotne przy pracy z płytami szklanymi, marmurem i innymi materiałami wrażliwymi na uderzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11963
Wysokość podnoszenia	1-10 cm
Maksymalny udźwig	110 kg
Typ napędu	Ręczny
Materiał konstrukcji	Stal
Waga	ok. 0,65 kg
Zawartość zestawu	Podnośnik, instrukcja obsługi

Zastosowanie

- Układanie pierwszego rzędu płytek ceramicznych na ścianie
- Pozycjonowanie płyt wielkoformatowych podczas klejenia
- Montaż okładzin szklanych i marmurowych
- Wypoziomowanie ram drzwiowych przy osadzaniu ościeżnic
- Podparcie mebli podczas regulacji i montażu
- Precyzyjne ustawianie elementów o nieregularnych kształtach

Wskazówka dotycząca stosowania

Podnośnik sprawdza się jako wspornik tymczasowy — utrzymuje element w żądanej pozycji do czasu związania kleju lub zakończenia mocowania. Przy pracy z płytami wielkoformatowymi zaleca się użycie kilku sztuk jednocześnie, rozmieszczonych równomiernie wzdłuż dolnej krawędzi płyty, co zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru i stabilne podparcie.