

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-samochodowy-elektryczny-155-450mm-kompresor-kd1367-p-63362.html>



Podnośnik Samochodowy Elektryczny 155-450MM kompresor KD1367

Cena brutto	311,22 zł
Cena netto	253,02 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1367
Kod producenta	KD1367
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Elektryczny podnośnik samochodowy Kraft&Dele KD1367 — udźwig 5t, kompresor, zakres 155–450 mm

KD1367 to elektrohydrauliczny podnośnik samochodowy z wbudowanym kompresorem powietrza, manometrem i lampą roboczą LED. Urządzenie łączy funkcję podnośnika awaryjnego z pompą do opon, umożliwiając samodzielne usunięcie awarii na drodze bez użycia narzędzi ręcznych. Zasilanie odbywa się z gniazda 12V lub bezpośrednio z akumulatora pojazdu.

Maksymalny udźwig 5 000 kg (5t)
Zakres podnoszenia 155–450 mm
Ciśnienie pompy 10 bar / 150 PSI
Zasilanie DC 12V / akumulator

Charakterystyka urządzenia

Napęd elektryczny z automatycznym zatrzymaniem

Silnik elektryczny o mocy 150W podnosi pojazd do maksymalnej wysokości 450 mm w czasie około 2 minut. Po osiągnięciu górnego zakresu skoku podnośnik zatrzymuje się automatycznie, co eliminuje ryzyko przeciążenia mechanizmu.

Wbudowany kompresor powietrza z manometrem

Zintegrowana pompa powietrza pracuje z przepływem 31±2 l/min i osiąga ciśnienie do 10 bar (150 PSI). Wbudowany manometr pozwala na bieżąco kontrolować ciśnienie w oponie podczas pompowania, bez konieczności używania osobnego przyrządu.

Dwa sposoby zasilania i długi przewód

Urządzenie można podłączyć do gniazda zapalniczki 12V lub bezpośrednio do zacisków akumulatora samochodowego. Przewód zasilający o długości 4 m umożliwia obsługę zarówno przednich, jak i tylnych kół bez konieczności przestawiania pojazdu.

Konstrukcja głowicy i zabezpieczenia hydrauliczne

Głowica podnosząca z poprzecznymi rowkami zwiększa stabilność kontaktu z progiem pojazdu. Ulepszony układ uszczelnień hydraulicznych ogranicza ryzyko wycieku oleju. Ręczny zawór bezpieczeństwa umożliwia kontrolowane opuszczenie pojazdu nawet przy braku zasilania.

Lampa robocza LED

Wbudowane oświetlenie LED umożliwia pracę w warunkach słabego oświetlenia — przy poboczu drogi w nocy lub w ciemnym garażu. Jest to funkcja pomocnicza, niezależna od działania mechanizmu podnoszącego.

Walizka transportowa z akcesoriami

Zestaw dostarczany jest w sztywnej walizce mieszczącej podnośnik, kable zasilające, zacisk akumulatora, wąż powietrzny (60 cm), komplet bezpieczników zapasowych (3 szt.), rękawice robocze, gumową osłonę głowicy oraz młotek bezpieczeństwa. Walizka nadaje się do przechowywania w bagażniku.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1367
-------	--------

Maksymalny udźwig	5 000 kg (5t / 11 023 lb)
Minimalny prześwit (wysokość złożona)	155 mm (6,1 cala)
Maksymalny skok podnoszenia	450 mm (17,7 cala)
Zakres podnoszenia	155-450 mm
Napięcie zasilania	DC 12V (gniazdo zapalniczki lub akumulator)
Prąd znamionowy	15A
Bezpiecznik	15A (3 zapasowe w zestawie)
Moc znamionowa	150W
Długość przewodu zasilającego	4 m (13 stóp)
Napięcie zasilania pompy powietrza	DC 12V
Wydajność pompy powietrza	31 ± 2 l/min
Maksymalne ciśnienie pompy	10 bar / 150 PSI
Długość węża powietrznego	60 cm (23,6 cala)
Masa urządzenia	6,6 kg (14,6 lb)

Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Podnośnik KD1367 nadaje się do pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 5 ton. Przed użyciem należy sprawdzić, czy minimalna wysokość podwozia pojazdu w miejscu podparcia wynosi co najmniej 155 mm — jest to minimalna wysokość złożona urządzenia. Podnośnik przeznaczony jest do stosowania na równym, twardym podłożu.

Typowe zastosowania

- Awaryjna wymiana koła na poboczu drogi
- Pompowanie opon po wymianie lub uzupełnieniu ciśnienia
- Podnoszenie pojazdu podczas wymiany opon sezonowych w garażu domowym
- Prace serwisowe wymagające dostępu pod pojazd (wymiana klocków hamulcowych, kontrola układu jezdnego)
- Użytkowanie przy samochodach osobowych, SUV-ach i pojazdach dostawczych do 5t
- Praca w warunkach nocnych lub przy słabym oświetleniu dzięki lampie LED

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Przed podniesieniem pojazdu należy upewnić się, że podnośnik stoi na twardym, poziomym podłożu. Głowicę należy umieścić w wyznaczonym punkcie podparcia zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu. Po podniesieniu pojazd należy dodatkowo zabezpieczyć podporami warsztatowymi — podnośnik elektryczny służy do podnoszenia, nie do podtrzymywania pojazdu podczas pracy pod nim.

W przypadku zaniku zasilania podczas pracy ręczny zawór bezpieczeństwa umożliwia kontrolowane opuszczenie pojazdu. Bezpiecznik 15A chroni instalację przed przeciążeniem — w zestawie znajdują się trzy bezpieczniki zapasowe tego samego typu.

Pompa powietrza nie jest przeznaczona do pracy ciągłej. Należy kontrolować ciśnienie za pomocą wbudowanego manometru i przerywać pompowanie po osiągnięciu zalecanego ciśnienia podanego przez producenta pojazdu.

Zawartość zestawu

-
- Podnośnik elektryczny KD1367
 - Przewód zasilający z wtyczką do gniazda 12V
 - Zacisk akumulatora (krokodylki)
 - Gumowa osłona głowicy podnoszącej
 - Wąż powietrzny z adapterami do pompowania
 - Komplet bezpieczników zapasowych (3 szt.)
 - Rękawice robocze
 - Młotek bezpieczeństwa
 - Walizka transportowa
 - Instrukcja obsługi