

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-srubowy-mechaniczny-150-310-mm-2t-g01049-geko-p-68135.html>



Podnośnik śrubowy mechaniczny 150-310 mm 2T G01049 GEKO

Cena brutto	79,74 zł
Cena netto	64,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01049
Kod producenta	G01049
Kod EAN	5903418306441
Producent	GEKO

Opis produktu

Podnośnik śrubowy mechaniczny 150-310 mm 2T G01049 GEKO

Podnośnik śrubowy GEKO G01049 to urządzenie mechaniczne przeznaczone do unoszenia pojazdów osobowych o masie do 2 ton. Zakres pracy od 150 do 310 mm pozwala na dopasowanie do różnych typów nadwozi i punktów podparcia. Mechanizm śrubowy eliminuje konieczność stosowania hydrauliki, co przekłada się na niezawodność niezależną od temperatury i czasu przechowywania.

Maksymalny udźwig 2 T
Minimalna wysokość 150 mm
Maksymalna wysokość 310 mm
Mechanizm Śrubowy (mechaniczny)

Charakterystyka produktu

Mechanizm śrubowy

Podnoszenie odbywa się przez obrót śruby trapezowej, bez udziału cieczy hydraulicznej. Oznacza to brak ryzyka rozszczelnienia

układu i pełną sprawność urządzenia niezależnie od temperatury otoczenia czy długości okresu przechowywania w bagażniku.

Udźwig 2 tony

Wartość 2 T odpowiada masie całkowitej typowych samochodów osobowych i małych dostawczych. Przed użyciem należy upewnić się, że masa pojazdu nie przekracza podanego udźwigu — informację tę można znaleźć na tabliczce znamionowej pojazdu lub w dokumentacji technicznej.

Zakres pracy 150-310 mm

Minimalna wysokość 150 mm pozwala na umieszczenie podnośnika pod nisko zabudowanymi progami, natomiast skok 160 mm zapewnia wystarczający prześwit do wymiany koła lub przeprowadzenia podstawowych prac pod pojazdem.

Kompaktowe wymiary i gotowość do użycia

Brak układu hydraulicznego sprawia, że podnośnik jest lżejszy i zajmuje mniej miejsca niż odpowiedniki hydrauliczne. Urządzenie jest gotowe do pracy natychmiast po wyjęciu z bagażnika — nie wymaga pompowania ani rozgrzewania.

Specyfikacja techniczna

Model	G01049
Producent	GEKO
Typ	Podnośnik śrubowy
Maksymalny udźwig	2 T
Minimalna wysokość pracy	150 mm
Maksymalna wysokość pracy	310 mm
Skok roboczy	160 mm
Mechanizm podnoszenia	Śrubowy (mechaniczny)
Kolor	Czarny

Zastosowanie

- Wymiana koła w warunkach drogowych
- Unoszenie pojazdu podczas prac serwisowych w warsztacie lub garażu
- Awaryjne naprawy na trasie — podnośnik stanowi standardowe wyposażenie bagażnika
- Prace przy układzie hamulcowym i zawieszeniu wymagające uniesienia osi

-
- Zastosowania w pojazdach osobowych i małych dostawczych do 2 T masy całkowitej

Jak sprawdzić kompatybilność z pojazdem

Przed użyciem podnośnika należy zweryfikować dwa parametry: masę całkowitą pojazdu (nie może przekraczać 2 T) oraz wysokość punktu podparcia w najniższym położeniu (musi wynosić co najmniej 150 mm). Oba dane znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu lub na tabliczce znamionowej umieszczonej w progu drzwi. Podnośnik należy zawsze ustawiać w wyznaczonych przez producenta pojazdu punktach podparcia.