

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-z-pedałem-3t-kd388-kraftdele-p-61174.html>

Podnośnik z pedałem 3T KD388 KRAFT&DELE

Cena brutto	386,40 zł
Cena netto	314,15 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD388
Kod producenta	KD388
Kod EAN	5903175337603
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik hydrauliczny z pedałem 3T Kraft&Dele KD388

Podnośnik podłogowy KD388 to hydrauliczne urządzenie warsztatowe o udźwigu 3000 kg, przeznaczone do unoszenia samochodów osobowych i dostawczych. Wyposażony w pedał szybkiego podnoszenia, który skraca czas przygotowania pojazdu do pracy w porównaniu z klasycznym pompowaniem ręcznym.

Udźwig maksymalny 3000 kg

Zakres podnoszenia 135 - 495 mm

Mechanizm Pedał szybkiego podnoszenia

Waga urządzenia 34 kg

Charakterystyka techniczna

Pedał szybkiego podnoszenia

Mechanizm nożny pozwala na szybkie wstępne podniesienie ramienia bez wielokrotnego pompowania ręką. Przyspiesza ustawienie podnośnika pod progiem pojazdu i redukuje wysiłek fizyczny podczas pracy.

Tłoczona rama stalowa

Blacha formowana w profile tłoczone zwiększa sztywność całej konstrukcji przy zachowaniu relatywnie niskiej masy. Profil tłoczony przenosi obciążenia lepiej niż płaska blacha tej samej grubości.

Obrotowy talerz podnosząco-oporowy

Talerz z możliwością obrotu dostosowuje się do kąta progu lub punktu podparcia pojazdu, co zmniejsza ryzyko zsunięcia się ramienia podczas unoszenia i równomiernie rozkłada nacisk.

Kółka jezdne

Zestaw kółek umożliwia swobodne manewrowanie podnośnikiem pod pojazdem bez konieczności jego podnoszenia. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku samochodów o niskim prześwicie.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD388
Maksymalny udźwig	3000 kg (3 T)
Minimalna wysokość podnoszenia	135 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	495 mm
Mechanizm wspomagający	Pedał szybkiego podnoszenia
Waga	34 kg
Materiał ramy	Stal tłoczona w profile
Talerz	Obrotowy

Zastosowanie

- Wymiana kół i opon w samochodach osobowych
- Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
- Kontrola i wymiana elementów zawieszenia
- Wymiana oleju silnikowego i filtrów
- Przeglądy układu wydechowego
- Prace przy skrzyni biegów i sprzęgle
- Unoszenie samochodów dostawczych i vanów (do 3000 kg DMC)

Jak sprawdzić kompatybilność z pojazdem

Przed użyciem należy zweryfikować dwa parametry: masę własną pojazdu (nie może przekraczać 3000 kg) oraz prześwit podwozia w miejscu podparcia. Minimalna wysokość robocza podnośnika wynosi 135 mm — pojazdy o prześwicie poniżej tej wartości wymagają zastosowania specjalnych adapterów lub podnośnika niskoprofilowego. Punkt podparcia (próg nośny) powinien być wskazany w instrukcji obsługi pojazdu.

Zawartość zestawu

- Podnośnik hydrauliczny KD388
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie producenta