

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-zuraw-2t-kd333-p-62506.html>



PODNOŚNIK ŻURAW 2T KD333

Cena brutto	497,25 zł
Cena netto	404,27 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD333_2K
Kod producenta	KD333_2K
Kod EAN	5903957005362
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik żuraw 2T KD333

Podnośnik żuraw KD333 to urządzenie warsztatowe przeznaczone do podnoszenia i przemieszczania ciężkich elementów — silników, skrzyń biegów oraz innych zespołów napędowych. Stalowa, składana konstrukcja o udźwigu 2 ton umożliwia pracę w standardowych garażach i warsztatach samochodowych.

Maksymalny udźwig 2 000 kg
Wysokość podnoszenia 2 380 mm
Liczba kółek 6
Waga urządzenia 58 kg

Charakterystyka urządzenia

Stalowa konstrukcja nośna

Rama wykonana ze stali zapewnia sztywność i stabilność podczas pracy pod obciążeniem. Materiał odporny na odkształcenia mechaniczne, co ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa pracy przy maksymalnych udźwigach.

Składana podstawa z 6 kółkami

Sześć kółek rozmieszczonych na składanej podstawie umożliwia swobodne manewrowanie żurawiem po płaskiej nawierzchni warsztatu. Po złożeniu urządzenie zajmuje znacznie mniej miejsca, co ułatwia przechowywanie w ograniczonej przestrzeni garażowej.

Regulowane ramię i pompa hydrauliczna

Wysunięcie ramienia podlega regulacji, co pozwala dostosować zasięg do konkretnego zadania — np. wyciągania silnika z komory silnikowej różnych modeli pojazdów. Pojedyncza pompa hydrauliczna upraszcza obsługę i skraca czas wykonywania czynności.

Wysokość dźwigu 1 450 mm

Wysokość dźwigu określa maksymalną pozycję punktu zawieszenia haka w najwyższym położeniu ramienia. Wartość 1 450 mm pozwala na pracę z silnikami standardowych samochodów osobowych i dostawczych bez konieczności podnoszenia pojazdu na podnośniku.

Specyfikacja techniczna

Model	KD333 / KD333_2K
Maksymalny udźwig	2 000 kg (2 t)
Wysokość podnoszenia	2 380 mm
Wysokość dźwigu	1 450 mm
Długość urządzenia	1 550 mm
Liczba kółek	6
Waga	58 kg
Rozmiar opakowania	1360 × 315 × 160 mm / 730 × 585 × 90 mm
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	Podnośnik żuraw, dźwignia, hak, instrukcja obsługi (PL)

Typowe zastosowania

- Wymiana silnika spalinowego w samochodzie osobowym lub dostawczym
- Demontaż i montaż skrzyni biegów oraz mostów napędowych
- Przenoszenie ciężkich podzespołów mechanicznych w przestrzeni warsztatu
- Prace serwisowe przy maszynach rolniczych i komunalnych (lekkie modele)
- Obsługa agregatów i sprężarek w serwisach przemysłowych
- Załadunek i rozładunek ciężkich elementów w garażu lub magazynie

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa użytkowania

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do zestawu. Podany udźwig 2 000 kg dotyczy maksymalnego obciążenia statycznego przy minimalnym wysunięciu ramienia — zwiększenie wysunięcia ramienia może obniżyć dopuszczalne obciążenie robocze. Urządzenie przeznaczone wyłącznie do pracy na twardej, poziomej nawierzchni.

Użytkowanie i konserwacja

Układ hydrauliczny żurawia wymaga okresowej kontroli poziomu oleju hydraulicznego. W przypadku zauważenia wycieków z cylindra lub zaworu należy wstrzymać pracę urządzenia do czasu usunięcia usterki. Kółka i punkty obrotu ramienia należy smarować zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi. Po zakończeniu pracy żuraw należy złożyć i przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając przed korozją elementy stalowe.

Produkty uzupełniające

Do pracy z podnośnikiem żurawiem przydatne są: podstawki warsztatowe (stojaki) do podtrzymywania pojazdu podczas demontażu silnika, łańcuchy i zawiesia do mocowania podzespołów do haka, a także podnośnik hydrauliczny podłogowy do uniesienia pojazdu na roboczą wysokość.