

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podpora-teleskopowa-115-290cm-kd3021-kraftdele-p-62318.html>

Podpora teleskopowa 115-290cm KD3021 KRAFT&DELE

Cena brutto	97,20 zł
Cena netto	79,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3021
Kod producenta	KD3021
Kod EAN	5903957003399
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podpora teleskopowa Kraft&Dele KD3021 115-290 cm

Podpora teleskopowa przeznaczona do podtrzymywania płyt ściennych i sufitowych podczas ich montażu. Regulowany zakres wysokości pozwala na pracę w pomieszczeniach o różnicowanej wysokości, a konstrukcja z dwoma uchwytami zabezpieczającymi zapewnia stabilne utrzymanie elementów w trakcie mocowania.

Zakres regulacji 115-290 cm

Udźwig 30 kg

Waga urządzenia 2,5 kg

Model KD3021

Charakterystyka produktu

Teleskopowa regulacja wysokości

Płynna regulacja w zakresie 115-290 cm umożliwi dopasowanie podpory do wysokości pomieszczenia. Pozwala to na samodzielny montaż płyt bez konieczności angażowania dodatkowej osoby do przytrzymywania materiału.

Dwa uchwyty zabezpieczające

Para uchwytów blokujących utrzymuje ustawioną wysokość i zapobiega przypadkowemu złożeniu podpory pod obciążeniem. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy podczas przykręcania lub klejenia płyt.

Praca na nierównym podłożu

Podstawa podpory umożliwia ustawienie narzędzia na powierzchniach, które nie są idealnie poziome. Jest to przydatne na placach budowy, gdzie podłoże bywa nierówne lub pokryte gruzem.

Udźwig 30 kg

Deklarowana siła nacisku wynosząca 30 kg pozwala na podtrzymanie standardowych płyt gipsowo-kartonowych, płyt OSB i podobnych materiałów budowlanych stosowanych przy wykończeniu wnętrz.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD3021
Typ urządzenia	Podpora teleskopowa
Minimalna wysokość	115 cm
Maksymalna wysokość	290 cm
Udźwig (siła nacisku)	30 kg
Wymiary złożone	115 x 17,5 x 7 cm
Waga	2,5 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Montaż płyt gipsowo-kartonowych na sufitach
- Podtrzymywanie płyt ściennych podczas przykręcania do rusztu
- Montaż paneli sufitowych i okładzin dekoracyjnych
- Prace wykończeniowe w pomieszczeniach o wysokości do 290 cm
- Montaż płyt OSB i sklejki w konstrukcjach drewnianych
- Samodzielne układanie materiałów sufitowych bez asysty drugiej osoby

Weryfikacja zakresu wysokości przed zakupem

Podpora działa w zakresie 115-290 cm. Przed zakupem należy zmierzyć wysokość pomieszczenia, w którym będzie używana. W pomieszczeniach niższych niż 115 cm lub wyższych niż 290 cm narzędzie nie może być zastosowane. Standardowe pomieszczenia mieszkalne o wysokości 240-260 cm mieszczą się w tym zakresie.