

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podpora-teleskopowa-125-290cm-yt-64552-yato-p-26372.html>

PODPORA TELESKOPOWA 125-290CM YT-64552 YATO

Cena brutto	81,45 zł
Cena netto	66,22 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-64552
Kod producenta	YT-64552
Kod EAN	5906083013546
Producent	YATO

Opis produktu

Podpora teleskopowa Yato YT-64552 125-290 cm

Regulowana podpora montażowa do stabilizacji płyt gipsowo-kartonowych, sufitów podwieszanych i futryn drzwiowych. Stalowa konstrukcja z płynną regulacją długości w zakresie 125-290 cm zapewnia wszechstronność zastosowań w pracach wykończeniowych.

Zakres regulacji 125-290 cm

Materiał konstrukcji Stal

Model YT-64552

Producent Yato

Charakterystyka podpory teleskopowej

Płynna regulacja długości 125-290 cm

Teleskopowy mechanizm umożliwia precyzyjne dopasowanie wysokości podpory do wymiarów pomieszczenia. Zakres 165 cm pozwala na pracę w standardowych pomieszczeniach mieszkalnych (wysokość 250-280 cm) oraz niższych przestrzeniach. Regulacja odbywa się poprzez wysuwanie wewnętrznej rury i blokowanie w wybranej pozycji.

Stalowa konstrukcja rurowa

Wykonanie ze stali zapewnia wytrzymałość na obciążenia pionowe podczas podtrzymywania płyt budowlanych. Rurowa budowa łączy sztywność z relatywnie niską masą, co ułatwia transport i pozycjonowanie podpory na placu budowy. Materiał odporny na odkształcenia pod wpływem nacisku.

Gumowane stopki antypoślizgowe

Szerokie stopki na obu końcach podpory pokryte gumą zapobiegają ześlizgiwaniu się z podłoża i sufitu podczas pracy. Materiał gumowy chroni powierzchnie przed zarysowaniami i wgnieceniami, co ma znaczenie przy wykończonych podłogach i świeżo szpachlowanych sufitach. Przegubowe mocowanie stopek kompensuje nierówności powierzchni.

Mechanizm blokujący teleskop

System blokowania zabezpiecza podporę przed niekontrolowanym zsunięciem się podczas użytkowania. Prosty mechanizm typu zaciskowego lub śrubowego pozwala na szybkie ustawienie i zwolnienie podpory bez użycia dodatkowych narzędzi. Konstrukcja mechanizmu zapewnia pewne trzymanie nawet przy dłuższych sesjach montażowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-64552
Producent	Yato
Zakres regulacji długości	125-290 cm
Materiał konstrukcji	Stal
Typ stopek	Gumowane, antypoślizgowe
Typ regulacji	Teleskopowa, płynna

Zastosowanie podpory montażowej

- Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych
- Podtrzymywanie płyt GK podczas mocowania do ścian
- Rozpieranie futryn drzwiowych w trakcie montażu ościeżnic
- Stabilizacja futryn okiennych przy wymianie stolarki
- Tymczasowe podparcie elementów wykończeniowych podczas klejenia
- Podtrzymywanie paneli sufitowych i listew ozdobnych
- Stabilizacja konstrukcji podczas prac wykończeniowych
- Prace remontowe wymagające tymczasowego podparcia elementów

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe ustawienie podpory

Przed użyciem należy sprawdzić stan gumowych stopek i upewnić się, że powierzchnie styku są czyste. Podporę ustawia się w pozycji skróconej, a następnie rozsuwa do momentu lekkiego nacisku na podtrzymywany element. Końcowe dokręcenie mechanizmu blokującego powinno być wystarczające do stabilizacji bez nadmiernego naprężania konstrukcji sufitu lub podłogi.

Konserwacja mechanizmu teleskopowego

Po zakończeniu pracy podporę należy oczyścić z pyłu budowlanego, szczególnie w miejscach przesuwu rur teleskopowych. Okresowe nasmarowanie mechanizmu wysuwu zapobiega zakleszczeniom i ułatwia regulację. Przechowywanie w pozycji skróconej wydłuża żywotność mechanizmu blokującego.

Ograniczenia obciążenia

Podpora przeznaczona jest do stabilizacji elementów, a nie do przenoszenia ich pełnej masy. Maksymalne obciążenie zależy od długości wysunięcia - im dłuższa podpora, tym mniejsza jej sztywność poprzeczna. Nie należy używać podpory jako dźwignika ani do podtrzymywania elementów konstrukcyjnych budynku.