

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podpora-teleskopowa-50-115cm-kd3022-kraftdele-p-62317.html>

## Podpora teleskopowa 50-115cm KD3022 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>76,23 zł</b>
Cena netto	<b>61,98 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD3022</b>
Kod producenta	<b>KD3022</b>
Kod EAN	<b>5903957003634</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Podpora teleskopowa 50–115 cm KRAFT&DELE KD3022

Podpora montażowa z mechanizmem teleskopowym, przeznaczona do podtrzymywania płyt sufitowych i ściennych podczas prac wykończeniowych. Umożliwia pracę na nierównych powierzchniach dzięki uchylnym płytom dociskowym, a zakres regulacji 50–115 cm obejmuje standardowe wysokości robocze w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym.

Zakres wysokości 50–115 cm

Udźwig 35 kg

Waga narzędzia 5 kg

Model KD3022

### Charakterystyka

#### Teleskopowy mechanizm regulacji

Płynna zmiana wysokości w zakresie 50–115 cm pozwala dopasować podporę do aktualnej wysokości roboczej bez konieczności stosowania podkładek ani dodatkowych elementów. Regulacja jest szybka i nie wymaga narzędzi.

### Uchylne płyty dociskowe

Górna płyta dociskowa może przyjmować różne kąty nachylenia, co umożliwia pewne podparcie płyt montowanych pod kątem — np. przy skośnych sufitach lub w narożnikach. Dwa uchwyty zabezpieczające utrzymują pozycję podpory podczas pracy.

### Praca na nierównym podłożu

Konstrukcja podstawy umożliwia ustawienie podpory na powierzchniach, które nie są idealnie poziome — typowe w warunkach budowy, gdzie posadzka może być nierówna lub pokryta gruzem.

### Udźwig 35 kg

Standardowa płyta kartonowo-gipsowa o wymiarach 120×260 cm waży około 28–32 kg. Udźwig 35 kg pozwala na bezpieczne podtrzymanie pojedynczej płyty GK podczas przykręcania do rusztu lub kleju.

## Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD3022
Typ	Podpora teleskopowa
Zakres regulacji wysokości	50–115 cm
Maksymalna wysokość	115 cm
Udźwig	35 kg
Wymiary (złożona)	51,5 × 17,5 × 7 cm
Waga	5 kg
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

- Montaż płyt kartonowo-gipsowych na sufitach
- Montaż okładzin ściennych z płyt GK
- Podtrzymywanie elementów podczas przykręcania do rusztu metalowego
- Prace wykończeniowe przy skośnych sufitach poddaszy
- Montaż płyt OSB i innych lekkich elementów płytowych
- Tymczasowe podparcie belek i elementów stropowych podczas remontu
- Prace jednej osoby wymagające uwolnienia rąk do obsługi wkrętarki

---

### **Kompatybilność z wysokością pomieszczenia**

Podpora KD3022 jest przeznaczona do pomieszczeń o wysokości sufitu do około 115 cm mierzonej od poziomu, na którym stoi operator. W praktyce oznacza to pracę na podestach lub rusztowaniach przy standardowych kondygnacjach o wysokości 2,5-3 m. Do montażu bezpośrednio z poziomu podłogi podpora nadaje się w niskich pomieszczeniach, piwnicach lub przestrzeniach technicznych.