

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podtynkowy-system-prysznicowy-steely-s-fala-p-34855.html>

PODTYNKOWY SYSTEM PRYSZNICOWY STEELY S Fala

Cena brutto	212,35 zł
Cena netto	172,64 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75871
Kod producenta	75871
Kod EAN	5906083045011
Producent	Fala

Opis produktu

Podtynkowy System Prysznicowy STEELY S Fala - Model 75871

Podtynkowy system prysznicowy STEELY S Fala to kompletne rozwiązanie do montażu podtynkowego, łączące baterię termostatyczną z ultra-cienką głowicą prysznicową. System przeznaczony do nowoczesnych łazienek, gdzie instalacja hydrauliczna ukrywana jest w ścianie.

Typ montażu Podtynkowy

Materiał wykonania Stal szlachetna

Typ baterii Termostatyczna

Model 75871

Charakterystyka systemu podtynkowego

Montaż podtynkowy

Elementy sterujące i przyłącza montowane są wewnątrz ściany. Na powierzchni pozostają jedynie głowica prysznicowa i panel obsługi. Rozwiązanie pozwala zachować minimalistyczny wygląd łazienki i ułatwia utrzymanie czystości.

Bateria termostatyczna

Termostat automatycznie utrzymuje ustawioną temperaturę wody, kompensując wahania ciśnienia w instalacji. Zabezpiecza przed nagłymi skokami temperatury, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika, szczególnie w gospodarstwach z dziećmi.

Ultra-cienka głowica prysznicowa

Płaska konstrukcja głowicy typu rain shower zapewnia równomierny rozkład strumieni wody na większej powierzchni. Efekt delikatnego deszczu relaksuje i masuje ciało przy jednoczesnej oszczędności wody w porównaniu do tradycyjnych słuchawek.

Konstrukcja ze stali szlachetnej

Stal nierdzewna odporna na korozję, zarysowania i działanie detergentów. Materiał zapewnia długotrwałą trwałość w wilgotnym środowisku łazienki, zachowując estetyczny wygląd przez lata użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	75871
Producent	Fala
Seria	STEELY S
Typ systemu	Podtynkowy system prysznicowy
Materiał wykonania	Stal szlachetna (nierdzewna)
Typ baterii	Termostatyczna
Typ głowicy	Ultra-cienka, deszczowa (rain shower)
Montaż	Podtynkowy (elementy ukryte w ścianie)

Zastosowanie

- Nowe budowy z planowaną instalacją podtynkową
- Kompleksowe remonty łazienek z wymianą instalacji
- Łazienki w stylu minimalistycznym i nowoczesnym
- Kabiny prysznicowe typu walk-in bez brodzika
- Łazienki hotelowe i apartamentowe
- Przestrzenie wymagające łatwego utrzymania czystości
- Łazienki rodzinne z naciskiem na bezpieczeństwo termiczne

Wymagania montażowe

System podtynkowy wymaga przygotowania odpowiednich wnęk w ścianie podczas prac budowlanych lub remontowych. Przed zamówieniem należy sprawdzić wymiary elementów podtynkowych oraz wymagane ciśnienie wody w instalacji. Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowanego instalatora z uwzględnieniem dostępu serwisowego do elementów wewnętrznych.

Użytkowanie i konserwacja

Powierzchnie ze stali szlachetnej należy czyścić miękkimi ściereczkami z mikrofibry, unikając środków ściernych i preparatów zawierających chlor. Regularne usuwanie osadów wapiennych przedłuża żywotność systemu. Termostat wymaga okresowej kontroli ustawień temperatury maksymalnej.

W przypadku spadku ciśnienia wody warto sprawdzić stan filtrów na wlocie baterii. Głowica deszczowa powinna być okresowo odkamieniania preparatami przeznaczonymi do armatury łazienkowej. Elementy podtynkowe wymagają dostępu serwisowego - należy zachować możliwość demontażu panelu obsługi.

Produkty powiązane

Do systemu STEELY S Fala można dobrać dodatkowe elementy: słuchawkę prysznicową z wężem jako uzupełnienie głowicy deszczowej, odpływy liniowe do kabiny walk-in, zestawy montażowe podtynkowe oraz panele rewizyjne ułatwiające dostęp do instalacji.

...