

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podtynkowy-zestaw-prysznicowy-steely-r-fala-75870-fala-p-49970.html>

## podtynkowy zestaw prysznicowy steely r fala 75870 FALA

Cena brutto	<b>269,40 zł</b>
Cena netto	<b>219,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>75870</b>
Kod producenta	<b>75870</b>
Kod EAN	<b>5906083044991</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Podtynkowy zestaw prysznicowy Steely R Fala 75870

Kompletny system natryskowy z mieszaczem podtynkowym, deszczownicą 20 cm i słuchawką prysznicową. Wykonany ze stali nierdzewnej 304 w wykończeniu inox, przeznaczony do montażu w zabudowie podtynkowej.

Srednica deszczownicy 20 cm

Materiał **Stal nierdzewna 304**

Zasięg deszczownicy 37 cm

Długość węża 1,5 m

### Charakterystyka zestawu prysznicowego Steely R

#### **Stal nierdzewna 304 z wykończeniem inox**

Materiał odporny na korozję i utlenianie, przeznaczony do kontaktu z wodą. Szczotkowane wykończenie maskuje ślady wody i odcisków palców, ułatwiając utrzymanie estetycznego wyglądu w codziennym użytkowaniu.

#### **Mieszacz podtynkowy 2-funkcyjny z głowicą ceramiczną**

Korpus jednouchwytowy ukryty w ścianie, sterujący dwoma wyjściami wody – do deszczownicy i słuchawki. Głowica ceramiczna zapewnia płynną regulację temperatury i natężenia przepływu przez wiele lat eksploatacji.

### Technologia ANTIcalc w dyszach natryskowych

Silikonowe zakończenia dysz w deszczownicy i słuchawce ułatwiają usuwanie osadów wapiennych poprzez proste przetarcie palcem. Rozwiązanie szczególnie istotne w regionach z twardą wodą.

### Wąż prysznicowy ze stali z podwójnym splotem

Konstrukcja o długości 1,5 m z podwójnym splotem zwiększa wytrzymałość mechaniczną i odporność na załamania. Stalowe wykonanie zapewnia spójność stylistyczną z pozostałymi elementami zestawu.

## Specyfikacja techniczna

Model	Fala Steely R 75870
Materiał korpusu	Stal nierdzewna 304
Wykończenie	Inox (szcztokowana stal)
Średnica deszczownicy	20 cm
Zasięg ramienia deszczownicy	37 cm
Średnica słuchawki prysznicowej	10 cm
Długość węża prysznicowego	1,5 m
Materiał węża	Stal nierdzewna z podwójnym splotem
Typ mieszacza	Podtynkowy 2-funkcyjny, jednouchwytowy
Głowica mieszacza	Ceramiczna
Liczba funkcji słuchawki	1
Technologie	ANTIcalc, CORUNDOx, NANOcave, ERGOsize, CLEANbody, SMARTclean, Nolead, FULLsteel
Zawartość zestawu	Mieszacz podtynkowy, deszczownica 20 cm, ramię ścienne 37 cm, słuchawka prysznicowa, wąż 1,5 m z uszczelkami, przyłącze kątowe z uchwytem

## Zastosowanie zestawu podtynkowego

- Łazienki z zabudową podtynkową baterii – montaż mieszacza w ścianie
- Kabiny prysznicowe typu walk-in z deszczownicą sufitową
- Strefy natryskowe w łazienkach o minimalistycznym designie
- Renowacje łazienek z wymianą na system podtynkowy
- Łazienki w stylistyce industrialnej lub loft

- 
- Aranżacje wymagające spójności metalicznych wykończeń
  - Przestrzenie z twardą wodą - dzięki technologii ANTIcalc

## Montaż i instalacja

---

Zestaw wymaga przygotowania zabudowy podtynkowej dla mieszacza przed wykończeniem ściany płytkami. Korpus mieszacza montuje się w ścianie na etapie robót instalacyjnych, pozostawiając dostęp do przyłączy wody zimnej i ciepłej. Ramię deszczownicy mocuje się do ściany w odległości 37 cm od punktu wyjścia wody. Przyłącze kątowe z uchwytem instaluje się na wysokości zgodnej z preferencjami użytkownika, zazwyczaj 110-120 cm od brodzika.

### Regulacja kąta natrysku deszczownicy

Przyłącze deszczownicy umożliwia korektę kąta natrysku, co pozwala na optymalne ustawienie strumienia wody względem pozycji użytkownika. Regulację przeprowadza się poprzez poluzowanie złączki, ustawienie deszczownicy w żądanym położeniu i ponowne dokręcenie.

## Konserwacja i czyszczenie

---

Powierzchnie ze stali nierdzewnej czyści się miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Należy unikać środków ściernych, kwasowych i zawierających chlor, które mogą uszkodzić wykończenie. Dysze natryskowe z silikonowymi zakończeniami ANTIcalc czyści się poprzez przetarcie palcem w celu usunięcia osadów wapiennych. W przypadku twardej wody zaleca się regularne usuwanie kamienia preparatami na bazie kwasu cytrynowego.

Głowica ceramiczna mieszacza nie wymaga smarowania. W razie zmniejszenia przepływu wody należy sprawdzić i oczyścić sitka w przyłączach wody oraz w słuchawce prysznicowej.

### Kompatybilność z innymi elementami wyposażenia łazienki

Zestaw Steely R w wykończeniu inox współgra z armaturą łazienkową w kolorze szczotkowanej stali, chromu satynowego oraz z dodatkami w odcieniach grafitu i czerni. Stal nierdzewna 304 zachowuje spójność z innymi elementami ze stali szlachetnej, takimi jak odpyły liniowe, wieszaki na ręczniki czy akcesoria łazienkowe.

...