

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poduszka-montazowa-135kg-kd11203-p-62134.html>



# Poduszka montażowa 135kg KD11203

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 9,75 zł                                 |
| Cena netto       | 7,93 zł                                 |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD11203                                 |
| Kod producenta   | KD11203                                 |
| Kod EAN          | 5903957001685                           |
| Producent        | KRAFT&DELE                              |

## Opis produktu

### Poduszka montażowa pneumatyczna 135 kg — Kraft&Dele KD11203

Pneumatyczna poduszka montażowa KD11203 służy do unoszenia, poziomowania i podklinowywania ciężkich przedmiotów — mebli, sprzętu AGD, okien oraz drzwi. Napełniana ręczną pompką, pozwala precyzyjnie kontrolować wysokość unoszenia bez użycia dźwigni ani podnośników mechanicznych.

|                               |
|-------------------------------|
| Maksymalne obciążenie 135 kg  |
| Wymiary poduszki 165 × 150 mm |
| Wysokość robocza ok. 5 cm     |
| Długość wężyka 25 cm          |

## Charakterystyka produktu

### Zasada działania — pompowanie ręczne

Poduszka jest napełniana powietrzem za pomocą dołączonej pompki ręcznej. Rytmiczne pompowanie pozwala stopniowo unosić przedmiot, a kontrolowane odkręcenie zaworu umożliwia precyzyjne opuszczanie. Brak zasilania elektrycznego oznacza niezależność od gniazdek i możliwość pracy w trudno dostępnych miejscach.

### Niska profil startowy

Pusta poduszka ma minimalną grubość, co pozwala wsunąć ją w wąskie szczeliny pod unoszonymi przedmiotami — np. pod krawędź lodówki, szafy lub ramy okiennej. To kluczowa cecha przy pracach, gdzie nie ma miejsca na tradycyjne narzędzia montażowe.

### Udźwig 135 kg

Nośność na poziomie 135 kg wystarczy do unoszenia standardowych mebli skrzyniowych, pralek, lodówek wolnostojących czy skrzydeł drzwiowych. Przed użyciem należy upewnić się, że masa unoszonego przedmiotu nie przekracza podanej wartości — przeciążenie może uszkodzić poduszkę.

### Zawór z regulacją

Zawór umożliwia zarówno stopniowe napełnianie, jak i kontrolowane wypuszczanie powietrza. Dzięki temu przedmiot można unosić i opuszczać płynnie, bez gwałtownych ruchów, co ma znaczenie przy poziomowaniu sprzętu lub osadzaniu elementów w ościeżnicy.

## Specyfikacja techniczna

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Model                             | KD11203       |
| Marka                             | Kraft&Dele    |
| Maksymalne obciążenie             | 135 kg        |
| Wymiary poduszki                  | 165 × 150 mm  |
| Wysokość robocza (po napełnieniu) | ok. 5 cm      |
| Długość wężyka                    | 25 cm         |
| Sposób napełniania                | pompka ręczna |

## Zastosowanie

- Unoszenie mebli skrzyniowych (szafy, komody, regały) podczas montażu lub przestawiania
- Poziomowanie pralek, zmywarek i lodówek wolnostojących
- Podklinowywanie i osadzanie ram okiennych podczas montażu
- Podklinowywanie skrzydeł drzwiowych i ościeżnic przy regulacji
- Awaryjne otwieranie drzwi samochodowych w warsztatach (rozchylanie karoserii)
- Unoszenie urządzeń przemysłowych o masie do 135 kg w celu podłożenia podkładek poziomujących

## Użytkowanie i konserwacja

---

## Sposób użycia krok po kroku

Opróżnioną poduszkę wsunąć w szczelinę pod unoszone przedmiot. Podłączyć wężyk do pompki i zakręcić zawór. Pompować rytmicznie do uzyskania pożądanej wysokości uniesienia — maksymalnie ok. 5 cm. Aby opuścić przedmiot, odkręcać zawór powoli, kontrolując tempo wypuszczania powietrza. Po użyciu całkowicie opróżnić poduszkę przed przechowywaniem.

## Wskazówki eksploatacyjne

Poduszka nie może być stosowana na ostrych krawędziach ani powierzchniach z wystającymi elementami metalowymi, które mogą ją przebić. Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia 135 kg. Przed każdym użyciem sprawdzić stan wężyka i zaworu pod kątem szczelności. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostro zakończonych przedmiotów.