

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poduszka-montazowa-135kg-kd11208-kraftdele-p-62391.html>

Poduszka montażowa 135kg KD11208 KRAFT&DELE

Cena brutto	11,70 zł
Cena netto	9,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11208
Kod producenta	KD11208
Kod EAN	5903957004785
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Poduszka montażowa 135 kg – Kraft&Dele KD11208

Pneumatyczna poduszka montażowa przeznaczona do unoszenia i poziomowania ciężkich elementów budowlanych oraz sprzętów AGD. Umożliwia precyzyjne podparcie obciążeń w trudno dostępnych miejscach dzięki minimalnemu profilowi startowemu wynoszącemu zaledwie 2 mm.

Udźwig 135 kg

Wysokość robocza 2-50 mm

Wymiary podstawy 150 × 160 mm

Model KD11208

Charakterystyka produktu

Minimalny profil startowy 2 mm

Poduszka może zostać wsunięta w szczeliny o grubości zaledwie 2 mm, co umożliwi pracę w miejscach niedostępnych dla standardowych klinów czy podkładek. Jest to szczególnie istotne przy osadzaniu okien i drzwi w ościeżnicach o minimalnym luzie.

Udźwig 135 kg

Nośność na poziomie 135 kg pozwala na bezpieczne podparcie standardowych skrzydeł drzwiowych, okien zespolonych oraz sprzętów AGD klasy ciężkiej. Przed użyciem należy upewnić się, że masa unoszonego elementu nie przekracza podanej wartości.

Zakres unoszenia do 50 mm

Maksymalna wysokość robocza 50 mm zapewnia wystarczający luz do poziomowania i podklinowania elementów w trakcie montażu. Zakres ten odpowiada typowym tolerancjom wykonawczym przy pracach budowlano-instalacyjnych.

Kompaktowe wymiary podstawy

Podstawa o wymiarach 150 × 160 mm zapewnia stabilne podparcie bez zajmowania nadmiernej przestrzeni roboczej. Format ten jest dopasowany do szerokości standardowych ościeżnic i ram okiennych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11208
Marka	Kraft&Dele
Udźwig	135 kg
Minimalna wysokość robocza	2 mm
Maksymalna wysokość robocza	50 mm
Wymiary podstawy	150 × 160 mm

Zastosowanie

- Poziomowanie i osadzanie okien w ościeżnicach
- Montaż i regulacja drzwi wejściowych oraz wewnętrznych
- Poziomowanie mebli wolnostojących i zabudowy kuchennej
- Podparcie i ustawianie pralek, zmywarek i lodówek
- Awaryjne otwieranie drzwi samochodowych w warunkach warsztatowych
- Prace instalacyjne wymagające chwilowego uniesienia ciężkich elementów

Wskazówka dotycząca użytkowania

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy masa unoszonego elementu mieści się w dopuszczalnym udźwigu 135 kg. Poduszkę należy umieszczać na stabilnym, czystym podłożu, unikając kontaktu z ostrymi krawędziami, które mogą uszkodzić materiał obudowy. Nie należy stosować poduszki jako stałego elementu podparcia — służy ona wyłącznie do tymczasowego unoszenia w trakcie prac montażowych.