

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poduszka-montazowa-190x115-mm-39001-vorel-p-26242.html>

PODUSZKA MONTAŻOWA 190X115 MM 39001 VOREL

Cena brutto	12,03 zł
Cena netto	9,78 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	39001
Kod producenta	39001
Kod EAN	5906083067884
Producent	Vorel

Opis produktu

Poduszka montażowa 190x115 mm Vorel 39001

Pneumatyczne narzędzie montażowe umożliwiające precyzyjne podnoszenie i poziomowanie elementów o masie do 135 kg. Poduszka z wzmocnionego polipropylenu znajduje zastosowanie w montażu mebli, instalacji AGD oraz pracach serwisowych.

Wymiary robocze **190 x 115 mm**

Maksymalny udźwig **135 kg**

Wysokość unoszenia **do 50 mm**

Model **39001**

Charakterystyka poduszki montażowej

Udźwig 135 kg przy kompaktowych wymiarach

Powierzchnia robocza 190x115 mm pozwala na stabilne podnoszenie elementów o znacznej masie przy zachowaniu możliwości pracy w ograniczonej przestrzeni. Konstrukcja z wzmocnionego polipropylenu zapewnia równomierne rozłożenie nacisku na podnoszoną powierzchnię.

Wysokość unoszenia do 50 mm

Zakres podnoszenia od grubości 2 mm w stanie nienaciśniętym do maksymalnie 50 mm po napompowaniu wystarcza do większości zastosowań montażowych. Pozwala na wyrównanie nierówności podłoża, osadzenie elementów w szczelinach lub korekcję poziomu bez demontażu konstrukcji.

Zawór z pokrętkiem do precyzyjnej kontroli

System zaworu umożliwia stopniowe napompowywanie i kontrolowane opuszczanie poduszki. Pokrętło pozwala na dokładne ustawienie wysokości unoszenia, co jest istotne przy poziomowaniu mebli czy precyzyjnym osadzaniu elementów konstrukcyjnych.

Wężyk o długości 250 mm

Długość przewodu łączącego pompkę z poduszką zapewnia swobodę manewrowania podczas pracy. Umożliwia umieszczenie poduszki w trudno dostępnych miejscach przy zachowaniu wygodnej obsługi pompki z zewnątrz.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	39001
Wymiary poduszki	190 x 115 mm
Maksymalny udźwig	135 kg
Grubość przed napompowaniem	ok. 2 mm
Maksymalna wysokość unoszenia	50 mm
Długość wężyka	250 mm
Materiał wykonania	Wzmocniony polipropylen
Typ zaworu	Z pokrętkiem i pompką

Zastosowanie poduszki montażowej

- Montaż szafek kuchennych – podnoszenie i poziomowanie korpusów przy instalacji zabudowy
- Instalacja sprzętu AGD – precyzyjne ustawienie lodówek, pralek, zmywarek w zabudowie
- Montaż mebli wolnostojących – wyrównanie regałów, komód, szaf na nierównym podłożu
- Osadzanie futryn drzwiowych – korekcja poziomu i pionu podczas montażu
- Instalacja ram okiennych – stabilizacja i poziomowanie przy osadzaniu stolarki
- Prace w serwisach motoryzacyjnych – awaryjne otwieranie zablokowanych drzwi samochodowych
- Montaż blatów roboczych – precyzyjne podnoszenie i dopasowanie powierzchni roboczych
- Prace budowlane – poziomowanie elementów konstrukcyjnych, belek, progów

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń wężyka z pompką i poduszką. Poduszkę umieszcza się w miejscu, gdzie ma działać siła unoszenia, a następnie stopniowo pompuje do uzyskania pożądanej wysokości. Zawór z pokrętkiem pozwala na precyzyjną regulację ciśnienia.

Ograniczenia obciążenia

Maksymalny udźwig 135 kg odnosi się do równomiernie rozłożonego obciążenia na całej powierzchni poduszki. Przy podnoszeniu elementów o mniejszej powierzchni kontaktu lub przy nierównomiernym rozkładzie masy rzeczywisty udźwig może być niższy. Nie należy przekraczać zadeklarowanych parametrów.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy całkowicie wypuścić powietrze z poduszki i przechowywać ją w stanie płaskim, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów. Wzmocniony polipropylen jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, ale wymaga ochrony przed przecięciem czy przekłuciem. Okresowo sprawdzać szczelność zaworów i połączeń.